

Přípravné materiály pro fasády

SÜDWEST HydroGrund (hloubková penetrace)

30010



Oblast použití:

Silikonem zesílená **hloubková penetrace** určená ke snížení nasákavosti a ke zpevnění křídových nátěrů nebo pískovaných omítek, zejména v kombinaci s fasádními barvami na bázi silikonových pryskyřic. K použití ve venkovním prostředí.

Rozsah aplikace:

Cementové omítky, vápenocementové omítky, zvětralé staré nátěry, pórobeton, savé zdivo a všechny savé minerální podklady.

Vlastnosti:

- zpevňující účinek
- bez rozpouštědel
- hluboce pronikavý
- regulace absorpční schopnosti
- hydrofobní
- odolnost proti zmydlnění

Odstín: 0901 Bezbarvý

Balení: Balení: 5 l, 10 l

Spotřeba: 0,1 - 0,4 l/m² v závislosti na absorpci vody

Hustota: Hustota: cca 1,0 g/cm³

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení malířských prací musí odpovídat současnému stavu. Veškeré malířské a přípravné práce musí být řízeny podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven. Přitom je třeba dodržovat platné technické listy BFS, vydané v souladu s technickými pokyny, Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu. Viz VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnícké práce.

Při dalším zpracování/odstraňování vrstev barvy broušením, svařováním, opařením atd. může vznikat nebezpečný prach a/nebo výpary. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez separačních látek. Neznámé podklady se zkoušejí z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení následných vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost.

Zpracování:

Před použitím dobře protřepejte v původním obalu. Ředitelný vodou podle savosti podkladu až do poměru 1:1.

Nanášá se štětcem, válečkem nebo stříkáním (také airless).

Teplota :

Nezpracovávejte, nenáášejte ani nenechávejte schnout při teplotách vzduchu a předmětů nižších než +5 °C.

Ředící/čisticí nástroje:

Zpracování bez ředění. Pracovní nástroje čistěte vodou.

Sušení:

Při +20 °C / 65 % relativní vlhkosti:

Zpracovatelné:

Po 12 hodinách

Zvláštní upozornění/zvláštní pokyny:

Přilehlé plochy musí být během zpracování dobře zakryty. Podklady obsahující vodorozpustná barviva natřete základním nátěrem SÜDWEST TiefenGrund LH. Nepracujte na zahřátých podkladech a na přímém slunečním světle. Základní nátěr nesmí na podkladu vytvářet žádný film. Následně nanesené savé omítky a plochy, které mají být utěsněny, musí být znovu natřeny. Penetrační základní nátěry by se neměly míchat s barvami, protože by se výrazně snížila hloubka penetrace do podkladu.

Směrnice EG 2004/42/ES:

Výrobek "HydroGrund" nedosahuje nejvyšší hodnoty VOC pro kategorii výrobků C (30 g/l), a proto je v souladu s VOC.

Prohlášení VDL (obsažené látky):

Polymerní disperze, voda, odpěňovač, smáčedlo, konzervační látky bázi BIT/MIT (1:1) a Bronopol (INN)

GISCODE: BSW20

Informace uvedené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí

konkrétní případ. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení.

Výměna. V případě potřeby se obraťte na naši technickou poradnu. Staré vydání technických listů pozbývají platnosti novými vydáními.

SÜDWEST®
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

SÜDWEST HydroGrund

Obecné bezpečnostní pokyny:

Zajistěte dobré větrání během zpracování a schnutí barev a laků.

Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv.

Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a . Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nedovolte, aby se nezředěný přípravek nebo jeho větší množství dostalo do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizace.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřenou nádobu vzduchotěsně uzavřete. Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

Sběr a likvidace odpadu:

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: březen / 2020 / CZ