

Posebni proizvodi

SÜDWEST Schnellhärter

30410



Upotreba:

Reaktivni dodatak za ubrzavanje sušenja i površinsku obradu boja na bazi sintetskih hranjiva. Može se dodati u količinama do 10% umjesto razrjeđivanja sintetičkom smolom.

Značajke:

- poboljšana stabilnost sušenja i čvrstoća montaže
- postizanje posebno čvrste i izdržljive površine
- smanjenje vremena sušenja

Nijansa boje: bezbojan

Pakiranje: 250ml, 1l, 6l

Potrošnja: primjenom

Obrada:

Dodati Schnellhärter aditiv u količini od 5 - 10% u osnovnog premaza od sintetičke smole. Dobro promiješajte materijal. i obrađivati sljedećih 8 sati.

Sušenje:

(+ 20°C / 60% relativne vlažnosti, 100 µ m debljine vlažnog filma)

Utjecaj na vrijeme sušenja prikazan je na primjeru boje SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin kako slijedi:

SÜDWEST All-Deck White Lacquer Satin nerazrijeđeni:

Neljepljivo: nakon cca. 4 sata

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin boja + 5% Schnellhärter učvršćivač boje:

Neljepljivo: nakon cca. 3,5 sata

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin boja + 10% Schnellhärter učvršćivač boje:

Neljepljivo: nakon cca. 3 sata

Dodana količina veća od 10% nema dodatni učinak na brzinu sušenja.

Posebna upozorenja:

Zbog reaktivnosti učvršćivača životni vijek toniranog materijala smanjen je na maksimalno 8 sati. Dodavanjem

Bezbojni Schnellhärter učvršćivač smanjuje pokrivnost i povećava sjaj.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Acetati, p-toluolsulfonilizocianat, izocijanat

GISCODE: PU50

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja premaza. Hranu, piće i hranu za kućne ljubimce držite izvan dohvata. Izbjegavajte kontakt s očima i kožom. Koristite samo u dobro prozračenim prostorima. Tijekom rada ne jesti, piti, pušiti ili šmrkati. Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja. Čuvati izvan dohvata djece. Spriječiti istjecanje u odvođe.

i vodenih tokova. Kada su rijeke, jezera ili kanalizacija onečišćeni Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim zakonima.

Za daljnje informacije pogledajte aktualni sigurnosni list na www.sudwest.sk

Skladištenje:

Otvorene spremnike treba hermetički zatvoriti. Store u suhom, hladnom okruženju bez smrzavanja. Može se čuvati najmanje 24 mjeseca u originalnom, zatvorenom pakiranju.

Skupljanje i odvoz otpada:

Samo prazne posude treba vratiti na recikliranje. Prilikom zbrinjavanja proizvoda potrebno je pridržavati se važećih zakonskih propisa.

Tehnički savjet:

Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju: info@xxlboje.hr

Od: studeni / 2018 / KM

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. Predstavljaju opća upozorenja temeljena na našem iskustvu i testiranju i ne uzimaju u obzir konkretan slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti nikakvi zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetovanju. Stara izdanja tehničkih listova gube valjanost novim izdanjima.

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ