

Přípravné materiály

SÜDWEST Acryl-Spachtel

30560



Oblast použití:

Acryl-Spachtel je opravný tmel pro vyplňování a vyhlazování pórů, štěrbin a otvorů v interiéru i exteriéru. Výrobek lze nanášet za mokra několikrát v tenkých vrstvách v krátkém čase.

Podklady:

Všechny druhy dřeva (v interiéru), dřevotřískové desky (v interiéru), omítky, beton, základové železo, staré odolné nátěry.

Vlastnosti:

- Plnič nátěrů a mořidel při použití na malých plochách.
- Rychlé schnutí
- Dobrý plnič
- Čisté uzavírání pórů
- Dobrá brousitelnost
- Šetrný k životnímu prostředí
- Jemně bez zápachu
- Rozpuštěný ve vodě za mokra
- Zasychání bez trhlin do cca 1 mm od nátěru
- Univerzálně přetíratelný také nátěry na bázi syntetických pryskyřic

Barevný odstín: 9110 bílá

Balení: Balení: 400 g a 1,3 kg tuba

Spotřeba: Dle použití

Stupeň lesku: Matný

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěrové a přípravné práce musí být řízeny podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven. Přitom dodržujte aktuální technické listy BFS vydané Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opaření atd. může způsobit tvorbu prachu a par. Pracujte pouze v dobře větraném prostředí. V případě potřeby používejte vhodné ochranné (dýchací) přístroje.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez separačních látek. Neznámé povrchy musí být otestovány z hlediska nosnosti a vhodnosti pro následné nátěry. Případně proveďte zkoušku na vzorku plochy a vyzkoušejte přilnavost pomocí mřížky a pásky. Při nanášení více vrstev nátěru je třeba mezi jednotlivými vrstvami provést broušení.

Příprava podkladu:

Všechny druhy dřeva, dřevotřískové desky

Na dřevo a dřevěné materiály v interiéru naneste základní nátěr AquaVision All-Grund.

Žehlička:

V interiéru použijte základní nátěr AquaVision All-Grund. V exteriéru naneste základní nátěr SÜDWEST All-Grund.

Omítka/beton:

Vysoce savé minerální podklady natřete vhodným základním nátěrem. Na minerální podklady, jako jsou omítky a beton, aplikujte Acryl-Spachtel až po jejich úplném zaschnutí.

Staré nosné nátěry:

Důkladně obrousit nebo očistit intenzivním alkalickým prostředkem.

Informace obsažené v tomto technickém listu jsou popisem výrobku. Na základě našich testů a zkušeností představují obecné údaje.

informace a nepředstavují konkrétní aplikaci. Není možné odvozovat nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradenství. S novou verzí ztrácí staré verze svou platnost.

SÜDWEST Acryl-Spachtel

Zpracování:

Brousit plochým hladítkem (např. japonským hladítkem). Při utěšňování větších prohlubní je nutné nanášet tenkou vrstvu několikrát za mokra. Tloušťka vrstvy nesmí být větší než 1 mm v jednom pracovním kroku.

Ve venkovním prostředí je nutné po aplikaci opravného tmelu Acryl-Spachtel ošetřenou plochu ihned po zaschnutí znovu natřít.

Teplota zpracování:

Optimální teplota zpracování je +10 °C až +25 °C. (při relativní vlhkosti vzduchu cca 60 %). Nesmí se nanášet a sušit při teplotě objektu a vzduchu nižší než +5 °C a také ne na prudkém slunci.

Nástroje na ředění/čištění:

Zpracovávejte bez ředění. Nářadí čistěte vodou. Případné ztvrdlé zbytky stěrky oškrábejte nebo obrousíte.

Sušení:

(+20 °C / 60 % relativní vlhkosti, tloušťka mokrého filmu 1 mm).

Pevný na uchopení
1 hodině:

Brousitelné po cca 0,5 -
Po cca 1 - 2 hodinách

Lakovatelné pomocí
disperzními nátěry:

po cca 2 hodinách

Natíratelné

se syntetickými nátěry:

po cca 24 hodinách

Doba schnutí se prodlužuje s větší tloušťkou vrstvy.

Směrnice EG 2004/42/ES:

Výrobek "Akryl-Spachtel", rychleschnoucí" nepodléhá směrnici o těkavých organických sloučeninách (mimo oblast působnosti).

Prohlášení VDL:

Polystyrolakrylát, oxid titaničitý, minerální plnivo, voda, hraniční přísady, neutralizační činidla, 1,2-benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 5-Chloro-2-methyl-3-(2H)-isothiazol.

GISCODE:

BSW 20

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

Při práci a sušení barev a laků je třeba zajistit dobré větrání. Potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata by měly být mimo dosah.

Je třeba zabránit kontaktu s očima a kůží.

Při broušení se nesmí vdechovat prach. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Nedovoďte, aby se nezředěné nebo velké množství dostalo do spodních vod, vodních nádrží nebo kanalizace.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na adrese www.sudwest.sk.

Skladování:

Otevřený obal musí být vzduchotěsně uzavřen. Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

Sběr a likvidace odpadu:

Vyprázdněné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě dotazů, které nejsou zodpovězeny v tomto technickém listu, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: listopad/2018/KM