

## Additifs pour peintures

### SÜDWEST Schnell-härter

30410



#### Domaine d'application :

Additif réactif pour accélérer le séchage et améliorer la surface des vernis à base de résine synthétique contenant des solvants. Le durcisseur rapide SÜDWEST est utilisé à la place du diluant pour résine synthétique. Quantité à ajouter jusqu'à 10 % max.

#### Propriétés :

- Amélioration du séchage, du séchage à l'air et de la résistance au montage
- obtention d'une surface particulièrement dure et résistante
- Réduction du temps de séchage

**Couleur :** Incolore

**Conditionnement :** 250 ml, 1

l, 6 l

**Consommation :** selon l'application

#### Mise en œuvre :

Ajouter le durcisseur rapide à raison de 5 à 10 % à la résine synthétique. Bien mélanger le produit et l'utiliser dans les 8 heures qui suivent.

#### Séchage :

(+ 20 °C / 60 % d'humidité relative, épaisseur de couche humide de 100 µm)

L'effet sur les temps de séchage est illustré par l'exemple du vernis blanc satiné SÜDWEST All-Deck :

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin non dilué : non collant : env. 4 heures

SÜDWEST All-Deck Laque blanche satinée + 5 % de durcisseur rapide : non collant : env. 3,5 heures

SÜDWEST All-Deck Vernis blanc satiné + 10 % de durcisseur rapide :

Non collant : env. 3 heures

Une quantité supérieure à 10 % n'a aucune influence supplémentaire sur la vitesse de séchage.

#### Remarques particulières :

en raison de la réactivité du durcisseur, la durée de vie en pot du produit mélangé est réduite à 8 heures maximum. L'ajout du durcisseur rapide incolore réduit le pouvoir couvrant et augmente légèrement la brillance.

#### Déclaration VDL :

Acétates, p-toluènesulfonylisocyanates, isocyanates

**GISCODE :** PU50

#### Conseils généraux de sécurité :

Réservé aux utilisateurs professionnels/spécialistes. Veiller à une bonne ventilation pendant l'application et le séchage des peintures et vernis. Tenir à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Ne pas inhaler la poussière lors des travaux de ponçage. Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. Ne pas manger, boire, fumer ou priser pendant le travail. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas déverser dans les égouts ou les cours d'eau. En cas de pollution de rivières, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément à la législation locale.

Pour plus d'informations, consultez la fiche de données de sécurité actuelle sur [www.suedwest.de](http://www.suedwest.de).

#### Stockage :

Fermer hermétiquement les récipients entamés. Conserver dans un endroit frais, mais à l'abri du gel.

#### Élimination :

Ne recycler que les récipients entièrement vides. Pour l'élimination, respecter les dispositions légales en vigueur.

#### Conseil technique :

Nos commerciaux se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui ne trouvent pas de réponse dans cette fiche technique. De plus, notre service technique à l'usine se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions détaillées. (06324/709-0)

Version : novembre 2018/KM