

## Zaštita drva sa sadržajem otapala

# SÜDWEST Patina-Lasur

30845



### Upotreba:

"Patina-Lasur" je tankoslojna glazura sa sedefastim pigmentima za dimenzijski nestabilne drvene elemente u eksterijeru. Zahvaljujući atraktivnoj posebnoj pigmentaciji, premazom se postiže karakter starog drva.

### Tipična područja primjene:

drvene ograde, drvene šindre, daske na pero i utor, balkoni, drvene fasade.

### Svojstva:

- atraktivan izgled starog drva
- velika dubina prodiranja
- minimalna filmska produkcija
- otvorene pore
- bez guljenja
- glatko razmazivanje bez mrlja nakon nanošenja četkom
- otporan na vremenske utjecaje
- dobra zaštita od UV zračenja zahvaljujući reflektirajućim pigmentima
- bez aromatičnih tvari (VdL-RL-01)
- preventivna zaštitna folija protiv algi i plijesni

### Nijansa:

PAT 0700 srebrna	PAT 0600 smaragd
PAT 0200 bakar	PAT 0701 titan
PAT 0100 zlato	PAT 0800 isprano drvo

**Pakiranje:** 750 ml, 2,5 l, 5 l

**Potrošnja:** 50 – 80 ml/m<sup>2</sup>

Stvarna potrošnja ovisi o predmetu i na nju utječu čimbenici poput kvalitete površine i upijanja. Točne vrijednosti dobivaju se probnim premazom

### Sjaj:

satenski sjaj

### Primjena:

#### Opća pravila:

Priprema podloge i soboslikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim smjernicama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljenja itd. Može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prijanjanje pomoću presjeka i / ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju slojeva nadgradnje (sustav premaza), između pojedinih slojeva treba napraviti međusobno brušenje.

### Priprema podloge:

Sive i trošne dijelove drveta obrusite do nosive podloge. Očistite i izbrusite nosive stare premaze. Oštri drveni rubovi se trebaju izgladiti. Za vodoravne površine osigurajte dovoljnu drenažu. Sadržaj vlage u drvu ne smije prelaziti 13 +/- 2% za dimenzijski stabilne komponente i 18% za dimenzijski nestabilne dijelove. Što je podloga suša, veća je dubina prodiranja, što poboljšava zaštitnu funkciju i vijek trajanja sljedećih premaza.

Tropsko drvo sa sastojcima koji produžuju sušenje, operite nitro razrjeđivačem i nanosite testni sloj.

Ako je potrebno, operite sa SÜDWEST Holz-Entgrauer i nanosite probni sloj. Izbrusite i pravilno očistite nove glatke ili blanžane drvene površine. Uklonite smolu i/ili tvari koje se nalaze u drvu. Ako je moguće, nanosite temeljni premaz i međupremaz na sve strane novih drvenih dijelova. Na vanjskoj strani, preporuča se prethodno tretirati neobrađene ili labave drvene dijelove podložne plijesni sa SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Obratite pozornost na tehnički list DIN 68800, dio 3 i BFS tehnički list 18.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova gube na valjanosti s novim izdanjima.

# SÜDWEST Patina-Lasur

## Obrada:

Prije upotrebe proizvod dobro promiješajte. Optimalna površina se postiže nanošenjem kistom. Nanosi se nerazrijeđeno 2-3 puta ovisno o podlozi. Patina-Lasur se odmah primjenjuje. Ne obrađivati i ne nanositi na temperaturi zraka i predmeta ispod +5 °C.

Nije prikladan za dimenzijski stabilne drvene elemente kao što su prozori i vrata.

## Razrjeđivanje/čišćenje alata:

Sintetički razrjeđivač.

## Sušenje:

(pri +20 °C / 60% relativne vlažnosti)

Prašina se ne lijepi:	cca. 3 sata
Neljepljivo na dodir:	cca. 4 sata
Mogućnost obrade:	cca 12 sati

Pri niskim temperaturama i/ili visokoj vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje.

## Dodatna upozorenja:

Nemojte bojati zagrijane podloge i drvene podloge na izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drvene podloge koje bi mogle biti izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti unutar 2-3 sata nakon nanošenja.

Vrijeme sušenja za prvi premaz može se produljiti za drvo s visokim udjelom sadržanih tvari.

Drugi sloj nanijeti tek nakon temeljitog sušenja.

## Direktiva 2004/42/EZ:

Proizvod "Patina-Lasur" spada u VOC kategoriju f (700 g/l) i stoga je VOC sukladan.

## Regulacija biocida:

Sadrži propikonazol kao djelatnu tvar za zaštitu površinskog sloja prema Uredbi (EZ) br. 528/2012 o biocidima, članak 58. stavak 3.

## VDL deklaracija (sadržane tvari):

Alkidne smole (anorganski i/ili organski pigmenti ovisno o nijansi), glikol eteri, mješavine alifatskih ugljikovodika, reološki dodaci, svjetlosni stabilizatori, sredstva za sušenje, antioksidansi, sredstva protiv pjenjenja, zaštitni film na bazi propikonazola.

**GISCODE:** BSL40

## Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvođe ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

## Skладиštenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

## Skupljanje i odlaganje otpada:

Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

## Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše uslužno osoblje stoji vam na raspolaganju:

[info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Jún / 2018 / KM