

Speciální produkty

SÜDWEST Zink-Ausbesserungsfarbe

30520



Použití: V případě potřeby je možné použít i další materiály:

Pro optické opravy pozinkovaných ocelových dílů, např. svárů v interiéru a exteriéru. Vzhled připomínající nový zinek.

Podklady:

Pozinkované ocelové díly, sváry, práškové zinkové nátěry (bölazinc).

Vlastnosti:

- Optický vzhled jako pozinkování
- rychlé schnutí
- odolnost vůči povětrnostním vlivům
- odolnost vůči teple do 100 °C
- možnost přelakování

Barevný odstín: 7387 šedá

Balení: Balení: 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Spotřeba: Přibližně 120-150 ml/m² na jednu vrstvu

Stupeň lesku: saténový lesk

Použití: lesklý lesk, lesklý lak, lesklý lesk, lesklý lesk, lesklý lesk, lesklý lesk:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěry a přípravné práce musí být zvládnuty podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven. Přitom dodržujte platné technické listy BFS, vydané podle technických směrnic vydaných Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, oprařování atd., může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Práce provádějte pouze v dobře větraných prostorách. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady musí být vyzkoušeny z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení následných vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost příčným řezem a/nebo nalepením a odlepením textilní pásky. U nátěrů karoserie (nátěrový systém) je třeba mezi jednotlivými vrstvami provést mezibrus.

Nástroje na ředění/čištění:

Pro barvy na bázi syntetických pryskyřic použijte běžné ředidlo.

Sušení: Vložte do otvoru pro nátěrové hmoty:

(+ 20 °C / 60 % relativní vlhkosti)

Prach se neusazuje:	Po cca 3 - 4 hodinách
Přemalovatelné:	po cca 14 hodinách
Zaschlé:	po cca. 48 hodin

Směrnice ES 2004/42/ES:

Výrobek "Zink-Ausbesserungsfarbe" nedosahuje nejvyšší hodnoty VOC pro kategorii výrobků I (500 g/), a je proto v souladu s VOC.

Prohlášení VDL (obsažené látky):

Alkydové pryskyřice, bílé a černé anorganické pigmenty, minerální pojiva, efektní pigmenty, železité slídy, antikorozní pigmenty, směsi alifatických uhlovodíků, alkoholy, smáčedlo, odpěňovač, vrstevnaté křemičitany, sušidlo, antioxidanty, látky podporující přilnavost, světelný antioxidant.

GISCODE: BSL20

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí

konkrétní případ použití. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení, kompenzaci. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradenství. Staré vydání technických listů již nejsou s novými vydáními platná.

SÜDWEST[®]
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

SÜDWEST Zink-Ausbesserungsfarbe

Všeobecné bezpečnostní pokyny:

Při zpracování barev a laků a při schnutí nátěrů zajistěte dobré větrání.

Uchovávejte potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata mimo dosah. Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.

Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a nevdechujte pachy. Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte rozlití do kanalizace a vodních toků.

Pokud jsou řeky, jezera nebo kanalizace znečištěné, oznamte to příslušným úřadům v souladu s místními zákony.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřený obal musí být vzduchotěsně uzavřen. Skladujte v suchém, chladném, ale nemrznoucím prostředí.

V uzavřeném původním obalu lze skladovat nejméně 24 měsíců.

Sběr a likvidace odpadu:

Odběr: K recyklaci odevzdávejte pouze prázdné obaly. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě dotazů, které nejsou zodpovězeny v tomto technickém listu, jsou vám k dispozici naši servisní pracovníci:

info@sudwest.sk

Od: červen / 2018 / KM