

Posebni proizvodi

SÜDWEST Metall-Klarlack, glänzend SÜDWEST Metall-Klarlack, seidenmatt

30220



Upotreba:

Posebno brzosušivi akrilni lak, bezbojan i otporan na vremenske uvjete za unutarne i vanjske prostore. Bez žućenja i blijedenja. Idealno za zaštitu neželjeznih (obojenih) metala (bakar, mesing, cink itd.) od tipične "zamućenosti". Može se koristiti i za modeliranje materijala izrađenih od papira, drveta i drugih.

Upozorenje:

SÜDWEST Metall-Klarlack nije zaštita od korozije željeza i čelika. Nije prikladno kao zaštitni sloj na podlogama osjetljivim na otapala. Za neodređene podloge izvedite probno prskanje sloja laka.

Svojstva:

- sprječava tipično zaprljanje, oksidaciju bez žućenja
- otporan na vodu
- otporan na vremenske utjecaje
- vrlo dobro prijanjanje
- otporan na toplinu do cca. 80°C
- zaštita od agresivnih utjecaja okoline
- sprečava stvaranje bakrene patine
- otporan na sredstva za čišćenje u domaćinstvu, slabe kiseline, slabe lužine, znoj ruku itd.
- sprječava kapanje i tragove oksidacije bakra na fasadi i površini zida

Boja: bezbojni

Pakiranje: 400 ml sprej

Potrošnja: cca.200 - 400 ml/m² na jedan sloj

Sjaj: sjajni / satenski mat

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitne materijale. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i farbanje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prijanjanje.

Priprema podloge:

Aluminij, bakar, bronca, mesing:

Očistite sredstvom za čišćenje i odmašćivanje SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger te finom abrazivnom krpom.

Krom, cink i srebro:

Tretirajte uobičajenim posebnim sredstvom za čišćenje.

Ne hrđajući čelik:

Odmastite razrjeđivačem.

Cink:

Očistite sredstvom za čišćenje i odmašćivanje SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger te finom abrazivnom krpom (moraju se poštivati upute u tehničkom listu). Nakon čišćenja izvršite provjeru natapanjem vodom. Ako je vodootporan i kaplje s površine kaplje, ponovo intenzivno čistite.

Obrada:

Prije upotrebe protresite sprej cca. 3 minute. Probnim prskanjem odredite idealnu udaljenost prskanja. Prilagodite raspršivač na glavici raspršivača okrećući ga prema potrebi. Na površinu nanosite 2-3 tanka sloja (okretanjem spreja). Nakon svakog prskanja u križ, ostavite cca. 2 minute.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova s novim izdanjima gube na valjanosti.

SÜDWEST Metall-Klarlack, glänzend

SÜDWEST Metall-Klarlack, seidenmatt

Sušenje:

(+ 20°C / 60 % relativne vlage zraka)

Prašina se ne taloži: nakon cca. 10 minuta
Suho: nakon cca. 24 sata

Posebna upozorenja:

Izloženost vlazi kiše ili rose prije sušenja može dovesti do bijelih traka. Vodoravne površine moraju biti dovoljno nagnute da odvede vodu, a postupak unakrsnog raspršivanja mora se ponoviti četiri puta na jednom sloju. Izvršite probno raspršivanje na materijalima za modeliranje kako biste utvrdili kompatibilnost podloge.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

Metall-Klarlack ne podliježe VOC direktivi.

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvođe ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr.

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u suhom, hladnom, ali ne smrzavajućem okruženju.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Studeni/2018/KM