

Swd Rheinol Primus LLX

SAE 5W-30

Huile moteur hautes performances à faible frottement pour les moteurs de voitures particulières

Description et caractéristiques du produit

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 est une huile moteur moderne à haut rendement. Elle offre une excellente protection contre l'usure et un pouvoir nettoyant supérieur à la moyenne. Elle prolonge la durée de vie des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, tant pour les moteurs diesel que pour les moteurs à essence, et contribue à leur fonctionnement sans problème.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 est produite sur la base d'une formulation innovante avec les composants disponibles de la plus haute qualité. Le produit est entièrement compatible avec les filtres à particules diesel (DPF) les plus récents actuellement et avec les catalyseurs des moteurs à essence. Elle combine des performances supérieures et une excellente protection du moteur tout en améliorant les économies de carburant.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 offre

- contribue à la réduction de l'accumulation de particules dans les filtres à particules diesel grâce à sa faible teneur en cendres
- une réduction du risque d'empoisonnement des catalyseurs pour moteurs à essence grâce à une faible teneur en soufre et en phosphore
- une réduction de la formation de dépôts et de boues grâce à des additifs de nettoyage efficaces
- intervalles de vidange plus longs avec une protection totale du moteur, car le vieillissement de l'huile est retardé grâce à une excellente résistance à l'oxydation thermique
- un démarrage à froid sans problème grâce à de très bonnes propriétés à basse température

Application :

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 est recommandée pour tous les moteurs automobiles modernes, en particulier pour les moteurs essence et diesel haute performance des derniers modèles de voitures de tourisme, de sport et de véhicules utilitaires légers.

Spécifications / recommandations

ACEA C3
API SN
Porsche C 30
EPI B71 2297
GM Dexos 2

Autorisations

VW 504 00 / 507 00
Autorisation MB 229.51
BMW Longlife-04

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30 correspond à VW Longlife III. Information

sur :

VW 503 00 / 506 00 : comme cette spécification a été remplacée par VW 504 00 /507 00 et qu'elle est rétrocompatible, on peut ici

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30 peut être utilisé.

VW 506 01 : Cette spécification ne peut pas être remplacée par VW 504 00 /507 00. VW ne veut pas autoriser d'autres huiles pour cette spécification, car il ne s'agit que d'une application de niche (huiles moteur pour R5-TDI et V10-TDI sans DPF).

Valeurs indicatives

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30	Unité	Valeur caractéristique	Méthode
Densité à 15°C	kg/m ³	851	DIN 51 757
Viscosité à 40°C	mm ² /s	68,5	DIN 51 562
Viscosité à 100°C	mm ² /s	11,8	DIN 51 562
Indice de viscosité		168	DIN ISO 2909
Viscosité dynamique à -30°C	mPa.s	6450	DIN 51 377
HTHS à 150 °C	mPa.s	3,53	ASTM D4683
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Point d'éclair	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg de KOH/g	8,6	DIN ISO 3771

**Numéro de la variété de
marchandise :**

31180

Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées.
Veuillez respecter les prescriptions du fabricant de la machine.
Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG Am
Schlütershof 26
D-47059 Duisbourg
Tél. : 0203 / 31919-0
Télécopieur : 0203 / 3191999**