

Swd Rheinol Primus LLX

SAE 5W-30

Olio motore a basso attrito ad alte prestazioni per motori di autovetture

Descrizione e proprietà del prodotto

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 è un moderno olio motore a basso attrito con un comportamento altamente sviluppato. Offre un'eccellente protezione dall'usura e un potere pulente superiore alla media. Prolunga la durata dei sistemi di post-trattamento dei gas di scarico motori diesel e a benzina e contribuisce al loro funzionamento senza problemi.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 è prodotto sulla base di una formulazione innovativa con componenti di altissima qualità. Il prodotto è pienamente compatibile con i più recenti filtri antiparticolato diesel (DPF) attualmente disponibili e con i convertitori catalitici dei motori a benzina. Combina un comportamento eccezionale in termini di prestazioni con un'eccellente protezione del motore e un migliore risparmio di carburante.

Offerte **Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30**

- contribuisce a ridurre l'accumulo di particelle nei filtri antiparticolato diesel grazie al suo basso contenuto di ceneri
- il basso contenuto di zolfo e fosforo riduce il rischio di avvelenamento nei convertitori catalitici per motori a benzina
- gli efficaci additivi di pulizia riducono la formazione di depositi e fanghi
- Intervalli di cambio olio più lunghi con protezione completa del motore, grazie al ritardo nell'invecchiamento dell'olio dovuto all'eccellente resistenza all'ossidazione termica.
- un avviamento a freddo senza problemi grazie alle ottime proprietà a bassa temperatura

Applicazione :

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 è consigliato per tutti i moderni motori automobilistici, in particolare per i motori a benzina e diesel ad alte prestazioni degli ultimi modelli di autovetture, auto sportive e veicoli commerciali leggeri.

Specifiche / Raccomandazioni

ACEA C3
API SN
Porsche C 30
PSA B71 2297
GM Dexos 2

Approvazioni

VW 504 00 / 507 00
MB release 229.51
BMW Longlife-04

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30 corrisponde a VW Longlife III.

Informazioni su:

VW 503 00 / 506 00: poiché questa specifica è stata sostituita da VW 504 00 / 507 00 ed è compatibile con il basso, è possibile utilizzare quanto segue
È possibile utilizzare **Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30**.

VW 506 01: questa specifica non può essere sostituita dalla VW 504 00 / 507 00. VW non intende approvare altri oli per questa specifica, in quanto si tratta di applicazione di nicchia (oli motore per R5-TDI e V10-TDI senza DPF).

Valori standard

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30	Unità	Valore caratteristico	Metodo
Densità a 15°C	kg/m ³	851	DIN 51 757
Viscosità a 40°C	mm ² /s	68,5	DIN 51 562
Viscosità a 100°C	mm ² /s	11,8	DIN 51 562
Indice di viscosità		168	DIN ISO 2909
Viscosità dinamica a -30°C	mPa.s	6450	DIN 51 377
HTHS a 150 °C	mPa.s	3,53	ASTM D4683
Punto di riferimento	°C	-45	DIN ISO 3016
Punto di infiammabilità	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,6	DIN ISO 3771

Numero del tipo di merce
:

31180

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici.
Osservare le istruzioni del produttore della macchina.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Swd Lubricants GmbH & Co KG Am
Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999