

Dach-Farbe

Barva na střechy SÜDWEST

30665



Použití:

Renovační střešní barva na vodní bázi, odolná proti povětrnostním vlivům, určená ke zkrášení a ochraně namáhaných nebo zvětralých střešních ploch s dostatečným sklonem pro odtok vody.

Vlastnosti:

- snadná zpracovatelnost
- elastické
- odolnost proti povětrnostním vlivům
- propustné pro vodní páru
- prevence poškození mrazem
- dobrá přilnavost
- walk-on (pro opravy střech)

Barevné odstíny:

RAL 7016 antracitově šedá
8915 cihlově červená
8917 tmavě hnědá
8916 červenohnědá
8914 přírodní červená
8911 frankfurtská červená

Všechny barvy

odstíny z výroby: k dispozici na vyžádání

Objem:

15 l

Spotřeba:

250 - 300 ml / m² na vrstvu

Stupeň lesku:

Saténový lesk

Hustota:

odstínu

cca 1,3 g/cm³ v závislosti na

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěrové a přípravné práce musí být řízeny podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven. Přitom je třeba dodržovat platné technické listy BFS vydané Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavce 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opařování atd., může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Pracujte pouze v dobře větraném prostředí. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady se zkoušejí z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení dalších vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost.

Příprava podkladu:

Stará cihlová střešní krytina:

Čistěte hluboko v pórech pomocí parního čističe. Pokud není k dispozici, použijte vysokotlaký čistič se studenou vodou. Protože touto metodou nelze vyčistit všechna místa napadená řasami, doporučujeme použít biocidní přípravek SÜDWEST Fungan®, který aplikujete podle pokynů v technickém listu.

Čistěte ve směru přirozeného odtoku vody, aby pod střešní krytinou nezástávala žádná voda.

Vlnitá střešní krytina Eternit / berlínská vlna:

Vyčistěte a ošetřete podle výše uvedeného postupu. Nechte zaschnout nejméně 3 dny za dobrých povětrnostních podmínek (+20 °C / 65% relativní vlhkost). Jednou důkladně naneste rozpouštědlový základní nátěr, například impregnaci SÜDWEST wikulac FH 20.

Před nanesením každé vrstvy je třeba dodržet dobu schnutí 1-3 dny (v závislosti na teplotě).

Naneste dvě vrstvy neředěného laku Dach-Farbe.

Betonové a hliněné podklady:

Namočte vodou a na mokrý podklad naneste dvě vrstvy neředěného přípravku Dach-Farbe. Na silně křídový podklad z betonových dlaždic naneste impregnaci s obsahem rozpouštědel, např. SÜDWEST wikulac FH 20.

Informace uvedené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí

konkrétní případ použití. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení.

Výměna. V případě potřeby se obraťte na naši technickou poradnu. Staré vydání technických listů pozbývají platnosti s novými vydáními.

SÜDWEST®
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ

Barva na střechy SÜDWEST

Eternit - vlnitá střešní krytina s trhlinami:

Oprava pomocí polyesterových výztužných pásů z tkaniny Acroflex nebo Arcoflex k zakrytí trhlin, které se zapracují do druhé vrstvy. Takto opravená místa přetřete nejméně třikrát neředěným přípravkem Dach-Farbe tak, aby tkanina nebyla uvolněná, ale dostatečně zakrytá.

Zpracování:

Nanášejte válečkem, štětcem nebo stříkáním. Při stříkání dodržujte pokyny výrobce týkající se použití vnitřního průměru trysky a tlaku materiálu.

Teplota zpracování:

Nezpracovávejte při teplotách nižších než + 6 °C.
Optimální teplota zpracování + 15°C až + 25°C

Ředicí/čisticí nástroje:

Nářadí opláchněte vodou, omyjte v mýdlové vodě a po skončení práce opláchněte.

Sušení:

Na + 20°C / 60% relativní vlhkost:

Recyklovatelné: Odolný vůči dešti:
po cca. 4 hodiny

Stálost barev podle pokynu BFS č. 26:

Třída A, skupina: 1

Zvláštní upozornění:

S dotazy ohledně Arcoflex-fabric se obraťte na specializované prodejce barev nebo na společnost Kobau GmbH ve Stockelsdorfu, 23617, tel. 04 51/ 4910 61.

Nezpracovávejte za hrozícího deště, mlhy, nebezpečí mrazu, relativní vlhkosti vyšší než 80 % nebo teplot nižších než + 6 °C.

Střešní barva se nesmí nanášet na glazované nebo malované cihly, hladkou vláknocementovou krytinu, plastovou krytinu a také na krytinu z vlny Eternit / berlínskou vlnu se zvětralým povrchem.

Střešní nátěr obsahuje biocidy, které chrání před sesedáním. Biocidy používejte opatrně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku. Nepoužívejte odpadní vodu k plnění jezírek nebo k zavlažování rostlin.

Směrnice ES 2004/42/ES:

Výrobek "Dach-Farbe" nedosahuje nejvyšší hodnoty VOC pro kategorii výrobků I (140 g/l), a proto je v souladu s VOC.

Nařízení o biocidních přípravcích (528/2012):

tento výrobek je "ošetřeným výrobkem" podle nařízení (EU) č. 528/2012, čl. 58, odst. 3 (žádný biocidní přípravek) a obsahuje následující biocidní účinné látky:

Terbutryn, 1,2-benziothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on, směs následujících látek: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [číslo ES 220-239-6] (3:1).

Prohlášení VDL (obsažené látky):

Akrylátové disperze, podle barevného odstínu anorganické a/nebo organické pigmenty, anorganická a minerální pojiva, voda, alkoholový ester, glykoly, deriváty celulózy, xanthanová guma, odpěňovač, smáčedlo, polyuretanové zahušťovadlo na bázi hydroxidu sodného, ochranný film na bázi terbutrynu, konzervační látky na bázi: methyl- a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-onu.

GISCODE: BSW50**Obecné bezpečnostní pokyny:**

Zajistěte dobré větrání během zpracování barev a laků a během schnutí nátěrů.

Jídlo, nápoje a krmivo pro domácí zvířata uchovávejte mimo dosah.

Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a nevoňte. Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte únikům do kanalizace a vodních toků.

Pokud jsou řeky, jezera nebo kanalizace znečištěné, oznamte to příslušným úřadům v souladu s místními zákony.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://adrese.www.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřená nádoba musí být vzduchotěsně uzavřena. Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

Sběr a likvidace odpadu:

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: prosinec / 2018 / CZ