

Informace o výrobku

Stanger Leder-Colorspray

Číslo produktu: 8103....

Skupina produktu: 115

Od: srpen 2019



Vlastnosti:

STANGER Leder-Colorspray je vysoce kvalitní inovativní nátěrový systém, který je vhodný pro barevnou úpravu různých povrchů, jako je kůže, umělá kůže (Skai®) a mnohé plasty.

STANGER Leder-Colorspray se přednostně používá v interiérech vozidel, jako jsou volanty, sedadla a obložení interiéru. Barevný sprej na kůži se však používá také na tašky, křesla a jiné předměty vyrobené z kůže nebo umělé kůže. U neznámých povrchů se doporučuje otestovat přilnavost provedením předběžných zkoušek.

Oblasti použití: Podklad musí být čistý, odmaštěný a pevný. V případě potřeby povrch předem očistíte **pěnovým čistícím prostředkem STANGER**. Před každým použitím plechovku intenzivně protřepejte, nejméně 2 minuty po prvním úderu míchací koule. Tím se zajistí optimální promíchání obsahu. Po důkladném protřepání plechovky nastříkejte 3-5 vrstev na barvený povrch v intervalech přibližně 10 minut ve vzdálenosti 20-30 cm v závislosti na požadovaném pokrytí. Části, které se nemají barvit, předem zakryjte nebo odstraňte.

STANGER Leder-Colorspray má sametový charakter povrchu a může se používat bez ochrany. Pro zvýšení odolnosti proti oděru nebo lesku, můžete na závěr použít transparentní **STANGER Leder Colorspray**. Sedací povrchy utěsněte bezbarvým lakem!

Technické specifikace:

Hnací plyny:propan/izobutan

Tlak v nádobě: 5,3 bar

Čas schnutí:přibližně 10 minut

Základ:modifikovaný PUR systém

Barevné odstíny:různé

Minimální teplota zpracování:+15 °C

Velikost balení:150 ml **Označování podle nařízení REACH:**



Signální slovo:Nebezpečí

Nebezpečí určující složky pro uvedení:ethylacetát

Standardní věty o nebezpečnosti:Extremně hořlavý aerosol. Nádoba pod tlakem: Při zahřátí může prasknout. Způsobuje vážně podráždění očí. Může způsobit ospalost a závratě.

Bezpečnostní pokyny:Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte mimo dosah vysokých teplot, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů vznícení. Nekuřte. Nestříkejte na otevřený plamen nebo jiný zdroj zapálení. Nepropichujte ani nepalte, a to ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám vyšším než 50 °C/122 °F. Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy. Obsahuje 4-toluensulfonylizokyanát. Může způsobit alergické reakce.

Uvedené informace vycházejí z našich nejnovějších zjištění a dlouholetých zkušeností a slouží jako poradenská pomůcka pro zpracovatele. Vzhledem k různorodosti způsobů zpracování a aplikace však pro nás nejsou právně závazné a nezbavují zpracovatele povinnosti otestovat uvedené výrobky z hlediska jejich vhodnosti pro zamýšlený účel. Tímto pozbývají platnosti všechny předchozí informace o výrobcích. Ve všech ostatních ohledech platí nejnovější verze našich obchodních podmínek.