

Špeciálne produkty

SÜDWEST Schnellhärter

30410



Použitie:

Reaktívna prísada na urýchlenie schnutia a povrchovú úpravu farieb na báze syntetických živín. Môže sa pridať v množstve až 10% namiesto zriedenia syntetickou živinou.

Vlastnosti:

- zlepšenie stability pri sušení a montážnej pevnosti
- dosiahnutie obzvlášť tvrdého a odolného povrchu
- zníženie času schnutia

Farebný odtieň: bezfarebný

Balenie: 250 ml, 1 l, 6 l

Spotreba: podľa aplikácie

Spracovanie:

Prísadu Schnellhärter v množstve 5 - 10 % pridať ku prípravku Kunstharz-Stammlack. Materiál dobre zamiešať a spracovať nasledujúcich 8 hodín.

Schnutie:

(+ 20°C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu, 100 µm hrúbky mokrej vrstvy)

Vplyv na dobu schnutia sa ukazuje na príklade farby SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin nasledovne:

Farba SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin nezriedená:
Nelepí sa: po cca. 4 hodinách

Farba SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 5 % tvrdidlo na farby Schnellhärter:
Nelepí sa: po cca. 3,5 hodinách

Farba SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 10 % tvrdidlo na farby Schnellhärter:

Nelepí sa: po cca. 3 hodinách

Vyššie pridané množstvo ako 10 % nemá žiadny dodatočný vplyv na rýchlosť schnutia

Osobitné upozornenia:

Z dôvodu reaktivity tvrdidla sa zredukuje životnosť tónovaného materiálu na maximálne 8 hodín. Prídavkom bezfarebného tvrdidla Schnellhärter sa zredukuje krycia schopnosť a zvýši sa lesk.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Acetáty, p-Toluolsulfonylisocyanate, Isocyanate

GISCODE: PU50

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie. Potraviný, nápoj a krmivá pre zvieratá uchovávajú mimo dosahu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. Pri brúsení nevdychujte prach. Uchovávajú mimo dosahu detí. Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov. Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušné orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v suchom, chladnom ale nemrznúcom prostredí. V uzatvorenom originálnom balení je skladovateľné najmenej 24 mesiacov.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: November / 2018 / KM

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.