

Pripravni materijali

SÜDWEST Holz-Entgrauer

30008



Područje upotrebe:

SÜDWEST Holz-Entgrauer - revitalizator drva - gel je za tretiranje trošnih drvenih podloga u eksterijeru.

Proizvod je namijenjen čišćenju i izbjeljivanju drvenih površina prije obrade drvenim lazurama ili uljima. Holz-Entgrauer vraća trošnom i isušenom drvu prirodnu drvenu nijansu te je biorazgradiv. Proizvod se uglavnom koristi za uklanjanjetopljivih tvari sadržanih u tropskom drvu i za nježno uklanjanje promjene bojedrveta uzrokovane metalima.

Prikladne podloge:

Ventilirane i zasiviljene drvene površine izvana, npr. Terase, vrtni namještaj, prozori, balkoni, drvene obloge. Netaknute stare prevlake nisu oštećene.

Svojstva:

- slabo tiksotropan
- učinkovito čisti
- uklanja nečistoće i biološke naslage
- učinak izbjeljivanja
- biorazgradiv

Boja: plavo-prozirna

Pakiranje: 1 l, 2,5 l

Potrošnja:

Za uklanjanje sivila: cca 200 ml/m²
Čišćenje: cca 50 ml – 200 ml/m²

Točna potrošnja po objektu ovisi o vrsti i stanju podloge. Da bi se uklonilo posijedjelo starog drveta, proizvod treba koristiti bez razređivanja. Za čišćenje onečišćenih drvenih površina, SÜDWEST Holz-Entgrauer može se razrijediti vodom do volumena od 15%.

Priprema podloge:

Ventilirane stare prevlake moraju se ukloniti prije upotrebe proizvoda. Isperite susjedne biljke vodom prije upotrebe. Prije upotrebe drvo mora biti dobro navlaženo.

Obrada:

SÜDWEST Holz-Entgrauer mora se nanositi četkom. Proizvod treba ostaviti da djeluje oko 20 minuta. Tijekom tretmana proizvod se ne smije osušiti, odn. mora se navlažiti raspršivačem. Na kraju vremena izlaganja površinu je potrebno očistiti velikom količinom vode uz intenzivno četkanje.

Ako je potrebno, ako oštećene podloge očistite dva puta kako je opisano. Zatim se drvena površina mora isprati čistom vodom.

Očišćene drvene podloge treba pustiti da se osuše najmanje 2-3 dana i tek onda bojati. Sadržaj vlage u drvu prije bojanja mora biti manji od 15%. Izbočena drvena vlakna moraju se premazati runom brušenjem, ako je potrebno, prije bojanja mrljama ili uljima.

Posebne upute:

Tijekom rada preporučujemo nošenje zaštitnih naočala i prikladnih rukavica. Proizvod ne smije doći u kontakt s metalima (npr. limenke).

EZ smjernica 2004/42/EZ:

"Holz-Entgrauer" ne podliježe VOC (izvan opsega) direktivi.

Opće sigurnosne upute:

Tijekom rada i sušenja boja i lakova mora se osigurati dobra ventilacija.

Hranu, piće i stočnu hranu treba čuvati izvan dohvata.

Treba izbjegavati kontakt s očima i kožom.

Tijekom brušenja ne smije se udisati prašina.

Čuvati izvan dohvata djece.

Nerazrijeđen, odn. u većim količinama ne smije doći do dna voda, rezervoari ili kanalizacija.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

SÜDWEST Holz-Entgrauer

Skupljanje i odlaganje otpada:

Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje.
Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju:
info@sudwest.hr

Od: veljača / 2019 / KM