

BRTVILO ZA SVE VREMENSKE UVJETE



SVOJSTVA:

PRONOVA Allwetter Dicht je trajno elastično brtвило za popravake na bazi sintetičke gume. Može se koristiti na vlažnim ili blago masnim površinama. Snažno prijanja na bitumen, staklo, metal i beton. Brzo stvaranje filma. Otporan na UV zračenje i vremenske uvjete, trajno pokrivanje pukotina.

PODRUČJA PRIMJENE:

Za popravak i brtvljenje rupa i pukotina, kao i dilatacijskih i spojnih fuga na krovnim i fasadnim površinama, npr. na kišnim olucima, svjetlarnicama, krovnim prozorima, bitumenskim krovovima, dimnjacima i metalnim profilima. Korištenje je uglavnom neovisno o vremenskim uvjetima.

PREDNOSTI PROIZVODA:

- ▶ odmah otporan na kišu
- ▶ za popravak kišnih oluka
- ▶ dobro prijanjanje na mokre ili blago masne površine
- ▶ trajno premošćivanje pukotina
- ▶ može se prebojati
- ▶ otporan na UV zračenje i vremenske utjecaje

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Osnovna sirovina: sintetička guma, fizički stvrdnuta

Tvrdoća po Shoru A: cca. 25 (±5)

Gustoća: cca. 0,95 g/cm³ (±0,02)

Otpornost na temperaturu (nakon stvrdnjavanja): -25°C - + 100°C

Temperatura obrade: +5°C - + 40°C

Stvrdnjavanje: cca. 2-3 mm/24 h ⁽¹⁾

Vrijeme nastanka filma: cca. 10-15 minuta ⁽¹⁾

Dopuštena ukupna deformacija: cca. 25%

⁽¹⁾ ovisi o temperaturi, vlažnosti zraka, upojnosti podloge i dubini fuge. Podaci prema DIN EN ISO 291 Normalna klima +23°C / 50% rel. vlažnost zraka

PRIPREMA PODLOGE:

Prikladne su nosive, čiste i blago vlažne podloge, po mogućnosti bez šljunka, škriljevca ili drugih nečistoća. Preporučuje se test prijanjanja. Obradene površine na kritičnim mjestima moraju se obraditi odgovarajućim temeljnim premazom.

OBRADA:

Izrežite uložak iznad navoja, izrežite mlaznicu na željenu širinu spoja i zavrnite. Nanesite PRONOVA Allwetter Dicht na podlogu s pištoljem za nanošenje i po potrebi razmažite ga špatulom. Zaštitite od ispiranja tijekom stvaranja filma. Prilikom lijepljenja pritiskom treba osigurati izravan kontakt lijepljenog materijala s podlogom. Kod spajanja zagladite spojeve odgovarajućim alatom, npr. Pronova Fugen Ass, čak i prije početka filma.

ČIŠĆENJE:

Svježa onečišćenja i ostaci PRONOVA Allwetter Dicht mogu se ukloniti sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, npr. Pronova sredstvo za uklanjanje silikona. Isto vrijedi i za alate za čišćenje.

Stvrdnuti proizvod može se ukloniti samo mehanički, i to uz pomoć odgovarajućeg alata za rezanje, npr. s PRONOVA zglobnim nožem.

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićenom od smrzavanja. Uz pravilno skladištenje, PRONOVA Allwetter Dicht može se koristiti do 24 mjeseca u neotvorenom pakiranju. Minimalni rok trajanja: pogledajte otisak na pakiranju.

ODLAGANJE OTPADA:

Predajte samo prazne spremnike na recikliranje. Slijedite službene propise za odlaganje.

VAŽNE NAPOMENE:

Stvrdnjavanje se odvija isparavanjem otapala. Ne koristite ga u zatvorenom prostoru, na prirodnom kamenu, mramoru ili pod vodom. Neljepljivi materijali poput teflona®, polipropilena ili polietilena nisu prikladni kao lijepljiva baza. Na temelju brojnih načina uporabe, preporučamo kupcima da provedu vlastiti test prikladnosti proizvoda na svojoj podlozi.

SIGURNOST:

Čuvati izvan dohvata djece. Prije upotrebe pročitajte sigurnosna upozorenja na pakiranju i obratite pozornost na podatke u sigurnosno-tehničkom listu. Sigurnosno-tehnički list možete pronaći na web stranici www.xxlboje.hr

OBLIK ISPORUKE:

Spremnik: kartuša od 300 ml

Pakiranje: 12 kom/karton

Nijanse boja: prozirna

Podaci u ovom tehničkom listu temelje se na intenzivnim ispitivanjima uporabe u praksi i laboratoriju i služe kao indikativne vrijednosti i preporuke. Oni ne predstavljaju jamstvo ili osiguranje. Odgovornost za individualnu upotrebu je u rukama procesora. Na temelju različitih materijala i radnih uvjeta izvan našeg područja utjecaja, preporučamo, u slučaju sumnje, da provedete vlastiti test prikladnosti proizvoda.

Izdavanjem ovog tehničkog lista sve prethodne verzije gube svoju valjanost.