



ANSCHLUSS ACRYL Transparentní akrylový tmel

VLASTNOSTI:

PRONOVA Connection Acrylic Transparent je plastoelastický akrylový tmel, který lze použít mnoha způsoby. Přilne k mnoha materiálům bez základního nátěru, a to i na vlhké podklady. Po vytvrzení lze omítat a natírat. Velmi dobrá kompatibilita s běžně dostupnými emulzními barvami.

OBLASTI POUŽITÍ:

Ideální pro spojování a utěšňování spár s malým dilatačním napětím, např. u roletových boxů, schodišť, dveří a soklových lišt nebo ozdobných profilů. Pro utěsnění trhlin a spár v omítkě, pórobetonu, sádkkartonu, vláknocementu, minerálních, Styroporu® a dřevě.

VÝHODY PRODUKTU:

- ▶ Silná přilnavost i na vlhké substráty
- ▶ Průhledné po vytvrzení
- ▶ lakovatelná ⁽¹⁾
- ▶ Odolnost proti stárnutí
- ▶ Plastoelastický

TECHNICKÉ INFORMACE:

Surovinová základna:	Akrylová disperze
Tvrdość Shore A:	cca 20 (±3)
Hustota:	: cca Hustotag/cm 1,05 ³ (±0,02)
Teplotní odolnost (vytvrzená):	-25°C až +80 °C
Teplota zpracování:	+5 °C až +40 °C
Vytvrzování:	cca 2-3 mm/24 h ⁽²⁾ .
Doba tvorby kůže:	cca 10-15 minut ⁽²⁾
Připustná celková deformace:	cca 12,5 %
Připustná šířka spáry:	5-25 mm
Normy a testy:	EN 15651-1: F-INT

⁽¹⁾ Dodržujte pokyny v části "Důležité poznámky"!

⁽²⁾ v závislosti na teplotě, vlhkosti, nasákavosti podkladu a hloubce spáry. Údaje podle normy klima +23 °C / 50 % r. v. DIN EN ISO 291



PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklady a lepené plochy musí pevné, čisté a zbavené prachu, oleje a mastnoty. Vysoce savé a porézní podklady předem natřete hloubkovým základním nátěrem a nechte odležet. Hluboké spáry předem vyplňte výplňovým profilem PE. PRONOVA Pro dokonalý výsledek zamaskujte okraje spár samolepicí páskou.

ZPRACOVÁNÍ:

Rozřízněte kazetu nad závitem klipovou trysku, odřízněte na požadovanou šířku spoje a našroubujte. PRONOVA Pomocí kartušové pistole Connection Acrylic Transparent rovnoměrně nastříkejte do spáry a bez dutin a v tvorbě kůže vyhladte době pomoci čisté vody a vhodného nástroje (např. PRONOVA Joint Ace). Samolepicí pásku ihned odstraňte.

ČIŠTĚNÍ:

Čerstvé znečištění nevytvrzeným PRONOVA Connection Acrylic Transparent odstranit vodou. Totéž platí čištění nástrojů.

Vytvrzený tmel lze pouze mechanicky vhodného odstranit nože na spáry PRONOVA řezného nástroje (.)

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě. Při správném skladování lze obalu používat až 24 měsíců. datum použitelnosti PRONOVA Connection Acrylic Transparent v neotevřeném původním Dodržujte (BBD) na kazetě.

LIKVIDACE:

Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. likvidaci. Dodržujte úřední předpisy pro

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

PRONOVA Connection Akryl Transparent je při vzniku mléčně bílý. Průhlednosti je dosaženo až po úplném vytvrzení. Při použití v exteriéru chraňte před účinky deště a stříkající vody až do úplného vytvrzení. spárovaná místa nízké teploty a mokré podklady zpožďují vytvrzení. Nevhodné pro přírodní kámen a mramor nebo pro spáry, které jsou trvale vystaveny působení vody, např. sanitární prostory, venkovní spáry podlah na balkonech a terasách. Vzhledem k velkému množství možných aplikací si v případě pochybností materiálu sami vyzkoušejte

PRONOVA Acryl Transparent je kompatibilní s běžně dostupnými systémy barev, laků a lazur podle normy DIN 52452. Jako plastoelastický tmel může být výrobek celé ploše pouze tehdy, natírán popokud nanesená barva dokáže vyrovnat tmelu bez poškození. Vzhledem k tomu, že akrylátové tmely vytvrzují uvolňováním vody, nelze fyzicky zabránit malému smrštění, které jednotlivých případech může vést k praskání příliš brzy naneseného nátěru. Přetření barevnými emulzními barvami může vést ke změně barvy nátěru.

BEZPEČNOST VÝROBKU:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny na kazetě a informace v dodržujte bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je na adrese: www.pronova-dichtstoffe.de.

FORMA DODÁNÍ:

300 ml kartuše

odstín: Transparentní

Informace v tomto technickém listu jsou založeny na intenzivních aplikačních zkouškách v laboratoři a v praxi a slouží jako návod a doporučení. Nepředstavují ani záruku garanci. Odpovědnost za příslušné použití nese uživatel. Vzhledem k rozdílným materiálům a nemůžeme pracovním podmínkám, které, doporučujeme v případě pochybností provést vlastní zkoušky.

Další informace získáte na telefonním čísle: 00 800 / 63333782 (zdarma). pro pevné linky v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Nizozemsku

Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí verze platnosti.

PRONOVA DICHSTOFFE GMBH & CO. KG

Rudolf-Diesel-Straße 12 - 55543 Bad Kreuznach
Telefon +49 671 920015-0 - Fax +49 671 920015 5020 i
nfo@pronova-dichtstoffe.de - www.pronova-dichtstoffe.de

