

Termékinformáció

Stanger Leder-színező spray

Termékszám : 8103....

Termékcsoporthoz: 115

2019 augusztusától



Jellemzők:

A STANGER Leder-Colorspray egy kiváló minőségű, innovatív bevonatrendszer, amely alkalmas különböző felületek, például bőr, műbőr (Skai®) és számos műanyag színezésére.

A STANGER Leder-Colorspray-t előszeretettel használják a járművek belsejében, például a kormánykerékhez, az ülésekhez és a belső kárpitokhoz.

A színes bőrspray-t azonban táskák, székeken és egyéb bőrből vagy műbőrből készült tárgyakon is használják. Ismeretlen felületek esetében ajánlott előzetes próbák elvégzésével tesztelni a tapadást.

Felhasználási terület: az aljzatnak tisztának, zsírtalanítottanak és szilárdnak kell lennie. Szükség esetén a felületet előzetesen tisztítsa meg **STANGER habtisztítóval**. Minden egyes rázza meg erőteljesen a dobozt, legalább 2 perccel az első ütés után keverőgolyó. Ez biztosítja a tartalom optimális keveredését. Miután alaposan felrázta a kannát, 3-5 réteget permetezzen a festett felületre időközönként. kb. 10 percig 20-30 cm távolságból a szükséges fedezet függvényében. Előzetesen takarja le vagy távolítsa el a nem festendő részeket.

A STANGER Leder-Colorspray bársonyos felületű, és védelem nélkül használható. A kopásállóság vagy a fényesség növeléséhez a végén használhatja az átlátszó **STANGER Leder-Colorspray-t**. Zárja le az ülőfelületeket színtelen lakkal!

Műszaki specifikációk:

Hajtóanyagok: propán/izobután

Tartálynnyomás: 5,3 bar

Száradási idő: kb. 10 perc **Alap:**

módosított PUR rendszer

Színárnyalatok: különbözőek

Minimális feldolgozási hőmérséklet: + 15 °C

Csomagolási méret: 150 ml

REACH-címkézés:



Jelszó: Veszély

Veszélyt meghatározó összetevők a

bevezetés: etil-acetát

Figyelmeztetés: Rendkívül gyúlékony aeroszol. Rendkívül veszélyes: Melegítés hatására szétrobbanhat. Súlyos szemirritációt okoz. Álmosságot és szédülést okozhat.

Övintézkedés: Gyermekektől elzárva tartandó. Tartsa távol magas hőmérséklettől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Ne dohányozzon. Ne permetezze nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra. Ne szűrje meg és ne égesse meg, még használat után sem. Védje a napfénytől. Ne tegye ki 50 °C/122 °F feletti hőmérsékletnek. A tartalmat/tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Tartalmaz 4. toluolszulfonil-izocianát. Okozhat allergiás reakciók.

Ez az információ a legfrissebb megállapításainkon és sokéves tapasztalatainkon alapul, és tanácsadásnak szánjuk. útmutató a feldolgozó számára. A feldolgozási módszerek és alkalmazások sokfélesége miatt azonban ezek nem jogilag kötelező érvényűek számunkra, és nem mentesítik a feldolgozót azon kötelezettsége alól, hogy a kérdéses termékeket a rendeltetésükre való alkalmasságuk szempontjából megvizsgálja.

A korábbi termékinformációk már nem érvényesek. Minden más tekintetben a szerződési feltételeink legfrissebb változata az irányadó.