

Boje i lakovi koji sadrže otapala

SÜDWEST All-Deck Vorlack

30505



Upotreba:

All-Deck Vorlack je temeljni sloj i međusloj za visokokvalitetno bojanje interijera.

Svojstva:

- lagana obrada bez vidljivog prijelaza
- visoka otpornost i trajnost premaza
- visoka pokrivna moć
- brzo sušenje
- dobro se brusi
- velika snaga punjenja
- izvrsna protočnost po površini
- stvara izuzetne mat površine
- mogućnost nanošenja kistom, valjkom i raspršivačem
- bez aromatičnih tvari (VdL-RL-01)

Boja: 9110 bijela

All-Color tvorničke nijanse:

Ostale nijanse dostupne na zahtjev.

Volumen:

375 ml, 750 ml, 2,5 l

Potrošnja:

80 – 100 ml/m² na jedan sloj

Razina sjaja:

mat

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima, kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim smjernicama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljenja itd. Može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu..

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prianjanje pomoću presjeka i / ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju slojeva nadgradnje (sustav premaza), između pojedinih slojeva treba napraviti međuslojno brušenje.

Sive i trošne drvene površine izbrisite do nosive podloge. Nosive stare premaze očistiti i izbrisuti. Oštре drvene rubove zagladiti. Za vodoravne površine osigurajte dovoljan nagib odvoda vode. Vlaga drva ne bi trebala prelaziti 12% za listopadno drvo i 15% za četinarsko drvo. Što je podloga suša, veća je dubina prodiranja, što poboljšava zaštitnu funkciju i vijek trajanja ostalih premaza. Drvo s tropskog drveća s mješavinama koje usporavaju sušenje, operite nitro razrjeđivačem i nanesite testni sloj. U eksterijeru preporučujemo prethodnu obradu neobrađenog ili rastresitog drveta sklonog gljivicama SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Slijedite tehnički list, DIN 68800, dio 3 i BFS priručnik 18.

Podloga:

Podloga mora biti suha, čista, nosiva i bez odvajajućih tvari.

Pogodne podloge:

Stari premazi, grundirani metali, drvo i drveni materijali.

Priprema podloge:

Stari premazi:

Testirajte na čvrstom mjestu prvo. Uklonite stare premaze koji nisu nosivi i stabilniji za daljnje premaze bez ostataka. Temeljno očistite i izbrisite nosive i stabilne stare premaze. Ako je potrebno, jednom nanesite SÜDWEST All-Grund. Slijedite tehnički list.

Metalne podloge:

Pripremite i premažite metalne podloge SÜDWEST All-Grund. Slijedite tehnički list.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova s novim izdanjima gube na valjanosti.

SÜDWEST All-Deck Vorlack

Drvo i drveni materijali:

Brušite i očistite drvene površine u smjeru vlakana.

Obradivanje:

Dobro promiješajte i nanesite valjkom, kistom ili sprejem.

Primjena raspršivanjem:

Postupak	Mlaznica	Tlok materijala / količina	Tlok zraka	Razrjeđivanje
Visoki tlak	2,0 mm	-	2,0 bar	cca 5 %
Niski tlak	srednja	cca 2/3	2/3 do maks.	cca 5 %

Uvjeti obrade:

Nemojte obrađivati ili nanositi na temperaturama zraka i predmeta ispod + 5 ° C ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Razrjeđivanje / čišćenje alata:

Koristite razrjeđivač za boje sa sintetičkim smolama (bez aromatičnih sastojaka).

Sušenje:

(pri + 20°C / 60 % relativnoj vlažnosti zraka, 100 µm debelim mokrim slojem).

Prašina se ne lijepi na površinu: cca 4 sata

Ne lijepi se cca 5 sati

Moguće prerađivati: cca 6 hodin

Može se brusiti: cca 6 sati (ručno)

cca 24 sata (strojom)

Veća debljina sloja i niže temperature usporavaju vrijeme sušenja.

Posebna upozorenja:

Boje alkidnih smola na bazi otapala imaju svoj tipičan miris, koji je još uvijek osjetljiv čak i nakon sušenja. Stoga preporučujemo SÜDWEST boje na bazi vode za velike primjene u dnevnim boravcima, koje se preporučuju za unutarnju upotrebu.

Sušenje može biti sporo na vodoravno obojanim površinama i / ili u slabo prozračenim suhim sobama. Osigurajte odgovarajuću toplinu i ventilaciju. Ne izlažite All-Grund vremenskim utjecajima dulje od 1 tjedna bez završnog premaza. Nakon sušenja dulje od 3 dana, preporučuje se srednje brušenje. Ako želite postići satenske sjajne ili polumat površine na podlogama od cinka ili čelika izvana, preporučujemo upotrebu međusloja s visokim sjajem.

Bijele i svijetle nijanse obično postaju žute pod umjetnom ili nedovoljnom prirodnom rasvjetom. To je tipično za ovu vrstu proizvoda, pa stoga nema zahtjeva za žalbu. Da biste izbjegli pogrešne nijanse boja, prije obrade morate testirati boju na predmetu. Tvrdrnje za netočne nijanse boja nakon obrade ne mogu se prihvati.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

"All-Deck Vorlack" pada ispod maksimalne vrijednosti VOC kategorije proizvoda d (300 g / l) i stoga je usklađen s VOC.

VDL deklaracija (sadržane tvari)

Alkidne smole (anorganski i / ili organski pigmenti prema nijansi), anorganska i mineralna punila, alifatske smjese ugljikovodika, glikoli, deterdženti, sredstva za pjenjenje, antioksidanti, sredstva za sušenje, amorfne silicijeve kiseline.

GISCODE: BSL20

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i stočnu hranu držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Lipanj/2018/KM