

# Pripremni materijali za fasade

SÜDWEST HydroGrund

30010



## Upotreba:

Duboki temeljni premaz pojačan silikonom namijenjen smanjenju upojnosti i učvršćivanju kredastih premaza ili pjeskarenih žbuka, posebno u kombinaciji s fasadnim bojama na bazi silikonske smole. Koristiti u eksterijeru.

## Podloge:

Cementne žbuke, vapneno-cementne žbuke, istrošeni stari premazi, porobeton, upijajuće cigle i sve upijajuće mineralne podloge.

## Svojstva:

- učinak jačanja
- bez otapala
- duboko prodoran
- reguliranje upijanja
- hidrofoban
- otpornost na saponifikaciju

Nijansa: 0901 bezbojan

Pakiranje: 5 l, 10 l

Potrošnja: prema upojnosti 0,1 - 0,4 l/m<sup>2</sup>

Gustoća: cca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

## Primjena:

### Opća prvila:

Priprema podloge i izvođenje soboslikarskih radova moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremi radovi moraju se voditi prema objektu i zahtjevima kojima će objekt biti izložen. Pritom se pridržavajte važećih tehničkih listova BFS-a, izdanih prema tehničkim smjernicama od strane Saveznog odbora za

zaštitu boja i materijala. Vidi VOB, dio C DIN 18363, odlomak 3 Radovi bojanja i lakiranja.

Daljnja obrada/uklanjanje slojeva boje brušenjem, zavarivanjem, štavljenjem itd. može stvoriti opasnu prašinu i/ili paru. Radove treba izvoditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ako je potrebno, koristiti prikladnu (dišnu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prionjivost.

## Obrada:

Prije upotrebe dobro protesti u originalnom spremniku. Može se razrijediti vodom, ovisno o upojnosti podloge, do omjera miješanja 1:1.

Nanosi se kistom, valjkom ili raspršivačem (također bezzračnim).

## Temperatura obrade:

Ne obrađivati, ne nanositi i ne dopustiti da se osuši na temperaturi zraka i predmeta ispod +5 °C.

## Razrjeđivanje/cišćenje alata:

Proces bez razrjeđivanja. Radni alat očistiti vodom.

## Sušenje:

Pri +20 °C / 65% relativne vlažnosti:

Obradivo: nakon 12 sati

## Posebna upozorenja / posebne upute:

Susjedne površine moraju biti dobro pokrivene tijekom obrade. Podloge koje sadrže vodotopive boje treba premazati SÜDWEST TiefenGrund LH temeljnim premazom. Ne raditi na zagrijanim površinama i na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Temeljni premaz ne smije stvarati nikakav sloj filma na podlozi. Premaz se mora nanositi više puta na dodatno nanesene upijajuće žbuke i površine koje se cementiraju. Temeljni premaz ne miješati s bojama jer bi se dubina prodiranja u podlogu značajno smanjila.

## Direktiva 2004/42/EZ:

Proizvod "HydroGrund" ne doseže najvišu VOC vrijednost kategorije proizvoda C (30 g/l), te je stoga VOC-sukladan.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. Oni predstavljaju opća upozorenja temeljena na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir konkretan slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti nikakvi zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, обратите se našem tehničkom savjetovanju. Stara izdanja tehničkih listova gube valjanost novim izdanjima.

# SÜDWEST HydroGrund

**VDL deklaracija (sadržane tvari):**

Polimerna disperzija, voda, sredstvo protiv pjenjenja, sredstvo za vlaženje, konzervansi na bazi BIT/MIT (1:1) i Bronopol (INN)

**GISCODE:** BSW20

**Opće sigurnosne upute:**

Osigurajte dobru ventilaciju tijekom obrade i sušenja boja i lakova.

Držati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.

Izbegavajte kontakt s očima i kožom.

Tijekom rada ne jesti, piti, pušiti ili udisati.

Nemojte udisati prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustite da nerazrijeđeni proizvod ili velike količine dospiju u podzemne vode, vodotokove ili kanalizaciju.

Dodatne informacije možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

**Skladištenje:**

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Skladištiti u hladnom okruženju bez smrzavanja.

**Sakupljanje i odlaganje otpada:**

Samo prazne spremnike treba predati na recikliranje. Prilikom likvidacije moraju se poštovati važeći zakonski propisi.

**Tehnička podrška:**

Za sva pitanja na koja nema odgovora u ovom tehničkom listu, naše servisno osoblje Vam stoji na raspolaganju: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Ožujak / 2020 / CS