

PRONOVA®

SOBOSLIKARSKI AKRIL KIT **Express**



www.blauer-engel.de/uz123

SVOJSTVA:

PRONOVA soboslikarski akrilni kit Express je brzосушivi, plastično-elastični kit koji ima mogućnost ponovnog premazivanja nakon kratkog vremena. Prianja bez primera na mnoge materijale, čak i na mokrim podlogama. Nakon stvrdnjavanja može se brusiti. Vrlo dobra kompatibilnost s komercijalno dostupnim disperzijskim bojama.

PODRUČJA PRIMJENE:

Idealan za spajanje i brtvljenje spojeva s niskim dilatacijskim opterećenjem, kao što su kutije za grilje, stepenice, vrata i rubne letvice ili ukrasni profili. Za zatvaranje pukotina i spojeva na žbuci, gaziranom betonu, gips pločama, vlaknastom cementu, mineralnim podlogama, polistirenu® i drvu.

PREDNOSTI PROIZVODA:

- ▶ brzo se suši
- ▶ može se izravno lakirati ⁽¹⁾
- ▶ vrlo niske emisije
- ▶ za interijer i eksterijer ⁽¹⁾
- ▶ minimalno stvaranje pukotina
- ▶ vrlo nisko skupljanje
- ▶ visok stupanj bjeline
- ▶ otporan na kišu ubrzo nakon nanošenja

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Osnovna sirovina:	akrilna disperzija
Tvrdoća po Shoreu- A:	cca. 18 (±2)
Gustoća:	cca. 1,65 g/cm ³ (±0,03)
Otpornost na temperaturu (nakon stvrdnjavanja):	-25°C - + 80°C
Temperatura obrade:	+5°C - + 40°C
Stvrdnjavanje:	cca. 2-3 mm/24h ⁽²⁾
Vrijeme izrade filma	cca. 10-15 minuta ⁽²⁾
Dopuštena ukupna deformacija:	cca. 15%
Dopuštena širina fuge:	5-25 mm
Norme i testovi:	EN 15651-1: F-EXT-INT GEV-Emicode: EC 1 plus vrlo niske emisije RAL DE-UZ 123: The Blue Angel

⁽¹⁾ obratite pozornost na paragraf 'Važne napomene'

⁽²⁾ ovisi o temperaturi, vlažnosti zraka, upijivosti podloge i dubini fuge. Podaci prema DIN EN ISO 291 Normalna klima +23°C / 50% rel. vlažnost zraka

PRIPREMA PODLOGE

Obrađene površine i podloge moraju biti nosive, čiste, bez prašine, ulja i masti. Visoko upijajuće, porozne podloge prethodno premažite vodom razrijeđenom Pronova akrilnom bojom za brtvljenje Express ili dubinskim temeljnim premazom i pustite da se prozračí. Prethodno ispunite duboke fuge s Pronova PE profilom za ispunu fuga. Za postizanje savršenog rezultata prekrijte rubove spojeva samoljepljivom trakom.

OBRADA:

Izrežite uložak iznad navoja, izrežite mlaznicu na željenu širinu spoja i zavrните. PRONOVA soboslikarski akrilni kit Express ubrizgajte u fuge ravnomjerno bez razmaka uz pomoć pištolja za nanošenje, a tijekom stvaranja filma zagladite ga čistom vodom i prikladnim alatom, npr. s gletericom za fuge - Pronova Fugen Ass. Zatim uklonite zaštitnu traku.

ČIŠĆENJE:

Svježa onečišćenja nestvrdnutom PRONOVA soboslikarskim akrilnim kitom Express mogu se ukloniti vodom. Isto vrijedi i za alate za čišćenje.

Stvrdnutu brtvu moguće je ukloniti samo mehanički, uz pomoć odgovarajućeg alata za rezanje, npr. s PRONOVA zglobnim nožem.

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na hladnom i suhom mjestu, zaštićenom od smrzavanja. Uz pravilno skladištenje, PRONOVA soboslikarski akrilni kit Express može se koristiti do 24 mjeseca u neotvorenom pakiranju. Minimalni rok trajanja: pogledajte otisak na pakiranju.

ODLAGANJE OTPADA:

Predajte samo prazne spremnike na recikliranje. Slijedite službene propise za odlaganje.

VAŽNE NAPOMENE:

Fugirane površine na otvorenom zaštitite od kiše i prskajuće vode dok se potpuno ne stvrdnu. Niske temperature i mokre podloge produljuju vrijeme sušenja. Nije prikladan za korištenje na prirodnom kamenu i mramoru ili na fugama koje su dugotrajno opterećene vodom, kao što su sanitarni čvorovi ili vani, kao npr. na balkonima i terasama.

Nije prikladan za upotrebu na polietilenu, polipropilenu, polikarbonatu, polimetilmetakrilatu, teflonu, mekoj plastici i na podlogama koje sadrže katran ili bitumen. Na temelju brojnih načina uporabe, preporučamo kupcima da provedu vlastiti test prikladnosti proizvoda na svojoj podlozi.

PRONOVA soboslikarski akrilni kit Express razvijen je za brzo sušenje i minimalno skupljanje kako bi ga prerađivač mogao nanijeti što je prije moguće. Kao plastično - elastično brtvilo, ovaj se proizvod može nanositi po cijeloj površini samo ako korišteni premaz može kopirati pokrete brtvila bez oštećenja. Zbog činjenice da se stvrdnjavanje akrilnih brtvila odvija tijekom isparavanja vode, fizičko skupljanje se ne može spriječiti, što može dovesti do stvaranja pukotina na prerano nanesenim bojama. Bojanje disperzijskim bojama u boji može dovesti do promjene boje premaza.

SIGURNOST:

UPOZORENJE! Prilikom prskanja mogu se stvoriti opasne kapljice koje mogu dospjeti u pluća. Nemojte udisati aerosol ili maglu. Može izazvati alergijske reakcije. Čuvati izvan dohvata djece. Tijekom obrade i sušenja osigurajte odgovarajuću ventilaciju. Ne jedite, ne pijte niti pušite tijekom obrade. U slučaju kontakta s očima ili kožom, odmah temeljito isperite vodom. Nije prikladno za upotrebu na mjestima koja dolaze u kontakt s hranom i pitkom vodom.

Prije početka rada pročitajte sigurnosna upozorenja na pakiranju i obratite pozornost na podatke u sigurnosnom listu. Sigurnosno-tehnički list nalazi se na web stranici www.xxlboje.hr

OBLIK ISPORUKE:

Spremnik: kartuša od 300 ml

Pakiranje: 12 kom/karton

Nijansa boje: bijela

Podaci u ovom tehničkom listu temelje se na intenzivnim ispitivanjima uporabe u praksi i laboratoriju i služe kao indikativne vrijednosti i preporuke. Oni ne predstavljaju jamstvo ili osiguranje. Odgovornost za individualnu upotrebu je u rukama procesora. Na temelju različitih materijala i radnih uvjeta izvan našeg područja utjecaja, preporučamo, u slučaju sumnje, da provedete vlastiti test prikladnosti proizvoda.

Izdavanjem ovog tehničkog lista sve prethodne verzije gube svoju valjanost.