


Barvy interiéru

SÜDWEST Profi Objekt Weiss

30022


Použití: Provádí se na stavebách, které jsou v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí:

Bílá omyvatelná disperzní barva s matným leskem pro běžně namáhané povrchy stěn a stropů v interiérech. Vynikající poměr cena/kvalita.

9110 bílá

Obj: Balení: 2,5 l, 5 l, 10 l

Spotřeba: cca 160 ml/m² na nátěr
V závislosti na savosti a drsnosti podkladu se může spotřeba lišit.

Hodnota difúze vodní páry sd:

<(třída V1 vysoká) podle normy EN ISO 7783-2.

Údaje podle DIN EN 13300:

1. **Odolnost proti oděru za mokra:** třída 3
2. **Stupeň lesku:** matný mat: stupeň lesku: matný matný
3. **Kontrastní poměr: matný, matný, matný, matný, matný, matný, matný:** Třída 2 při 6 m²/l
4. **Maximální velikost zrn:** Jemné (< 100 µm)
5. **Hustota:** cca 1,5 g/cm³

Použití:
Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěru musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěry a přípravné práce musí být řízeny podle objektu a požadavků, kterým bude objekt vystaven. Přitom je třeba dodržovat platné technické listy BFS vydané Spolkovým výborem pro nátěry a ochranu materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, odstavec 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování vrstev nátěru, jako je broušení, svařování, opaření atd. může způsobit tvorbu prachu a/nebo par. Pracujte pouze v dobře větraném prostředí. V případě potřeby používejte vhodné (dýchací) ochranné pomůcky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, nosné a bez rozkladných látek. Neznámé podklady musí být vyzkoušeny z hlediska jejich nosnosti a vhodnosti pro nanášení následných vrstev nátěru. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku plochy a zkontrolujte přilnavost.

Příprava podkladu:

Běžně savé podklady lze nanášet přímo. Písčité nebo vysoce savé povrchy (např. sádrové omítky) je třeba nejprve opatřit základním nátěrem **SÜDWEST ThixGrund / SÜDWEST InnenGrund** nebo v obtížných případech **SÜDWEST TiefenGrund LH**.

Na povrchy znečištěné nikotinem, vodními skvrnami, sazemi, mastnotou, olejem a podobnými nečistotami se doporučuje použít **SÜDWEST Isolierfarbe W** nebo **SÜDWEST Isolierfarbe L**.

Povrchy pokryté plísní předem ošetřete přípravkem **SÜDWEST Schimmel-Fresser**. Na povrchy ohrožené plísními doporučujeme použít přípravek **SÜDWEST FungiStop** (je třeba dodržovat technické listy).

Zpracování:

Nanášení štětcem, válečkem nebo postříkem. Podle potřeby naneste jednu nebo dvě vrstvy. V závislosti na savosti podkladu zředte první vrstvu max. 2 % vody. V případě potřeby lze vrchní nátěr naředit max. 2 % vody. Při stříkání dodržujte velikost trysky a stříkací tlak stanovený výrobcem zařízení.

Teplota zpracování:

Nezpracovávejte, nenanášejte a nenechávejte zaschnout při teplotách vzduchu a objektu nižších než +5 °C.

Informace uvedené v tomto technickém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí

konkrétní případ použití. Z údajů nelze vyvozovat žádná tvrzení, kompenzaci. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradenství. Stará vydání technických listů již nejsou platná s novými vydáními.

SÜDWEST Profi Objekt Weiss

Zvláštní upozornění:

K tónování lze používat pouze anorganické pigmenty, tónovací pasty nebo tónovací barvy. Příklad tónovacích koncentrátů by neměl překročit 1 %. Příklad tónovacích koncentrátů může přenášet malá množství rozpouštědel a/nebo změkčovadel. Při nanášení/přemalování tmelů, jako jsou akrylové tmely, mohou v důsledku své větší pružnosti způsobit praskliny v nátěrovém filmu. Kromě toho může v závislosti na složkách tmelů docházet k rozdílu v zabarvení a/nebo úrovni lesku nátěru.

Směrnice ES 2004/42/ES:

Výrobek "Profi Objekt Weiss" spadá do maximální hodnoty VOC kategorie výrobků a (30 g/l), a je tedy v souladu s VOC.

Prohlášení VDL (obsažené látky):

Polymerní disperze, oxid titaničitý, silikátová plniva, minerální plniva, voda, dispergátory, zahušťovadla, odpěňovače, detergenty, ochranné prostředky pro skladování na bázi BIT/MIT (1:1), ochranné prostředky pro skladování na bázi Bronopol (INN).

GISCODE: BSW20

Obecné bezpečnostní pokyny:

Během zpracování barev a laků a při schnutí nátěrů zajistěte dobré větrání.

Uchovávejte potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata mimo dosah.

Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a nevdechujte pachy. Při broušení nevdechujte prach.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zabraňte rozlití do kanalizace a vodních toků.

V případě znečištění řek, jezer nebo kanalizace informujte příslušné úřady podle místních zákonů.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na adrese www.sudwest.sk.

Skladování:

Otevřený obal musí být vzduchotěsně uzavřen. Skladujte v chladném, ale nezamrzajícím prostředí.

Sběr a likvidace odpadu:

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě dotazů, které nejsou zodpovězeny v tomto technickém listu, jsou vám k dispozici naši servisní pracovníci: info@sudwest.sk

Od: březen / 2019 / CZ