

Parquetový akrylový tmel

Vlastnosti:

PRONOVA parquetový akrylový tmel je tesniaci tmel bez silikónu na báze akrylátu. Rýchloschnúci s vysokou priľnavosťou. Po úplnom vytvrdnutí je možné ho brúsiť a pretrieť komerčne dostupnými farbami, lakmi a konzervačnými produktami na parkety.

Oblasť použitia:

Ideálne pre spojovacie a utesňovacie škáry na parketách, korkových, dizajnových a laminátových podlahách s nízkym dilatačným namáhaním. Veľmi dobrý na utesnenie drevených ukončovacích lišt a drevených zárubní, ako aj na opravu nábytku a poškodených miest na podlahách.

Výhody produktu:

- | | |
|--|-------------------------|
| - rýchloschnúci | - odolný voči starnutiu |
| - prebrúsenie/pretretie možné po úplnom vytvrdnutí | - bez silikónu |
| | - s nízkymi emisiami |

Technické informácie:

Základná surovina:	akrylátová disperzia
Tvrdosť Shore – A:	ca. 65 (±3)
Hustota:	ca. 1,75 g/cm ³ (±0,03)
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí):	-20°C - + 80°C
Teplota spracovania:	+5°C - + 40°C
Vytvrdnutie:	ca. 2-3 mm/24h ⁽¹⁾
Doba tvorby filmu:	ca. 10-15 minút ⁽¹⁾
Prípustná celková deformácia:	ca. 7,5%
Prípustná šírka škáry:	5-25 mm

⁽¹⁾ závisí od teploty, vzdušnej vlhkosti, nasiakavosti podkladu a hĺbky škáry. Údaje podľa DIN EN ISO 291 Normálna klíma +23°C / 50% rel. vzdušná vlhkosť

Príprava podkladu:

Spracovávané plochy a podklady musia byť nosné, čisté, bez prachu, oleja a mastnoty. Predvyplňte hlboké škáry pomocou Pronova PE-škárového výplňového profilu, aby ste zamedzili trojstrannému priľnutiu tesniacich materiálov. Na dosiahnutie perfektného výsledku oblepte okraje škár maskovacou páskou.

Spracovanie:

Kartušu narežte nad závitom, dýzu zrežte na želanú šírku škáry a našróbujte. PRONOVA parquetový akrylový tmel vstrekuje do škár rovnomerne bez medzier za pomoci aplikačnej pištole, a počas tvorby filmu vyhladte pomocou čistej vody a vhodného náradia, ako napr. škárovacieho hladítka – Pronova Fugen Ass. Následne odstráňte maskovaciu pásku.

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.

Čistenie:

Čerstvé znečistenie nevytvrdnutým PRONOVA parketovým akrylovým tmelom sa môžu odstrániť vodou, eventuálne za pridania prostriedku na umývanie riadu. To isté platí pre čistenie nástrojov.

Vytvrdnutý tmel sa dá odstrániť len mechanicky a síce za pomoci vhodného rezného nástroja, ako napr. škárovacím nožom PRONOVA.

Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom. Pri správnom skladovaní je PRONOVA parketový akrylový tmel v neotvorenom balení spracovateľný po dobu 24 mesiacov. Minimálna doba trvanlivosti: Pozri odtlačok na obale.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte len zvyškov zbavené obaly. Pri likvidácii dodržiavajte oficiálne predpisy.

Dôležité poznámky:

Nie je vhodný na vonkajšie použitie. Počas procesu vytvrdnutia dochádza k farebným zmenám tmelu. Konečná farba sa dosiahne až po úplnom vytvrdnutí. Nízke teploty a vlhké substráty predlžujú vytvrdnutie. Škárované miesta chráňte pred striekajúcou vodou až do úplného vytvrdnutia. Na základe mnohých spôsobov použitia odporúčame zákazníkom vykonať vlastný test vhodnosti produktu na ich podklade. V prípade potreby postupujte podľa pokynov výrobcov podlahových materiálov.

PRONOVA parketový akrylový tmel je možné pretieť bežne dostupnými farbami, lakmi a lazúrami podľa DIN 52452. Ako plastoelastický tmel sa tento produkt môže pretierať celoplošne len vtedy, keď použitý náter dokáže bez poškodenia kopírovať pohyby tmelu. Tým, že vytvrdzovanie akrylátových tmelov prebieha za odparovania vody, fyzikálne sa nedá zamedziť jemnému zmršteniu, čo môže viesť k tvorbe trhlín na príliš skoro nanesených farbách. Pretretie farebnými disperznými farbami môže viesť k zafarbeniu náteru.

Bezpečnosť:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred začatím prác si prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete balenia a dbajte na údaje v bezpečnostnom liste. Bezpečnostný list nájdete na stránke www.xlfarby.sk.

Forma dodania:

Nádoba:	300ml kartuša
Balene:	6 Ks/Kartón
Farebné odtiene:	škárová šedá, bledá šedá, šedý dub, tmavo šedý dub, vápenný dub, stredne svetlý dub, tmavý dub, bledý javor, prírodný dub, parený buk, orech, slatinový dub.

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.