

Speciální produkty

SÜDWEST Schnellhärter

30410



Použití:

Reaktivní přísada pro urychlení schnutí a konečnou úpravu barev na bázi syntetických živin. Lze ji přidávat v množství až 10 % namísto ředění syntetickou pryskyřicí.

Vlastnosti:

- lepší stabilita při sušení a pevnost sestavy
- dosažení mimořádně tvrdého a odolného povrchu
- zkrácení doby sušení

Barevný odstín: Bezbarvý

Balení: Balení: 250 ml, 1 l, 6 l

Spotřeba: Podle použití

Zpracování:

Přidejte Schnellhärter v množství 5-10 % do Kunstharz-Stammlack. Dobře promíchejte a zpracovávejte dalších 8 hodin.

Sušení:

(+ 20 °C / 60 % relativní vlhkost, tloušťka mokrého filmu 100 µm)

Vliv na dobu sušení je na příkladu SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin znázorněn následovně:

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin neředěný: elepí se: po cca. 4 hodinách

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 5% Schnellhärter tužidlo:

Nelepí se :po cca 3,5 hodinách

SÜDWEST All-Deck Weißlack Satin + 10% tužidlo pro barvy Schnellhärter:

Nelepí se :po cca 3 hodinách

Přidané množství vyšší než 10 % nemá žádný další vliv na rychlost sušení.

Zvláštní upozornění:

Vzhledem k reaktivitě tužidla se životnost tónovaného materiálu zkracuje na maximálně 8 hodin. Přídavek bezbarvého tužidla Schnellhärter snižuje kryvost a zvyšuje lesk.

Prohlášení VDL (obsažené látky):

Acetáty, p-toluensulfonylisokyanát, isokyanát

GISCODE: PU50

Obecné bezpečnostní pokyny:

Zajistěte dobré větrání během zpracování barev a laků a během schnutí nátěrů. Uchovávejte potraviny, nápoje a krmivo pro zvířata mimo dosah. Zabraňte kontaktu s očima a kůží. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a nevdechujte pachy. Při broušení nevdechujte prach. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte rozlití do kanalizace a vodních toků. V případě znečištění řek, jezer nebo kanalizace informujte příslušné úřady podle místních zákonů.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://adrese.www.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřená nádoba musí být vzduchotěsně uzavřena. Skladujte v suchém, chladném, ale nezamrzajícím prostředí. V uzavřeném originálním obalu je přípravek skladovatelný po dobu nejméně 24 měsíců.

Sběr a likvidace odpadu:

K recyklaci by se měly odvážet pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je třeba dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, je vám k dispozici náš servisní personál: info@sudwest.sk.

Od: listopad / 2018 / KM

Informace uvedené v tomto datovém listu jsou popisem výrobku. Představují obecná upozornění založená na našich zkušenostech a testech a neodrážejí konkrétní případy použití. Z údajů nelze vyvozovat žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradenství. Stará vydání technických listů již nejsou platná s novými vydáními.

SÜDWEST
LACKE · FARBEN · BAUTENSCHUTZ