

Informacije o proizvodu

Stanger Leder-Colorspray

Broj proizvoda: 8103....

Grupa proizvoda: 115

Od: kolovoza 2019



Značajke:

STANGER Leder-Colorspray je visokokvalitetan, inovativan sustav premaza koji je prikladan za obradu boja različitih površina, poput kože, umjetne kože (Skai®) i mnogih vrsta plastike.

STANGER Leder-Colorspray poželjno se koristi u unutrašnjosti vozila kao što su upravljači, sjedala i unutarnje obloge. Međutim, koža u spreju u boji također se koristi za torbe, stolice i druge predmete od kože ili umjetne kože. Sa strancima

površinama, preporučuje se testiranje prionjivosti provođenjem preliminarnih testova.

Područja upotrebe: Podloga mora biti čista, odmašćena i čvrsta. Ako je potrebno, očistite površinu unaprijed **sa STANGER pjennom za čišćenje**. Snažno protresite limenku prije svake upotrebe, najmanje 2 minute nakon prvog udarca kuglice za miješanje. Time se osigurava optimalno miješanje sadržaja. Nakon temeljitog protresanja limenke, nanosite 3-5 slojeva na obojenu površinu u intervalima od otprilike 10 minuta na udaljenosti od 20-30 cm ovisno o željenoj pokrivenosti. Prethodno pokrijte ili uklonite dijelove koji se ne boje.

STANGER Leder-Colorspray ima baršunastu površinu i može se koristiti bez zaštite. Kako biste povećali otpornost na abraziju ili sjaj, možete koristiti prozirnu završnicu **STANGER Leder Colorspray**. Sjedne površine zapečatite bezbojnim lakom!

Tehničke specifikacije:

Pogonski plinovi: propan/izobutan

Pritisak u spremniku: tlak: 5,3 bara

Vrijeme sušenja: otprilike 10

minuta **Osnova:** modificirani PUR

sustav **Nijanse boja:** razne

Minimalna temperatura obrade: +15 °C

Veličina paketa: 150 ml **Označavanje prema uredbi REACH:**



Signalna riječ: Opasnost

Komponente koje određuju opasnost za popis: etil acetat

Obavijesti upozorenja: Izuzetno zapaljiv aerosol. Spremnik pod tlakom: može prsnuti kada se zagrije. Uzroci ozbiljni iritacija očiju. Može izazvati pospanost i vrtoglavicu.

Sigurnosne upute: Čuvati izvan dohvata djece. Držati podalje od visokih temperatura, vrućih površina, iskri, otvorenog plamena i drugih izvora paljenja. Nemojte pušiti. Ne prskati na otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. Nemojte bušiti niti spaljivati, čak ni nakon upotrebe. Zaštititi od sunčeve svjetlosti. Ne izlažite ga temperaturama iznad 50°C/122°F. Odložite sadržaj/spremnik u skladu s lokalnim / regionalni / nacionalni / međunarodni propisi. Sadrži 4-toluensulfonil izocijanat. Može izazvati alergijske reakcije.

Navedene informacije temelje se na našim najnovijim saznanjima i dugogodišnjem iskustvu i služe kao savjetodavna pomoć procesoru. Zbog raznolikosti načina obrade i primjene, oni za nas nisu pravno obvezujući i ne oslobađaju prerađivača obveze testiranja navedenih proizvoda sa stajališta njihove prikladnosti za namjeravanu namjenu.

To čini sve prethodne informacije o proizvodu nevažećima. U svemu ostalom vrijedi najnoviju verziju naših uvjeta i odredbi.