

Podni premazi

SÜDWEST Dach-Farbe

30665



Upotreba.

Obnova krovna boja na bazi vode, otporna na vremenske uvjete, namijenjena uljepšavanju i zaštiti opterećenih ili trošnih krovnij površina s dovoljnim nagibom za odvodnju.

Svojstva:

- jednostavna obrada
- elastična
- otporna na vremenske utjecaje
- propusna za vodenu paru
- sprečava oštećenja od mraza
- dobro prijanjanje
- prohodna (pri popravku krova)

Boja:

- RAL 7016 antracit siva
8915 crvena cigla
8917 tamno smeđa
8916 crveno smeđa
8914 prirodna crvena
8911 frankfurtska crvena

All-Color

Tvorničke nijanse: dostupne na zahtjev

Pakiranje:

15l

Potrošnja:

250 - 300 ml/m² na jedan sloj

Razina sjaja:

satenski sjaj

Gustoća:

cca. 1,3 g/cm³ prema nijansi

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitne materijale. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i farbanje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prianjanje.

Priprema podloge:

Krov od stare cigle:

Dubinski očistite pore parnim čistačem. Ako nije dostupan, upotrijebite visokotlačni čistač na hladnu vodu. S obzirom da se ovom metodom ne mogu očistiti sva područja zahvaćena algama, preporučujemo upotrebu biocidnog proizvoda SÜDWESTFungan®, koji se mora primijeniti prema uputama u tehničkom listu.

Očistite u smjeru prirodnog odvoda vode tako da ispod krovnog pokrivača ne ostane voda.

Valoviti krov Eternit / berlinska vuna:

Očistite i prethodno tretirajte kao što je navedeno gore. Ostavite da se suši najmanje 3 dana po dobrom vremenu (+ 20 ° C / 65% relativne vlažnosti). Jednom nanesite propusni premaz na bazi otapala. Npr. impregnacijom SÜDWEST wikulac FH 20.

Prije nanošenja pojedinih slojeva potrebno je poštivati vrijeme sušenja 1-3 dana (ovisno o temperaturi).

Dva puta nanesite nerazrijedeni Dach-Farbe.

Podloge od betona i glinenih pločica:

Natopite vodom i dva puta nanesite nerazrijedeni Dach-Farbe na mokru površinu. Na podloge betonskih pločica s jakom kredom nanesite impregnaciju koja sadrži otapalo, npr. SÜDWESTwikulac FH 20.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, обратите se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova s novim izdanjima gube na valjanosti.

SÜDWEST Dach-Farbe

Eternit - valoviti krov s pukotinama:

Popravite poliesterskim ojačavajućim trakama izrađenim od Acroflex tkanine ili Arcoflex tkanine za pokrivanje pukotina ugrađenih u drugi sloj. Premažite takva popravljena područja najmanje tri puta nerazrijeđenim Dach-Farbeam kako tkanina ne bi bila labavo pohranjena, ali dovoljno pokrivena.

Obrada:

Nanelite valjkom, kistom ili sprejem. Slijedite upute proizvođača prilikom prskanja u vezi s korištenjem unutarnjeg promjera mlaznice i tlaka materijala.

Temperatura obrade:

Nespracovávať pri teplote pod + 6°C
Optimálna teplota pri spracovaní + 15°C do + 25°C

Razrjeđivanje / čišćenje alata:

Nakon završetka rada, isperite alate vodom, operite ih sapunom i isperite.

Sušenje:

Pri + 20 ° C / 60% relativne vlažnosti zraka:

Prerađivo:	nakon cca. 2 sata
Otporno na kišu:	nakon cca. 4 sata

Postojanost boje prema BFS priručniku br. 26:

Klasa A, skupina: 1

Posebna upozorenja:

Pitanja o Arcoflex tkaninama treba poslati stručnjacima za prodaju boja ili KobauGmbH na 23617 Stockelsdorf, Tel. 04 51/4910 61.

Ne obrađivati u slučaju neposredne kiše, magle, rizika od smrzavanja, relativne vlažnosti zraka veće od 80% ili temperatura ispod + 6 ° C.

Krovna boja ne smije se nanositi na glazirane ili lakirane opeke, crijevove od glatkih vlaknastih cementa, plastične krovštice, kao ni na valovite krovove Eternit / berlinsku vunu s trošnim premazom.

Krovni premaz sadrži biocide za zaštitu od nečistoća. Oprezno upotrebljavajte biocide. Prije upotrebe uvijek pročitajte naljepnicu i podatke o proizvodu. Ne koristite otpadne vode za punjenje ribnjaka ili vodnih postrojenja.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

Proizvod "Dach-Farbe" ne doseže najvišu VOC vrijednost kategorije proizvoda i (140 g / l), te je prema tome usklađen s VOC

Uredba o biocidnim proizvodima (528/2012):

Ovaj je proizvod "obrađeni proizvod" prema Uredbi (EU) 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća čl. 58. stavak 3. (bez biocidnog proizvoda) i sadrži sljedeće biocidne aktivne tvari:

Terbutrin, 1,2-benzotiazol-3 (2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, smjesa sljedećeg: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC br. 247-500-7] α2-metil-2H-izotiazol-3-on [EC br. 220-239-6] (3: 1).

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Akrilatne disperzije, anorganski i / ili organski pigmenti, anorganska i mineralna veziva, voda, ester alkohola, glikoli, derivati celuloze, ksantan guma, pjenasti premaz, sredstvo za vlaženje, natrijev hidroksid, poliuretansko sredstvo za zgušnjavanje, zaštitni film na bazi terbutrina, konzervansi na bazi boje : metil- i 1,2-benzotiazol-3 (2H)-on

GISCODE: BSW50

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr.

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Prosinac/2018/CS