

Boje i lakovi koji sadrže otapala

SÜDWEST All-Grund Spray

30850



Upotreba:

All-Grund Spray je univerzalna temeljna boja u spreju, pogodna kao temeljni premaz i međusloj za mnoge unutarnje i vanjske podloge. Proizvod je idealan za popravak propusta.

Kao učinkovito vezivo, All-Grund sprej može se brzo i univerzalno prerađiti sa završnim premazima na bazi vode ili otapala.

Svojstva:

- vrlo brzo sušenje
- aktivna zaštita protiv korozije
- visoko prijanjanje
- brzo i univerzalno izvedivo
- vrlo dobar protok na površini
- dobro prekrivanje rubova
- izolira topljive tvari i aditive sadržane u drvu

Nijansa: 9110 bijela

9105 crna

cca RAL 7001 srebrno siva

Volumen: 400 ml sprej

Potrošnja: izvedba površine po limenci cca 1 m²
u dvostrukom križnom ubrizgavanju

Razina sjaja: mat

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima, kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim

smjernicama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljenja itd. Može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prijanjanje pomoću presjeka i / ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju slojeva nadgradnje (sustav premaza), između pojedinih slojeva treba napraviti međuslojno brušenje.

Sive i trošne drvne površine izbrisuite do nosive podloge. Nosive stare premaze očistiti i izbrisuti. Oštре drvne rubove zagladiti. Za vodoravne površine osigurajte dovoljan nagib odvoda vode. Vlaga drva ne bi trebala prelaziti 12% za listopadno drvo i 15% za četinarsko drvo. Što je podloga suša, veća je dubina prodiranja, što poboljšava zaštitnu funkciju i vijek trajanja ostalih premaza. Drvo s tropskog drveća s mješavinama koje usporavaju sušenje, operite nitro razrjeđivačem i nanesite testni sloj. U eksterijeru preporučujemo prethodnu obradu neobrađenog ili rastresitog drveta sklonog gljivicama SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Slijedite tehnički list, DIN 68800, dio 3 i BFS priručnik 18.

Podloga:

Podloga mora biti suha, čista, nosiva i bez odvajajućih tvari.

Prikladne podloge:

Nosivi i stabilni stari premazi, željezo, čelik, cink, pocinčavanje, aluminij, tvrda plastika (tvrdi PVC, PUR, akrilno staklo, melaminska smola, resopal), drvo, drveni materijali.

Oprez: Ne nanositi na termoplastične podloge. Termoplastične prevlake pouzdano se mogu identificirati ispitivanjem otapala s nitro razrjeđivačem. Teška oštećenja = termoplastična stara boja.

SÜDWEST All-Grund Spray

Priprema podloge:

Stari premazi:

Testirajte na čvrstom mjestu. Uklonite stare premaze koji nisu nosivi i stabilniji za daljnje premaze bez ostataka. Temeljno očistite i izbrisite nosive i stabilne stare premaze.

Metal i čelik:

Temeljito uklonite željezo i čelik iz hrđe. Uklonite koru ili valjak koji se valja. Jako zaprljane čelične površine abrazivno očistite u skladu sa standardom čistoće SA 2 ½ prema DIN EN ISO 12944-4.

Cink i pocićane podloge:

Očistite sa SÜDWEST Zink- und Kunststoff Reiniger. Slijedite tehnički list i BFS priručnik br. 5.

Aluminij (neeloksiran):

Očistite sa SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Slijedite tehnički list i BFS priručnik br. 6.

Tvrda plastika, npr. tvrdi PVC:

Očistite sa SÜDWEST Zink- und Kunststoff-Reiniger. Slijedite tehnički list i BFS priručnik br. 22.

Drvo i drveni materijali:

Brušite i očistite drvene površine u smjeru vlakana. Bojite SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund na vanjsko drvo skloni pljesni. Slijedite tehnički list i BFS priručnik br. 18.

Obrada:

Prije upotrebe tresite spremnik otprilike 3 minute. Podesite glavu raspršivača prema potrebi okretanjem crvene poluge na kraju glavice na točkasti smjer prskanja ili površinski smjer. All-Grund Spray nanesite 1-2 puta s ravnomjernom napetošću. Nakon upotrebe, limenku okrenite naopako i prskajte dok se ne isprazni.

Uvjeti obrade:

Nemojte obrađivati ili nanositi na temperaturama zraka i predmeta ispod + 5 ° C ili na izravnom sunčevom svjetlu.

Sušenje:

(pri + 20 ° C / 60% relativne vlažnosti, mokri sloj debo 100 µm).

Na površinu se ne lijepi prašina: cca 30 minuta

Ne lijepi se: cca 2 sata

Može se preraditi: cca 3 sata (sintetičke boje)

Veće debljine slojeva i / ili niže temperature povećavaju vrijeme sušenja.

Posebna upozorenja:

Boje alkidnih smola na bazi otapala imaju svoj tipičan miris, koji je još uvijek osjetljiv čak i nakon sušenja. Stoga preporučujemo SÜDWEST boje na vodenoj bazi za široku primjenu u dnevnim boravcima, koje se preporučuju za unutarnju upotrebu.

Sušenje može biti sporo na vodoravno obojanim površinama i / ili u slabo provjetrenim suhim sobama. Osigurajte odgovarajuću toplinu i ventilaciju.

Ne izlažite All-Grund vremenskim utjecajima dulje od 1 tjedna bez završnog premaza. Nakon sušenja dulje od 3 dana, preporučuje se srednje brušenje. Ako želite postići satenske sjajne ili polumat površine na podlogama od cinka ili čelika na otvorenom, preporučujemo upotrebu međusloja s visokim sjajem.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

"All-Grund sprej" nije obuhvaćen VOC-Decopaint direktivom. (izvan dosega).

Opće sigurnosne upute:

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.sk

Skladištenje:

Zaštite od sunčeve svjetlosti. Ne izlažite temperaturama iznad 50 ° C. Otvoreni spremnik mora biti zatvoren. Čuvati u suhom, hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.sk

Od: Listopad/2020/KM