

BIZTONSÁGI ADATLAP

SÜDWEST faolaj

Ref.	130000007309/
Rev. no.	1.0
Felülvizsgálták a	04.12.2018
Nyomtatási dátum	27.02.2019

: AZ ANYAG VAGY KEVERÉK ÉS AZ ANYAG VAGY KEVERÉK MEGNEVEZÉSE ÉS A CÉG

1.1 Termék azonosítója

Kereskedelmi név SÜDWEST faolaj

1.2 Az anyag vagy keverék vonatkozó azonosított felhasználásai és a felhasználások, amelyektől óvakodni szoktak

Fa bevonat

Nem ajánlott felhasználás

Nem áll rendelkezésre információ.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

SÜDWEST Lacke+ Farben GmbH & Co.KG Iggelheimer Str.
13
D - 67459 Böhl-Iggelheim
Telefon: +49 6324/709-0
Fax: +49 6324/709-175
sdb@suedwest.de

Az SDS
Németországért felelős
személy e-mail címe

1.4 Sürgősségi szám

Németország Telefon: +44 (0)1235 239 670

2. SZAKASZ: LEHETSÉGES VESZÉLYEK

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE)

Gyúlékony folyadékok,
3. kategória

H226: Gyúlékony folyadék és gőz.

SÜDWEST faolaj

Aspirációs veszély,
1. kategória

H304: Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehet.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés (1272/2008/EK RENDELETE)

Veszélyt jelző piktogramok



Jelszó

Veszély

Veszélyre figyelmeztető jelzések H226
H304

Gyúlékony folyadék és gőz.
Lenyelve és a légutakba jutva halálos
lehet.

Kiegészítő
figyelmeztetések

EUH066

Az ismételt érintkezés törékenységet okozhat.
vagy repedezett bőr.

Biztonsági utasítások

P102

Gyermekektől elzárva tartandó
elérni.

Megelőzés:

P210

Tartsa távol a hőtől, forró felületektől,
szikrától, nyílt lángtól és más
gyújtóforrásoktól. Ne dohányozzon.

Reakció:

P303+ P361+ P353 BŐRREL ÉRINTKEZVE

(vagy a haj): Azonnal távolítsa el a
szennyezett ruházatot. Mossa meg a bőrt
vízzel vagy zuhanyzóval.

P301+ P310

LÁNYÁSZÁS esetén: Azonnal
MÉRGEZÉSI INFORMÁCIÓS KÖZPONT/orvos
hívás.

P331

NE idézzon elő hányást.

Tárolás:

P405

Tárolja zár alatt és kulcsra zárva.

Eltávolítás:

P501

A tartalmat/konténert engedéllyel
rendelkező hulladékkezelő
vállalatnál vagy önkormányzati
gyűjtőhelyen kell elhelyezni.

A veszélyt meghatározó
komponens(ek) a
címkéhez:

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izealkánok, ciklikus
vegyületek, <2% aromás anyagok

SÜDWEST faolaj

2.3 Egyéb veszélyek

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek 0,1%-os vagy annál magasabb szinten perzisztensnek, bioakkumulatívnak és toxikusnak (PBT) vagy nagyon perzisztensnek és nagyon bioakkumulatívnak (vPvB) minősülnek.

3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.2 Keverékek Veszélyes

összetevők

Kémiai név	CAS-szám EK-szám Nyilvántartási szám	Osztályozás (1272/2008/EK RENDELETE)	Koncentráció (% w/w)
Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus Vegyületek, <2% aromás vegyületek	64742-48-9 01-2119457273-39- XXXX	Asp. Tox.1; H304 A CAS-számot a a REACH-regisztráció pontosabban meghatározva, de szolgál a más területek még mindig a Azonosítás.	≥ 50 -< 75
Munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyagok :			
(2- metoximetil-etoxi) propanol	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60- XXXX	AGW anyag, a GHS szerint nem veszélyes anyag.	≥ 3 -< 5
A rövidítések magyarázata a 16. szakaszban található.			

4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Általános tanácsok

Ha a tünetek továbbra is fennállnak, vagy ha bármilyen kétség merül fel. forduljon orvoshoz.
Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit szájon át.
Ha eszméletlen, használja a lábadozási pozíciót, és kérjen orvosi tanácsot.

Belégzés

Gőzök vagy bomlástermékek véletlen belélegzése esetén friss levegőre kell menni.
Tartsa az érintett személyt melegen és nyugodtan.
Szabálytalan légzés vagy légzésleállás esetén indítsa el a mesterséges lélegeztetést.
Ha a tünetek továbbra is fennállnak, orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés

Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot és cipőt.
Alaposan mossa meg a bőrt szappannal és vízzel vagy

SÜDWEST faolaj

Használjon elismert bőrtisztítót.
NE használjon oldószereket vagy hígítókat.
Ha a bőrirritáció továbbra is fennáll, forduljon orvoshoz.

Szemkontaktus
öblítse ki bőséges mennyiségű

Szemmel való érintkezés után távolítsa el a kontaktlencsét. Azonnal
Öblítse le vízzel legalább 15 percig, a szemhéjak alatt is.
Kérjen orvosi tanácsot.

Lenyelés

Öblítse ki a száját vízzel.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz, és mutassa meg ezt a
tartályt vagy címkét.
NE idézzon elő hányást.

4.2 A legfontosabb tünetek és hatások, akut és késleltetett egyaránt

Tünetek

Nem áll rendelkezésre információ.

4.3 Azonnali orvosi segítségre vagy szakellátásra vonatkozó tájékoztatás

Kezelés

Tüneti kezelés. Nem áll
rendelkezésre információ.

5. szakasz: tűzoltási intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyagok

CO₂, oltópor vagy vízpermet. Nagyobb tüzek
vízsugárral vagy alkoholálló habbal.

Nem megfelelő oltóanyagok

Teljes vízsugár

5.2 Az anyagból vagy keverékből eredő különleges veszélyek

Tűz esetén a következők fel: Szén-monoxid
Szén-dioxid (CO₂) Nitrogén-
oxidok (NO_x)
A bomlástermékek belégzése egészségkárosodást
okozhat.
A tűzforrás közelében lévő zárt tartályokat vízpermettel
hűtse le.

5.3 Tűzoltási

Tűz esetén viseljen zárt légzőkészüléket.
A tüzet a szokásos óvintézkedésekkel, megfelelő távolságból
küzdje le.

További információk

A tűzmaradványokat és a szennyezett oltóvizet
a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

SÜDWEST faolaj

6. szakasz: a szabálytalan kibocsátás esetén meghozandó intézkedések

6.1 Személyes ővintézkedések, védőfelszerelések és vésszhelyzeti eljárások

Távolítsa el minden gyújtóforrást.
a megfelelő szellőzést. Ne lélegezze be a
gőzt.
Illetéktelen személyek léphetnek be.

6.2 Környezetvédelmi intézkedések

, hogy a termék a szennyvízhálózatba, vízfolyásokba vagy a
talajba kerüljön. A vízfolyások vagy a szennyvízhálózat
szennyeződése esetén az illetékes hatóságokat.

6.3 A visszatartás és tisztítás módszerei és anyaga

A kiömlött anyagot nem éghető, nedvszívó anyaggal (pl. homok,
föld, diatómaföld, vermikulit) felfogni és összegyűjteni, majd a
helyi/nemzeti előírásoknak megfelelő ártalmatlanítás céljából
tartályba helyezni (lásd a 13. szakaszt).
Tisztítsa tisztítószerrel. Kerülje az oldószereket. Alaposan
tisztítsa meg a szennyezett felületeket.
A szennyezett anyagot hulladékként ártalmatlanítsa a 13. pont
szerint.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 7. és 8. pont alatti védőintézkedéseket.

7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1 Védőintézkedések a biztonságos kezelés érdekében

A biztonságos kezelésre vonatkozó megjegyzések

Tartsa be a jogi védelmi és biztonsági előírásokat. Kerülje az
aeroszolképződést.
Kerülje a levegőben gyúlékony vagy robbanásveszélyes
oldószergőzök képződését, és kerülje a foglalkozási expozíciós
határértékek túllépését.
A terméket csak olyan helyen használja, ahol a nyílt fény, tűz és
egyéb gyújtóforrások távol va. A keverő- és feldolgozógépek
minden fémrészét földelni kell.
Javasoljuk hogy viseljen antisztatikus ruházatot, beleértve a
lábbelit is. Használjon szikramentes szerszámokat.
A használt ruhákon/rongyokon száradó olajok öngyulladásának
veszélye.

Higiéniiai intézkedések

Ne lélegezze be az aeroszolt/gőzt.
A szennyezett, átázott ruházatot azonnal távolítsa el. Kerülje
a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést. Szünetek
előtt és közvetlenül a termék kezelése után mosson kezet.
Kézmosás után elvesztett bőrolaj

SÜDWEST faolaj

cserélje ki zsíros bőrre való kenőcsökkel.
Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon munka közben.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei figyelembe véve az összeférhetetlenségeket

A tárolóhelyiségekre és tárolókonténerekre vonatkozó követelmények	Tárolja az eredeti tartályban. Tartsa a tartályt szorosan zárva. Ne ürítse ki a tartályt nyomás alatt, nincs nyomás alatt álló tartály! Tilos a dohányzás. Illetéktelen személyek nem léphetnek be. A felnyitott tartályokat gondosan zárja le, és a szivárgás megakadályozása érdekében függőlegesen tárolja. Jól szellőző helyen tárolja. Védje a fagytól, hőtől és napfénytől.
A tűz- és robbanásvédelemre vonatkozó megjegyzések	A gőzök nehezebbek a levegőnél, és a talaj terjednek. A gőzök levegővel robbanásveszélyes keverékeket képezhetnek. Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Tegyen intézkedéseket az elektrosztatikus feltöltődés ellen.
Összekapcsolható	Tartsa távol a gyúlékony anyagoktól. Tartsa távol az élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól. Tartsa távol oxidálószerektől és erősen savas vagy lúgos anyagoktól.
Tárolási osztály (LGK)	3 Gyúlékony folyadékok

7.3 Különleges végfelhasználások

A termékhez GIS-kódot vagy termékkódot rendeltek (lásd a 15. fejezetet). A biztonságos kezeléssel kapcsolatos további információk ezen kód alatt a GISBAU-tól (Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, An der Festeburg 27-29, 60389 Frankfurt, Tel. 069-4705279, Fax 069-4705-288, gisbau@bgbau.de, www.gisbau.de) szerezhetők be.

További információkért lásd a termék műszaki adatlapját.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ KORLÁTOZÁSA ÉS ELLENŐRZÉSE/SZEMÉLYI VÉDELEM VÉDŐFELSZERELÉS

8.1 Ellenőrzendő paraméterek

SÜDWEST faolaj**Foglalkozási expozíciós határérték(ek)**

Összetevők		CAS-szám.
Bázis	Típus:	Ellenőrzendő paramétere k
Szénhidrogén-keverékek (RCP C9 - C14 csoportba tartozó alifátok)		64742-48-9
DE TRGS 900	Foglalkozási expozíciós határérték / 2;(II)	300 mg/m ³
További információk:	Csoportos határérték a szénhidrogénre Oldószerkeverékek Veszélyes anyagokkal foglalkozó bizottság Lásd még a TRGS 900 2.9. számát.	
(2-metoximetil-etoxi) propanol		34590-94-8
2000/39/EK	Határértékek - 8 óra	308 mg/m ³
2000/39/EK	Határértékek - 8 óra	50 ppm
További információk:	Jelzi annak lehetőségét, hogy nagyobb Az anyag bőrön keresztüli mennyisége be kell vonni Indikatív	
HU TRGS 900	Foglalkozási expozíciós határérték gőz és aeroszolok / 1;(I)	310 mg/m ³
HU TRGS 900	Foglalkozási expozíciós határérték gőz és aeroszolok / 1;(I)	50 ppm
További információk:	Szenátusi vizsgabizottság káros munkaanyagok a DFG (MAK Bizottság) Európai Unió (Az EU kiadott egy levegő határérték: Eltérések az érték- és csúcsérték-korlátozáshoz lehetséges). Gőz és aeroszolok összege.	

A létrehozáskor érvényes listák szolgáltak alapul.

8.2 Az expozíció korlátozása és nyomon követése**Megfelelő műszaki ellenőrzés**

Biztosítsa a jó szellőzést. Ez helyi elszívó szellőztetéssel vagy általános elszívó szellőztetéssel érhető. Ha ez nem elegendő ahhoz, hogy az oldógőz koncentrációja a foglalkozási expozíciós határértékek alatt maradjon, megfelelő légzőkészüléket kell viselni.
A szem és a bőr tisztítására szolgáló mosdóhelyiségeknek/víznek rendelkezésre kell.

Egyéni védőintézkedések, például egyéni védőeszközök

- | | |
|-----------------------------|---|
| a) Szem
/arcvédelem | EN 166 szerinti oldalvédővel ellátott védőszemüveg |
| b) Bőrvédelem
Kézvédelem | Ajánlott megelőző bőrvédelem
A munka megkezdése előtt alkalmazzon vízálló bőrápoló terméket a szabadon lévő bőrfelületeken.
A feldolgozás során bőrrel való érintkezés esetén |

SÜDWEST faolaj

Védőkesztyűt viselni.

Áttörési idő: 480 perc

Minimális vastagság: 0,4 mm

Nitril gumikesztyű, pl: KCL 730 Camatril® Velours (Kächele-Cama-Latex GmbH, Hotline: 0049(0)6659- 87-300, www.kcl.de), .vagy ezzel egyenértékű

A termékkel érintkező bőrfelületekre védőkrémeket kell felvinni.

Ezeket soha nem szabad az érintkezés alkalmazni.

A kiválasztott védőkesztyűnek meg kell felelnie a 2016/425/EK irányelv és az abból levezetett EN 374 szabvány előírásainak.

A megfelelő kesztyű kiválasztása nemcsak az anyagtól, hanem más minőségi jellemzőktől is függ, és gyártónként eltérő.

Testvédelem

Megelőző bőrvédelem Hosszú

ujjú munkaruházat

Viseljen természetes szálakból (pamut) vagy hőálló szintetikus szálakból készült antisztatikus ruházatot. Érintkezés után alaposan mossuk meg a bőrfelületeket.

c) Légzésvédelem

Ha az oldószer koncentrációja meghaladja a foglalkozási expozíciós határértékeket, erre a célra jóváhagyott légzőkészüléket kell viselni. Nem megfelelően szellőző munkahelyeken és permetezéskor légzésvédelem szükséges.

A szórópára és a csiszolópor belégzésének elkerülése érdekében minden szórási és csiszolási munkát megfelelő légzésvédő felszereléssel kell végezni.

A-P2 kombinált légzésvédő szűrő az EN 14387 szabvány szerint.

Tartsa be a légzésvédő eszközök viselési határidejét a veszélyes anyagokról szóló rendelet 9. § (3) bekezdése szerint, összefüggésben a BGR 190-el.

A környezeti expozíció korlátozása és nyomon követése

Általános információk

A termék behatolása a szennyvízhálózatba, a vízfolyásokba vagy a talajba történő bejutását meg kell akadályozni.

A víztestek vagy a szennyvízhálózat szennyeződése esetén az illetékes hatóságokat.

9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

SÜDWEST faolaj

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Megjelenés	folyékony
Színes	színtelen
Szag	Jellemző
Szagkülönbérték	Nincs adat
pH-érték	adat
Olvadáspont/fagyáspont	Nincs adat
Forralás kezdete és forrástartomány	kb. 185 °C
Lobbanáspont	60 °C Módszer: zárt tégely
Párolgási sebesség	nem alkalmazható
Gyúlékonyság (szilárd, gáznemű)	nem alkalmazható
Felső robbanási határérték / felső gyúlékonysági határérték	10,4 %(V) Felső robbanási határérték
Alsó robbanási határérték / alsó gyúlékonysági határérték	0,6 %(V) Alsó robbanási határérték
Gőznyomás	0,7 hPa (20 °C)
Gőz sűrűsége	Nincs adat
Sűrűség	kb. 0,85 g/cm ³ (20 °C)
Oldhatóság(ok) Vízoldhatóság	Nincs adat
Megosztlási együttható: n- oktanol/víz	nem meghatározott
Öngyulladás hőmérséklet	nem öngyulladó
Bomlási hőmérséklet	Nincs adat

SÜDWEST faolaj

Viszkozitás	
Viszkozitás, dinamikus	Nincs adat
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem robbanékony Használat közben robbanásveszélyes/gyúlékony gőz/levegő keverékeket képezhet.
Oxidáló tulajdonságok	Nem alkalmazható

9.2 Egyéb információk

Lefutási idő	kb. 13-15 s Keresztmetszet: 4 mm
--------------	-------------------------------------

: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1 Reaktivitás

Nem ismertek veszélyes reakciók, ha az utasításoknak megfelelően kezelik.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók	Nem ismertek veszélyes reakciók megfelelő kezelés. A gőzök levegővel robbanásveszélyes keveréket képezhetnek.
--------------------	--

10.4 Kerülendő feltételek

Kerülendő feltételek	Közvetlen hőhatás. ideig tartó erős napfény.
----------------------	---

10.5 Összeférhetetlen anyagok

Kerülendő anyagok	Erős savak és erős bázisok Erős oxidálószer
-------------------	--

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek	Rendeltetésszerű tárolás és felhasználás esetén nem bomlik.
Bomlási hőmérséklet	Nincs adat

SÜDWEST faolaj**11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK****11.1 Toxikológiai hatásokra vonatkozó információk Akut toxicitás****Termék:**

Akut orális toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a
A besorolási kritériumok nem teljesülnek.

Akut inhalációs toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a
A besorolási kritériumok nem teljesülnek.

Akut bőrön keresztüli toxicitás A rendelkezésre álló adatok alapján a
A besorolási kritériumok nem teljesülnek.

Bőrkorrózió/irritáció Termék:

Az ismételt érintkezés repedezett vagy repedezett bőrhöz vezethet.

Összetevők:

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus vegyületek, <2% aromás vegyületek:

Az ismételt érintkezés repedezett vagy repedezett bőrhöz vezethet.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**Termék:**

A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Légúti vagy bőrérzékenységet okozó**termék:**

A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Csírasejt mutagenitás**Termék:**

Genotoxicitás in vitro A rendelkezésre álló adatok alapján a
A besorolási kritériumok nem teljesülnek.

Rákkeltő**termék:**

A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás**Termék:**

A A rendelkezésre álló adatok alapján az
termékenységre gyakorolt hatás osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

SÜDWEST faolaj

Fejlődési károsodás

A rendelkezésre álló adatok alapján a
A besorolási kritériumok nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Termék:

A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Specifikus célszervi toxicitás - ismételt expozíció Termék:

A rendelkezésre álló adatok alapján az
osztályozási kritériumok nem teljesülnek.

Aspirációs toxicitás Termék:

Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehet.

Összetevők:

Szénhidrogének, C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus vegyületek, <2% aromás vegyületek:
Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehet.

Emberi expozícióval kapcsolatos tapasztalat

Termék:

Általános információk

A következő koncentrációknak való kitettség
A munkahelyi expozíciós határértéket meghaladó oldószergőzők
egészségkárosodást okozhatnak.
Hogyan: A nyálkahártyák irritációja, a légzőrendszer
irritációja, a vesék, a máj és a központi idegrendszer
károsodása. Tünetek és tünetek: Fejfájás, szédülés,
fáradtság, izomgyengeség, álmoság, súlyos esetben
eszméletvesztés.
A termékkel való hosszan tartó vagy ismételt érintkezés a
bőr zsírtalanodásához vezet, és nem allergiás kontakt
bőrkárosodást (kontakt dermatitisz) és/vagy
anyagfelszívódást okozhat.
A folyadékfröccsenések irritációt és visszafordítható
szemkárosodást okozhatnak.

További információ termék:

A terméket nem tesztelték. A keveréket az 1272/2008/EK
rendelet I. melléklete szerint osztályozták.
(a részleteket lásd a 2. és 3. fejezetben).

12. SZAKASZ: KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK

SÜDWEST faolaj

12.1 Toxicitás

termék:

Mérgező hatás a halakra	Nincs adat
-------------------------	------------

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Termék:

Biológiai lebonthatóság	Nincs adat
-------------------------	------------

Összetevők:

(2-metoximetil-etoxi) propán :

Biológiai lebonthatóság	Biológiai lebonthatóság: 75 % Expozíciós idő: 28 d Módszer: OECD 301-es vizsgálati irányelv Könnyen biológiailag lebomló
-------------------------	---

12.3 Bioakkumulációs potenciál

Termék:

Bioakkumuláció	Nem állnak rendelkezésre adatok
----------------	---------------------------------

Összetevők:

(2-metoximetil-etoxi) propán :

Megoszlási együttható: n-oktanol/víz	log Pow: -0.35
--------------------------------------	----------------

12.4 Mobilitás a talajban

Termék:

Mobilitás	Nincs adat
-----------	------------

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei Termék:

Értékelés	Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek 0,1%-os vagy annál magasabb szinten perzisztensnek, bioakkumulatívnak és toxikusnak (PBT) vagy nagyon perzisztensnek és nagyon bioakkumulatívnak (vPvB) minősülnek.
-----------	---

12.6 Egyéb káros hatások Termék:

Egyéb ökológiai információk	Ne engedje, hogy a termék talajvízbe, vízfolyásba vagy csatornarendszerbe kerüljön. Figyelembe kell venni a biztonsági adatlap 15. pontjában szereplő vízveszélyességi osztályba sorolást.
-----------------------------	---

SÜDWEST faolaj**13. SZAKASZ: AZ ELIDEGENÍTÉSRE VONATKOZÓ MEGJEGYZÉSEK****13.1 Hulladékkezelési eljárások**

Termék	A felhasználó felelős a keletkezett hulladék helyes kódolásáért és címkézéséért. Ajánlott felhasználás esetén a hulladékkód az Európai Hulladékkatalógus (EWC) 17.09. kategóriája - Egyéb építési és bontási hulladék - szerinti kóddal használható. . A felbontott és a megmaradt mennyiségek újra felhasználhatók. A folyékony maradék veszélyes hulladéknak minősül, és nem szabad a szennyvízhálózatba juttatni. Helyi veszélyes hulladékkezelő központban kell ártalmatlanítani.
Szennyezett csomagolás	A nem megfelelően kiürített tartályokat ugyanúgy kell megsemmisíteni, mint a fel nem használt terméket. Az üres csomagolásokat ártalmatlanító rendszereken keresztül hasznosítják újra.
A fel nem használt termék hulladékkódja	08 01 11* szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakkhulladékok (*) a 91/689/EGK irányelv értelmében vett veszélyes hulladékok

14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK**14.1 ENSZ-szám**

ADN	1263
ADR	1263
RID	1263
IMDG	1263
IATA	1263

14.2 Az ENSZ megfelelő szállítási neve ADN SZÍN

ADR	SZÍNES
RID	SZÍNES
IMDG	FESTÉK

SÜDWEST faolaj

IATA	Festék
------	--------

14.3 Szállítási veszélyességi osztályok

ADN	3
-----	---

ADR	3
-----	---

RID	3
-----	---

IMDG	3
------	---

IATA	3
------	---

14.4 Csomagolási csoport**ADN**

Csomagolási csoport	III
---------------------	-----

Osztályozási kód	F1
------------------	----

A veszélyt jelölő szám	30
------------------------	----

Veszélyt jelző címke	3
----------------------	---

ADR

Csomagolási csoport	III
---------------------	-----

Osztályozási kód	F1
------------------	----

A veszélyt jelölő szám	30
------------------------	----

Veszélyt jelző címke	3
----------------------	---

Alagútkorlátozó kód	(D/E)
---------------------	-------

RID

Csomagolási csoport	III
---------------------	-----

Osztályozási kód	F1
------------------	----

Szám a címkéhez	30
Veszély	

SÜDWEST faolaj

Veszélyt jelző címke 3

IMDG

Csomagolási csoport III

Címkék 3

EmS szám F-E, S-E

IATA

Csomagolási csoport III

Címkék 3

14.5 Környezeti**veszélyek ADN**

Környezetre veszélyes nincs

ADR

Környezetre veszélyes nincs

RID

Környezetre veszélyes nincs

IMDG

Tengeri szennyező anyag nincs

14.6 Különleges óvintézkedések a felhasználó számára

Megjegyzések Nem áll rendelkezésre információ.

14.7 Ömlesztett szállítás a MARPOL II. mellékletének és az IBC-szabályzatnak megfelelően

Megjegyzések Nem alkalmazható

További megjegyzések

ADR ADR: legfeljebb 5 liter belső csomagolásonként A szállítás korlátozott mennyiségként történik az ADR 3.4. pontja szerint.

SÜDWEST faolaj

IMDG

IMDG: Legfeljebb 5 liter belső csomagolásonként A szállítás korlátozott mennyiségként történik az IMDG-kód 3.4. pontja szerint.

15. SZAKASZ: JOGI RENDELKEZÉSEK**15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

Ipari biztonsági
rendelet

Gyúlékony folyadék és gőz.

Vízveszélyességi osztály

WGK 1 enyhén vízveszélyes

Az AwSV 1. mellékletének 5.2. pontja szerinti osztályozás

GISBAU
2010/75/EU irányelv

Ö60 Olajok/viaszok, erősen oldószeres, dezaromatizált VOC
64,7 %

VOC
2004/42/EK irányelv

nem tartozik a 2004/42/EK irányelv hatálya alá

Az Európai Parlament és a
Tanács 649/2012/EK
rendelete a veszélyes vegyi
anyagok kiviteléről és
behozataláról

Nem alkalmazható

Egyéb rendeletek

BGV A1 A megelőzés alapelvei
BGI 621 Tájékoztató az oldószerekről
BGR 190 Légzésvédő eszközök használata.
BGR 192 Szem- és arcvédő használata. BGR 195
Védőkesztyű használata.

Tartsa be a foglalkoztatási korlátozásokat az ifjúsági
munkavédelmi rendeleteknek (94/33/EK) megfelelően. A
várandós vagy szoptatós anyák esetében tartsa be az
anyasági védelemről szóló irányelvvel (92/85/EGK EK)
összhangban lévő foglalkoztatási korlátozásokat.

Tartsa be a jogi védelmi és biztonsági előírásokat.

SÜDWEST faolaj

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nem áll rendelkezésre információ.

16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

Az előző változathoz képest bekövetkezett változásokat a bal oldali margón jelöljük. A biztonsági adatlapon szereplő információk megfelelnek jelenlegi ismereteinknek, és megfelelnek a nemzeti és uniós jogszabályoknak. A felhasználó munkakörülményei azonban kívül esnek ismereteinken és ellenőrzésünkön. A felhasználó felelős az összes szükséges jogi követelmény betartásáért. A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk a termékünk biztonsági követelményeit írják le, és nem jelentenek garanciát a termék tulajdonságaira.

A H-mondatok teljes szövege

H304

Lenyelve és a légutakba jutva halálos lehet.

Egyéb rövidítések teljes szövege

Asp. Tox.

: Aspirációs veszély

ADN - Európai megállapodás a veszélyes áruk belvízi úton történő nemzetközi szállításáról; ADR - Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról; AICS - a vegyi anyagok ausztrál jegyzékéről; ASTM - American Society for Testing Materials; bw - testtömeg; CLP - az anyagok osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet; CMR - rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyag; DIN - a Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - hazai anyagok listája (Kanada); ECHA - Európai Vegyianyag-ügynökség; EC-szám - az Európai Közösség száma; ECx - x %-os reakcióhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - x %-os reakcióhoz kapcsolódó terhelési arány; EmS - vészhelyzeti intézkedési terv; ENCS - létező és új vegyi anyagok (Japán); ErCx - x %-os növekedési arányhoz kapcsolódó koncentráció; GHS - globálisan harmonizált rendszer; GLP - Good Laboratory Practice; IARC - International Agency for Research on Cancer; IATA - International Air Transport Association; IBC - International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk; IC50 - Half Maximum Inhibitory Concentration; ICAO - International Civil Aviation Organisation; IECSC - Inventory of Chemical Substances Existing in China; IMDG - International Maritime Dangerous Goods Code; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Munkahelyi Biztonsági és Egészségügyi Törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Koreában létező vegyi anyagok jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgálati populáció 50%-ára; LD50 - Halálos dózis a vizsgálati populáció 50%-ára (átlagos halálos dózis); MARPOL - Nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről; n. MARPOL - Nemzetközi egyezmény a hajókról történő szennyezés megelőzéséről.n.s. - másként nem meghatározott

SÜDWEST faolaj

NO(A)EC - olyan koncentráció, amelynél nincs kimutatható (káros) hatás; NO(A)EL - olyan dózis, amelynél nincs kimutatható (káros) hatás; NOELR - nem kimutatható hatásszint; NZIoC - a vegyi anyagok új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Office for Chemical Safety and Pollution Prevention (OSCPP); PBT - perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Inventory of Chemicals and Chemical Substances Present in the Philippines; (Q)SAR - (Quantitative) Structure-Activity Relationship; REACH - Regulation (EC) No. 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról; RID - a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló rendelet; SADT - öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - biztonsági adatlap; SVHC - különös aggodalomra okot adó anyag; TCSI - tajvani vegyi anyagjegyzék; TRGS - a veszélyes anyagok műszaki szabályai; TSCA - a toxikus anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; vPvB - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív.

További információk

Egyéb információk

Az értékelést a 6. cikk (5) bekezdésével összhangban végezték el, és Az 1272/2008/EK rendelet I. melléklete A biztonsági adatlaphoz képest átmenetileg eltérő címkézést láthat a csomagoláson, amíg készleteink el nem fogynak. Kérjük megértését.

Kiállítói terület
DE / EN

sdb@suedwest.de

SÜDWEST faolaj