

## Špeciálne produkty

# SÜDWEST Eloxiert-Effekt-Spray

30225



### Použitie:

Interiér a exteriér:

Na imitáciu eloxovaných povrchov na predpripravených podkladových plochách ako aj na opravu poškodených eloxovaných povrchov alebo rezných hrán.

### Podklady:

Hliník, plast (tvrdé PVC, polyester), staré nátery, železo, neželezné kovy, drevo a papier, sklo.

### Vlastnosti:

- pekný vzhľad
- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- veľmi dobrá príľnavosť
- odolnosť voči bežným domácim čistiacim prostriedkom

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Farebný odtieň:</b> | 8620 stredne hnedá |
|                        | 8630 tmavo hnedá   |
|                        | 8640 čierno hnedá  |
|                        | 9315 hliník        |

**Balenie:** 400 ml sprejová dóza

**Spotreba:** cca. 150 ml/m<sup>2</sup> na jeden nástreč

**Lesk:** saténový lesk

### Aplikácia:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený.

Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Zašednuté a zvetrané drevené plochy obrúsiť až do nosného podkladu. Nosné staré nátery vyčistiť a obrúsiť. Ostré drevené hrany zaobliť. Pri vodorovných plochách zabezpečiť dostatočný sklon odtoku vody. Vlhkosť dreva by pri dreve z listnatých stromov nemala presiahnuť 12% a z ihličnatých 15%. Čím suchší je podklad, tým väčšia je hĺbka prieniku, čím sa zlepšuje ochranná funkcia a životnosť ďalších náterov. Drevo z tropických stromov so zmesami, ktoré spomaľujú schnutie, umyť s nitro riedidlom a naniesť skúšobný náter.

V exteriéri odporúčame neošetrené alebo voľne položené drevo, ktoré je náchylné na huby, predupraviť so SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Dodržiavajte technický list, DIN 68800, časť 3 a BFS návod 18.

### Príprava podkladu:

#### Staré nátery:

Skontrolovať pevné umiestnenie. Odstrániť staré nátery, ktoré nie sú nosné a podľa podkladu vytvoriť nové. Vyčistiť staré nosné nátery a dôkladne obrúsiť; prípadne použiť základný náter SÜDWEST All-Grund, alebo medzináter SÜDWEST All-Deck Vorlack.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

# SÜDWEST Eloxier-Effekt-Spray

**Nové drevo v exteriéri:**

Napustiť impregnačným náterom na drevo SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund a vykonať základný náter farbou SÜDWEST Venti Satin.

**Nové drevo, alebo materiál z dreva v interiéri:**

V prípade potreby naniesť základnú farbu SÜDWEST All-Grund, popr. celoplošne zatmeliť a natrieť so SÜDWEST All-Deck Vorlack.

**Železo, oceľ:**

Zbaviť hrdze a naniesť 2 vrstvy základnej farby SÜDWEST All-Grund.

**Zinok:**

Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger a naniesť 2x základnú farbu SÜDWEST All-Grund.

**Tvrde plasty:**

Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger a naniesť 2x základnú farbu SÜDWEST All-Grund.

**Hliník (nie eloxovaný):**

Vyčistiť čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger a naniesť 2x základnú farbu SÜDWEST All-Grund.

**Na zlepšenie a úpravu eloxovaného hliníka:**

Na toto je potrebné čistenie čističom a odmasťovačom SÜDWEST Kupfer- und Alu-Reiniger. Nevykonáva sa základný náter.

**Spracovanie:**

Dózu so sprejom najmenej 2 minúty silno pretrepať (gulička musí byť jasne počuteľná). Odstrániť bezpečnostný krúžok.

**Schnutie:**

(+ 20°C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu)

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Prach sa neusadí: | po cca. 15 minútach |
| Prestriekateľné:  | po cca. 15 minútach |
| Tuhé:             | po cca. 1 hodine    |
| Vyschnuté:        | po cca. 24 hodinách |

**Osobitné upozornenia:**

Farebné odtiene, stupeň lesku a kovový efekt sa upravili a prispôsobili skutočnému eloxu.

**Smernica EG 2004/42/EG:**

Produkt „Eloxier Effekt-Spray“ nepodlieha smernici VOC (out of scope).

**Všeobecné bezpečnostné pokyny:**

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

**Skladovanie:**

Otvorenú nádobu treba vzdychotesne uzatvoriť. Skladovať v chladnom, ale nemrznúcom prostredí.

**Zber a likvidácia odpadu:**

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

**Technické poradenstvo:**

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: November / 2017 / KM