

Špeciálne produkty

SÜDWEST Markierungsfarbe

30325



Použitie:

Farba na dopravné značenie je produkt na farebné označovanie jazdných pruhov, parkovísk, chodníkov, parkovacích miest v interiéri a exteriéri. Čierna je vhodná na prekryvanie starých náterov.

Podklady:

Betón, cementové potery, makadam, asfalt, dlažobné kocky

Vlastnosti:

- veľmi rýchle schnutie
- veľmi dobrá príľnavosť
- dobrá odolnosť voči oderu
- odolné voči vozíkom
- vysoká viditeľnosť počas dňa
- bez aromatických látok (VdL-RL-01)

Farebný odtieň:

9110 biela

9105 čierna

cca. RAL 3020 červená používaná pri dopravnom značení

cca. RAL 5017 modrá používaná pri dopravnom značení

cca. RAL 1023 žltá používaná pri dopravnom značení

All-Color továrenské odtiene:

rôzne intenzívne farebné odtiene podľa vzorkovníka RAL

Balenie: 750 ml, 2,5 l, 10 l

Spotreba: pri odporúčanej hrúbke mokrého filmu cca. 400 µm cca. 0,35 l/m² = cca. 0,5 kg/m² na jeden náter

Stupeň lesku: matný

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať súčasnému stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané podľa technických smerníc, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako je brúsenie, zváranie, opaľovanie atď., môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Práce vykonávať len v dobre vetraných priestoroch. V prípade potreby použiť vhodné (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a príľnavosť skontrolovať pomocou krížového prierezu a/alebo prílepením a odtrhnutím textilnej pásky. Pri vrstvách nadstavby (náterový systém) by sa mal medzi jednotlivými vrstvami urobiť medzibrús.

Príprava podkladu:

Nové betónové podlahy a cementové potery:

Hladké povrchové izolácie, úpravy a spekané vrstvy odstrániť, resp. zdrsniť ich povrch pieskovaním, alebo brúsením. Hrubé vrstvy prachu povysávať priemyselným vysávačom.

Staré betónové podlahy a cementové potery:

Riadne vyčistiť vysokotlakovým čističom a nechať vyschnúť. Izolované betónové podlahy a spracovaný betónový poter môže skrátiť záruku značenia. V prípade pochyb vykonať skúšobné značenie.

Nové a staré asfaltové plochy

Nové asfaltové plochy by mali byť vystavené poveternostným vplyvom na dobu aspoň 8-12 týždňov. Na starých asfaltových plochách sa musia odstrániť znečistenia, ktoré môžu skrátiť záruku (čistenie prúdom pary). Zmäknutia spôsobené pôsobením oleja sa musia vysekať a izolologicky vyplniť.

SÜDWEST Markierungsfarbe

Makadam a liate asfaltové plochy:

Pred vykonaním náteru odporúčame otestovať vhodnosť náteru skúšobným náterom, resp. obrátiť sa na naše odborné poradenstvo.

Spracovanie:

1 - 2 x nezriedené natrieť, alebo valcovať.

Riedenie / čistenie náradia:

Bežné Nitro-riedidlo, alebo univerzálne riedidlo.

Schnutie:

(+ 20°C / 60 % relatívna vlhkosť vzduchu)

Prach sa neusadí: po cca. 10 minútach

Plocha prejazdná: po cca. 2 - 3 hodinách

Osobitné upozornenia:

Pri veľmi slabo, alebo veľmi silno sajúcej betónovej podlahe naniesť základný náter s 10% riedením.

Zlé utesnenie makadamových stropov, neodborné zloženie, predčasné nanášanie, alebo príliš hrubý náter farby na značenie môže viesť ku napr. tvoreniu prasklín a roztrhnutiu makadamového stropu. Preto je dôležité, presvedčiť sa skúšobným náterom o spoľahlivosti podkladu. Predčasné nanášanie náterov na asfaltové podlahy môže viesť ku presiaknutiu bledých farebných odtieňov. Keďže v interiéri chýba samočistiaci efekt podmienený poveternostnými podmienkami, môže dôjsť ku ťažko odstrániteľným znečisteniam na dobrom zrnitom označenom povrchu. Pri aplikáciách na veľkých plochách v interiéri zabezpečiť dobré vetranie.

Smernica ES 2004/42/ES:

Produkt „Markierungsfarbe“ nepodlieha smernici VOC (out of scope).

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Akryláty, (podľa farebného odtieňa anorganická a/alebo organické pigmenty), anorganické biele pigmenty, minerálne spojivá, alkoholy, alifatické uhľovodíkové zmesi, acetáty, zmáčadlo, vrstvené silikáty

GISCODE: BSL20

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie. Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte. Pri brúsení nevdychujte prach. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov. Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba vzduchotesne uzatvoriť. Skladovať v suchom, chladnom ale nemrznúcom prostredí.

V uzatvorenom originálnom balení je skladovateľné najmenej 24 mesiacov.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Máj / 2018 / KM