

## PRONOVA Montážne lepidlo

### Vlastnosti:

Pronova montážne lepidlo je rýchloschnúce, jednokomponentné, disperzné akrylové lepidlo s vysokou lepiacou silou. Veľmi vhodný na drevo, pórobetón, polystyrén®, murivo, omietku a mnoho ďalších materiálov. Bez rozpúšťadiel, s nízkymi emisiami a zápachom. Po úplnom vytvrdnutí je možné ho prebrúsiť a natrieť komerčne dostupnými farbami a lakmi.

### Oblasť použitia:

Ideálne na lepenie a montáž dreva, drevotrieskových dosiek, vláknocementových a polystyrénových panelov, soklových a ozdobných líšt, obkladov stien, stropných obkladov, drevených prahov dverí, panelov, parapiet, keramických dlaždíc, káblových kanálov a mnoho iných. Veľmi vhodné na opravné lepenie a vylepšovanie.

### Výhody produktu:

- rýchle vytvrdnutie
- vysoká lepiaca sila
- na všetky nasiakavé materiály
- možnosť prebrusu a pretretia
- Ideálne pre prvky z penového polystyrénu
- s nízkym obsahom emisií

### Technické informácie:

<b>Základná surovina:</b>	akrylátová disperzia
<b>Tvrdosť Shore – A:</b>	ca. 60 (±3)
<b>Hustota:</b>	ca. 1,45 g/cm <sup>3</sup> (±0,03)
<b>Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí):</b>	-25°C - + 80°C
<b>Teplota spracovania:</b>	+5°C - + 40°C
<b>Vytvrdnutie:</b>	ca. 2-3 mm/24h <sup>(1)</sup>
<b>Doba tvorby filmu:</b>	ca. 10-15 minút <sup>(1)</sup>
<b>Počiatočná priľnavosť:</b>	až do 130 kg/m <sup>2</sup> (celoplošné lepenie)
<b>Konečná pevnosť:</b>	až do 4-5 N/mm <sup>2</sup> (max. konečná pevnosť po ca. 72h.)

<sup>(1)</sup> závisí od teploty, vzdušnej vlhkosti, nasiakavosti podkladu a hĺbky škáry. Údaje podľa DIN EN ISO 291 Normálna klíma +23°C / 50% rel. vzdušná vlhkosť

### Príprava podkladu:

Spracovávané plochy a podklady musia byť nosné, čisté, bez prachu, oleja a mastnoty. Uvoľnené zvyšky omietky a malty kompletne odstráňte. Vysoko nasiakavé, pórovité podklady vopred natrite vodou zriedeným montážnym lepidlom Pronova alebo hĺbkovým základným náterom a nechajte ho cca 30 minút odvetrať.

### Spracovanie:

Kartušu narežte nad závitom, dýzu zrežte na želanú šírku škáry a našróbujte. Montážne lepidlo PRONOVA nanášajte aplikačnou pištoľou v rovnomerne hrubých pásikoch alebo bodkách

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.

## Technický list

jednostranne a nalepované materiály jemne priložte, prípadne upravte a následne pevne pritlačte. V prípade potreby vystužte a zafixujte

### Čistenie:

Čerstvé znečistenie nevytvrdnutým Pronova montážnym lepidlom sa môžu odstrániť vodou. To isté platí pre čistenie nástrojov.

Vytvrdnutý tmel sa dá odstrániť len mechanicky a síce za pomoci vhodného rezného nástroja, ako napr. škárovacím nožom PRONOVA.

### Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom. Pri správnom skladovaní je Pronova montážne lepidlo v neotvorenom balení spracovateľné po dobu 24 mesiacov.

Minimálna doba trvanlivosti: Pozri odtlačok na obale.

### Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte len zvyškov zbavené obaly. Pri likvidácii dodržiavajte oficiálne predpisy.

### Dôležité poznámky:

Aspoň jeden adhézny povrch musí byť absorpčný. Nepoužívajte v priestoroch, ktoré sú trvalo vystavené poveternostným vplyvom alebo vlhkosti. Nevhodný na nepriľnavé materiály, ako sú polypropylén, polyetylén, teflón®, ako aj substráty obsahujúce bitúmen/decht a na lepenie zrkadiel alebo prírodného kameňa. Dbajte na pokyny výrobcov obkladových a iných materiálov. Na základe mnohých spôsobov použitia odporúčame zákazníkom vykonať vlastný test vhodnosti produktu na ich podklade.

### Bezpečnosť:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred začatím prác si prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete balenia a dbajte na údaje v bezpečnostnom liste. Bezpečnostný list nájdete na stránke [www.xlfarby.sk](http://www.xlfarby.sk).

### Forma dodania:

Nádoba:	435g kartuša
Balene:	12 Ks/Kartón
Farebný odtieň:	biely

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.