



# Parkett Acryl



## VLASTNOSTI:

PRONOVA Parquet Acrylic je bezsilikonový tmel na bázi akrylátu. Rychle schne a má vysokou přilnavost. Po úplném vytvrzení jej lze přebrousit a natřít běžně dostupnými barvami, laky a přípravky na tmelení parket.

## OBLASTI POUŽITÍ:

Ideální pro utěsnění spojů a těsnění spár na parketách, korku, designových a laminátových podlahách, které jsou vystaveny malému dilatačnímu namáhání. Velmi vhodný k utěsnění dřevěných lišt a dveřních zárubní, jakož i k opravám nábytku a poškozených míst v podlahách.

## VÝHODY PRODUKTU:

- Rychlé sušení
- Po úplném vytvrzení lze brousit a natírat
- Odolnost vůči stárnutí
- Bez silikonu
- Nízké emise

## TECHNICKÉ INFORMACE:

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Surovinová základna:           | Akrylová disperze                           |
| Tvrdość Shore A:               | cca 65 (±3)                                 |
| Hustota:                       | Hustota: cca 1,75 g/cm <sup>3</sup> (±0,03) |
| Teplotní odolnost (vytvrzená): | -20 °C až +80 °C                            |
| Teplota zpracování:            | +5 °C až +40 °C                             |
| Vytvrzování:                   | cca 2-3 mm/24 h <sup>(1)</sup>              |
| Doba tvorby filmu:             | cca 10-15 minut <sup>(1)</sup>              |
| Přípustná celková deformace:   | cca 7,5 %                                   |
| Přípustná šířka spáry:         | 5-25 mm                                     |

<sup>(1)</sup> V závislosti na teplotě, vlhkosti, nasákavosti podkladu a hloubce spáry. Údaje podle normy DIN EN ISO 291 klima +23 °C / 50 % r. v.

## PŘÍPRAVA :

Podklady a lepené plochy musí být pevné, čisté a zbavené prachu, oleje a mastnoty. V případě hlubokých spár a pro zamezení třívrstvého lepení spáry předem vyplňte výplňovým profilem PRONOVA PE. Pro dokonalý výsledek maskujte okraje spár samolepicí páskou.

## ZPRACOVÁNÍ:

Rozřízněte kazetu nad závitem, odřízněte klipovou trysku na požadovanou šířku spoje a našroubujte. Pomocí standardní kartušové pistole nastříkejte PRONOVA Parquet Acrylic do spáry rovnoměrně a bez dutin a v době tvorby kůže vyhladte pomocí čisté vody a vhodného nástroje (např. PRONOVA Fugen Ass). Samolepicí pásku ihned a v případě potřeby znovu uhladte.

## ČIŠTĚNÍ:

Čerstvé znečištění nevytvrzenými parketami PRONOVA Parquet Acrylic lze vodou, případně s přídavkem mycího prostředku. Totéž platí pro čištění nářadí.

Vytvrzený tmel lze odstranit pouze mechanicky vhodného řezného nástroje (. nože na spáry PRONOVA).

## SKLADOVÁNÍ:

Skladujte na chladném, suchém a nezamrzajícím místě. Při správném skladování lze PRONOVA Parquet Acrylic v neotevřeném původním obalu používat až 24 měsíců. Dodržujte datum minimální trvanlivosti (BBD) na kazetě.

## ODSTRANĚNÍ:

Prázdné nádoby odevzdávejte pouze k recyklaci. Dodržujte úřední předpisy pro likvidaci.

## DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

Není vhodný pro venkovní použití. Tmel může během vytvrzování změnit barvu. Konečné barvy je dosaženo až po úplném . Nízké teploty a vlhké podklady zpožďují proces vytvrzování. Vzhledem k velkému množství možných aplikací si v případě pochybností sami kompatibilitu materiálu. V případě potřeby postupujte podle pokynů výrobce krytiny nebo materiálu.

PRONOVA Parquet Acrylic je kompatibilní s běžně dostupnými systémy barev, laků a lazur podle normy DIN 52452. Jako plastoelastický tmel může být výrobek natírán po celé ploše pouze tehdy, pokud nanesená barva dokáže vyrovnat pohyby tmelu bez poškození. Vzhledem k tomu, že akrylátové tmely vytvrzují uvolňováním vody, nelze fyzicky zabránit malému smrštění, které může v jednotlivých případech vést k praskání, pokud je barva nanesena příliš brzy. Přetření barevnými emulzními barvami může vést ke změně barvy nátěru.

## BEZPEČNOST VÝROBKU:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny na kazetě a dodržujte informace v bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je na adrese: **[www.pronova-dichtstoffe.de](http://www.pronova-dichtstoffe.de)**.

Balení: 300 ml

Barevný tón: dub šedý, světle šedý, dub šedý, dub tmavě šedý, dub vápenatý, dub střední, dub tmavý, javor světlý, buk přírodní, buk pařený, ořech, dub bahenní

Informace v tomto technickém listu jsou založeny na intenzivních aplikačních zkouškách v laboratoři a v praxi a slouží jako vodítko a doporučení. Nepředstavují záruku ani garanci. Odpovědnost za příslušné použití nese uživatel. Vzhledem k různým materiálům a pracovním podmínkám, které nemůžeme , doporučujeme v případě pochybností provést vlastní zkoušky.

Další informace získáte na telefonním čísle: 00 800 / 63333782 (pro pevné linky v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Nizozemsku zdarma).

Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předchozí verze platnosti.

## PRONOVA DICHSTOFFE GMBH & CO. KG

Rudolf-Diesel-Straße 12 - 55543 Bad Kreuznach  
Telefon +49 671 920015-0 - Fax +49 671 920015 5020  
[info@pronova-dichtstoffe.de](mailto:info@pronova-dichtstoffe.de) - [www.pronova-dichtstoffe.de](http://www.pronova-dichtstoffe.de)

