

Přípravné materiály pro interiéry a fasády

SÜDWEST ThixGrund

30012



Použití:

Univerzální gel penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel nebo plastifikátorů.

Určený k posílení starých nátěrů v interiéru i exteriéru a ke snížení savosti sádkartonu, porézních a savých podkladů.

Penetrační základní nátěr ThixGrund se vyznačuje vysokou penetrační hloubkou a dobrými adhezními vlastnostmi.

Produkt byl testován na přítomnost škodlivých látek nezávislým institutem TÜV.

Vlastnosti:

- gelová konzistence
- vysoká penetrační schopnost
- snadné použití – nekape
- časově úsporná aplikace
- posilující základ
- zprostředkovává přilnavost
- regulace savosti
- nízké emise, bez rozpouštědel a změkčovadel
- bez částic způsobujících zamlžování

Barevný odstín: 0901 bezbarvý

Objem: 5 l, 10 l

Spotřeba: 100 – 400 ml/m² na jednu vrstvu.
Spotřeba se může lišit v závislosti na savosti a drsnosti podkladu.

Hustota: přibližně 1,0 g/cm³

Použití:

Obecná pravidla:

Příprava podkladu a provedení nátěrových prací musí odpovídat současnému stavu techniky. Veškeré nátěry a přípravné práce musí být prováděny v souladu s účelem a požadavky, kterým bude objekt vystaven. Dodržujte prosím aktuální technické listy BFS vydané Spolkovým výborem pro ochranu barev a materiálů. Viz také VOB, část C DIN 18363, oddíl 3 Malířské a lakýrnické práce.

Další zpracování/odstraňování nátěrů, jako je broušení, svařování, pálení atd., může způsobit tvorbu prachu a/nebo výparů. Pracujte pouze v dobře větraných prostorách. V případě potřeby použijte vhodné (dýchací) ochranné prostředky.

Všechny podklady musí být čisté, suché, pevné a bez oddělovacích se látek. Neznámé podklady je nutné otestovat na jejich nosnost a vhodnost pro další nátěrové vrstvy. V případě potřeby proveďte zkoušku na vzorku a zkontrolujte přilnavost.

Zpracování:

Před použitím dobře promíchejte.

Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Připraveno k použití.

Lze ředit až 5 % vody.

Další vrstvu naneste (při teplotě +20 °C a relativní vlhkosti 65 %) po 12 hodinách.

Teplota zpracování:

Neaplikujte, nezpracovávejte a nenechte zasychat při teplotě vzduchu a předmětu pod +5 °C a nad +30 °C.

Směrnice EG 2004/42/EG:

Produkt „ThixGrund“ spadá pod maximální hodnotu VOC pro kategorii produktů h (30 g/l) a je proto v souladu s požadavky na VOC.

Prohlášení VDL (obsahované látky):

Polymerní disperze, anorganická pojiva, organické pigmenty, voda, zahušťovadla, hydrofobní činidla, odpěňovače, detergenty, konzervační látky na bázi benzisothiazolinonu (BIT)

GISCODE: BSW40

Informace uvedené v tomto technickém listu představují popis produktu. Jedná se o obecné doporučení založené na našich zkušenostech a testech, které nezohledňuje

konkrétní použití. Z těchto údajů nelze odvozovat žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naši technickou poradenskou službu. Starší vydání technických listů jsou nahrazena novými vydáními.

SÜDWEST ThixGrund

Obecné bezpečnostní pokyny:

Zajistěte dobré větrání během zpracování barev a laků a při schnutí nátěrů.
Uchovávejte mimo dosah potravin, nápojů a krmiv pro zvířata.
Zabraňte kontaktu s očima a pokožkou.
Používejte pouze v dobře větraných prostorách.
Během práce nejezte, nepijte, nekuřte ani nečichejte.
Při broušení nevdechujte prach.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Zabraňte úniku do kanalizace a vodních toků.
V případě znečištění řek, jezer nebo kanalizace informujte příslušné orgány v souladu s místními předpisy.

Další informace naleznete v aktuálním bezpečnostním listu na [adrese www.sudwest.sk](http://adrese.www.sudwest.sk).

Skladování:

Otevřené nádoby pevně uzavřete. Skladujte v chladném prostředí bez mrazu.

Sběr a likvidace odpadu:

Recyklovat lze pouze prázdné nádoby. Při likvidaci je nutné dodržovat platné právní předpisy.

Technické poradenství:

V případě jakýchkoli dotazů, na které tento technický list neodpovídá, se obraťte na náš servisní personál: info@sudwest.sk

Od: duben / 2019 / CS