

## Posebni proizvodi

# SÜDWEST wikulac FH 20

30620



### Upotreba:

- za sanaciju i sprječavanje oštećenja uzrokovanih vlagom, npr. cvjetanjem soli, olabavljeni i ispušćena žbuka itd.
- učvršćivanje i zaustavljanje vlage s mineralnih podloga prije nanošenja obojenih premaza, npr. u blizini podova u garaži i podrumu
- impregnacija ili brtvljenje istošenih, prašnjavih estriha, npr. u skladištima
- za ojačavanje trulog drva, koje ne ispunjava nikakvu statičku funkciju

Upotreba u eksterijeru i interijeru. Za unutarnju primjenu potrebno je osigurati optimalnu ventilaciju tijekom obrade i sušenja. Nije prikladan za široku upotrebu u stambenim područjima. Namijenjen za primjenu od strane stručnog osoblja. Mora se slijediti oznaka proizvoda na etiketi.

### Podloge (samo upijajuće):

Sve upijajuće podloge, otporne na vodu i otapala, npr. kamen, beton, cementna žbuka i drvo.

### Svojstva:

- jednokomponentni - reagira s vlagom i stvara plastiku koja je visoko kemijski otporna (poliurea)
- velika dubina prodiranja
- zaštita od iscvjetavanja soli, prodiranja vlage u zidove, žbuku i sl.
- premazi i žbuke se više neće izbočiti i ljuštiti
- zaustavlja dizanje vlage u zid (ne s vodom pod pritiskom)
- štiti od pljesni uzrokovane podizanjem vlage u zidu (ne od kondenzacijske vlage)
- ima snažan učinak jačanja
- u velikoj mjeri otporan na kemikalije (vidi tablicu)
- mehanički pod punim opterećenjem (viljuškari)

### Otpornost (probni rok od 6 mjeseci):

Trajni učinak na neporozni premaz:

Destilirana voda	u redu
Voda za piće	u redu
Morska voda	u redu
Sumporna kiselina 10%	u redu
Solna kiselina 10%	u redu
Dušična kiselina 10%	u redu
Mlječna kiselina 25%	u redu
Limunska kiselina 10%	u redu
Otopina taninske kiseline	u redu
Masne kiseline lanenog ulja	u redu
20% otopina soli	u redu
10% otopina kuhijske soli	u redu
Otopina šećera 30%	u redu
Kalijeva lužina 10%	u redu
Slobodni klor	u redu
Vodikov peroksid	u redu
Benzin super	u redu
Ksilen	u redu
Etil glikol acetat	u redu
Alkohol 10%	u redu

**Nijansa:** bezbojan

**Pakiranje:** 500 ml, 1 l, 3 l, 12 l

**Potrošnja:** 100-200 ml/m<sup>2</sup> za jedan sloj  
prema pozadini i upotrebi

### Primjena:

#### Opća pravila:

Priprema podloge i izvođenje soboslikarskih radova moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremi radovi moraju se voditi prema objektu i zahtjevima kojima će objekt biti izložen. Pritom se pridržavajte važećih tehničkih listova BFS-a, izdanih prema tehničkim smjernicama, koje je izdao Savezni odbor za zaštitu boja i materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odlomak 3 Radovi bojanja i lakiranja.

Daljnja obrada/uklanjanje slojeva boje kao što je brušenje, varenje, štavljenje itd., može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radove treba izvoditi samo u dobro prozračenim prostorima. Ako je potrebno, koristiti prikladnu (dišnu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, обратите se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova s novim izdanjima gube na valjanosti.



# SÜDWEST wikulac FH 20

P210: Držati dalje od topline / iskri / otvorenog plamena / vrućih površina. Nemojte pušiti.

P261: Izbjegavajte udisanje pare.

P280: Nositи заштитне рукајице, заштитне naočale, заштиту за лице.

P303 + P361 + P353: USLUČAJU KONTAKTA S KOŽOM  
ILI KOSOM: Odmah skinite svu kontaminiranu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširati se.

P304 + P341: NAKON UDISANJA: U slučaju poteškoća s disanjem, premjestiti unesrećenog na svježi zrak i smjestiti ga u položaj za odmor koji će omogućiti ugodno disanje bez kretanja.

P342 + P311: U slučaju otežanog disanja: Nazovite NACIONALNI TOKSIKOLOŠKI CENTAR ili liječnika.

P305 + P351 + P338: NAKON DODIRA S OČIMA: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ako nosite kontaktne leće, uklonite ih ako je moguće. Nastavite s ispiranjem.

P501: Odložite sadržaj/spremnik predajom na sabirno mjesto opasnog sadržaja.

Samо za profesionalne korisnike i stručnjake. Sadrži izocijanate. Može izazvati alergijske reakcije

EUH066: Ponovljeni kontakt može dovesti do grube ili ispucale kože.

EU granična vrijednost za ovaj proizvod je (kategorija proizvoda A/h): 750 g/l. Ovaj proizvod sadrži max. 750 g/l VOCs.

Dodatne informacije možete pronaći u aktualnom sigurnosno-tehničkom listu na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

## **Skladištenje:**

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u suhom, hladnom, ali ne smrzavajućem okruženju.

## **Skupljanje i odlaganje otpada:**

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

## **Tehnička podrška:**

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: Studeni / 2018 / KM