

Informácie o výrobku

Stanger Leder-Colorspray

Číslo výrobku : 8103....

Skupina výrobku: 115

Od: august 2019



Vlastnosti:

STANGER Leder-Colorspray je

vysokokvalitný inovatívny náterový systém, ktorý je vhodný na farebnú úpravu rôznych povrchov, ako je koža, umelá koža (Skai®) a mnohé plasty.

STANGER Leder-Colorspray sa prednostne používa v interiéroch vozidiel, ako sú volanty, sedadlá a obloženie interiéru. Farebný sprej na kožu sa však používa aj na tašky, kreslá a iné predmety vyrobené z kože alebo umelej kože. Pri neznámych povrchoch sa odporúča otestovať príľnavosť vykonaním predbežných skúšok.

Oblasti použitia: Podklad musí byť čistý, odmastený a pevný. V prípade potreby povrch vopred očistíte **penovým čistiacim prostriedkom STANGER**. Pred každým použitím plechovku intenzívne pretrepte, najmenej 2 minúty po prvom údere miešacej gule. Tým sa zabezpečí optimálne premiešanie obsahu. Po dôkladnom pretrepaní plechovky nastriekajte 3 - 5 vrstiev na farbený povrch v intervaloch približne 10 minút vo vzdialenosti 20 - 30 cm v závislosti od požadovaného pokrytia. Časti, ktoré sa nemajú farbiť, vopred zakryte alebo odstráňte.

STANGER Leder-Colorspray má zamatový charakter povrchu a môže sa používať bez ochrany. Na zvýšenie odolnosti proti oderu alebo lesku, môžete na záver použiť transparentný **STANGER Leder Colorspray**. Sedacie povrchy utesnite bezfarebným lakom!

Technické špecifikácie:

Hnacie plyny: propán/izobután

Tlak v nádobe: 5,3 bar

Čas schnutia: približne 10 minút

Základ: modifikovaný PUR systém

Farebné odtiene: rôzne

Minimálna teplota spracovania: + 15 °C

Veľkosť balenia: 150 ml

Označovanie podľa nariadenia REACH:



Signálne slovo: Nebezpečenstvo

Nebezpečenstvo určujúce zložky na uvedenie: etylacetát

Výstražné upozornenia: Extrémne horľavý aerosól. Nádoba pod tlakom: Pri zahriatí môže prasknúť. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť a závraty.

Bezpečnostné pokyny: Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu vysokých teplôt, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov vznietenia. Nefajčite. Nestriekajte na otvorený plameň alebo iný zdroj zapálenia. Neprepichujte ani nepáľte, a to ani po použití. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám vyšším ako 50 °C/122 °F. Obsah/nádobu zlikvidujte v súlade s miestnymi / regionálnymi / národnými / medzinárodnými predpismi. Obsahuje 4-toluénsulfonylizokyanát. Môže spôsobiť alergické reakcie.

Uvedené informácie vychádzajú z našich najnovších zistení a dlhoročných skúseností a slúžia ako poradenská pomôcka pre spracovateľa. Vzhľadom na rôznorodosť spôsobov spracovania a aplikácie však pre nás nie sú právne záväzné a nezbavujú spracovateľa povinnosti otestovať uvedené výrobky z hľadiska ich vhodnosti na zamýšľaný účel.

Týmto strácajú platnosť všetky predchádzajúce informácie o výrobkoch. Vo všetkých ostatných ohľadoch platí najnovšia verzia našich obchodných podmienok.