

PRONOVA stavebné lepidlo

Vlastnosti:

PRONOVA stavebné lepidlo je jednokomponentné polyuretánové lepidlo s extrémnou lepiacou silou a viskoelastickým lepiacim spojom. Veľmi rýchly reakčný čas, Univerzálne použiteľné - takmer všetky materiály môžu byť zlepené. Vhodné na prírodný kameň, je možné ho prebrúsiť a pretrieť a je odolný voči UV-žiareniu, poveternostným vplyvom a starnutiu.

Oblasť použitia:

Ideálny na pevné konštrukčné, montážne a opravné lepenia, napr. pri konštrukcii okien a dverí, konštrukcii schodísk, akustických konštrukcií, na soklové lišty, kladenie laminátu, lepenie prírodného kameňa, káblové kanály, izolačné dosky, lepenie uvoľnených kovových kotiev v murive a pre mnoho ďalších lepiacich aplikácií.

Výhody produktu:

- možnosť prebrusu a pretretia
- Vhodné na prírodný kameň
- premostňujúci škáry
- extrémna lepiaca sila
- univerzálne použiteľné
- odolný voči UV-žiareniu, poveternostným vplyvom a starnutiu

Technické informácie:

Základná surovina:	1-komponentný vlhkosťou vytvrdzujúci polyuretán
Hustota:	ca. 1,52 g/cm ³
Teplotná odolnosť (po vytvrdnutí):	-30°C - + 110°C
Teplota spracovania:	+7°C - + 30°C
Doba tvorby filmu (suchý):	ca. 5 minút ⁽¹⁾
Funkčná pevnosť:	ca. 15 minút ⁽²⁾
Vytvrdnutie:	ca. 2-3 mm/24h ⁽¹⁾
Normy a skúšky:	Odolný voči poveternostným vplyvom podľa DIN EN 204 D4 (Vodotesné lepenie) Tepelne odolný podľa DIN EN14257 (WATT 91/ +80°C)

⁽¹⁾ závisí od teploty, vzdušnej vlhkosti, nasiakavosti podkladu a hĺbky škáry. Údaje podľa DIN EN ISO 291 Normálna klíma +23°C / 50% rel. vzdušná vlhkosť

⁽²⁾ V závislosti od aplikácie lepidla

Príprava podkladu:

Spracovávané plochy a podklady musia byť nosné, čisté, bez prachu, oleja a mastnoty. Uvoľnené zvyšky omietky a malty kompletne odstráňte. Vysoko nasiakavé, pórovité podklady najprv ošetríte vhodným základným náterom

Spracovanie:

Kartušu narežte nad závitom, dýzu zrežte na želanú šírku škáry a našróbujte. PRONOVA stavebné lepidlo nanášajte aplikačnou pištoľou jednostranne v rovnomerne hrubých pásikoch alebo bodkách. V prípade použitia na nenasiakavých podkladoch oroste lepidlo jemnou vodnou

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.

B&B Montagen s.r.o. Sebedražská cesta 680/10, 971 01 Prievidza, info@xxlfarby.sk

Technický list

hmlou pre rýchle a kontrolované vytvrdnutie. Lepené materiály spojte a upravte. Následne rovnomerne stlačte a zafixujte, kým sa nedosiahne konečná funkčná pevnosť.

Čistenie:

Čerstvé znečistenie nevytvrdnutým Pronova stavebným lepidlom sa môže odstrániť čistiacimi prostriedkami, ktoré obsahujú rozpúšťadlá. To isté platí pre čistenie nástrojov.

Vytvrdnutý produkt sa dá odstrániť len mechanicky a síce za pomoci vhodného rezného nástroja, ako napr. škárovacím nožom PRONOVA.

Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom. Pri správnom skladovaní je Pronova stavebné lepidlo v neotvorenom balení spracovateľné po dobu 18 mesiacov. Dátum výroby: Pozri odtlačok na obale.

Likvidácia:

Na recykláciu odovzdávajte len zvyškov zbavené obaly. Pri likvidácii dodržiavajte oficiálne predpisy.

Dôležité poznámky:

Zaistite dostatočný prívod vzduchu ku všetkým lepeným miestam, aby ste zabezpečili úplné vytvrdnutie. Nepoužívajte v priestoroch, ktoré sú trvalo zaťažované vodou. Nevhodný na nepriľnavé materiály, ako sú polypropylén, polyetylén, teflón®, ako aj podklady obsahujúce bitúmen/decht. Na základe mnohých spôsobov použitia odporúčame zákazníkom vykonať vlastný test vhodnosti produktu na ich podklade. Dbajte na pokyny výrobcov obkladových a iných materiálov.

Bezpečnosť:

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pred začatím prác si prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete balenia a dbajte na údaje v bezpečnostnom liste. Bezpečnostný list nájdete na stránke www.xxlfarby.sk.

Forma dodania:

Nádoba:	470 g kartuša
Balene:	12 Ks/Kartón
Farebný odtieň:	béžový



Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.

B&B Montagen s.r.o. Sebedražská cesta 680/10, 971 01 Prievidza, info@xxlfarby.sk