

BRZOSUŠEĆI AKRILNI KIT **Express**



SVOJSTVA:

PRONOVA brzосуšeći akrilni kit Express - bijeli, izuzetno brzосуšeći kit koji se može koristiti u interijeru i eksterijeru. Nakon stvrdnjavanja ostaje lako fleksibilan i prilagođava se prirodnom kretanju podloge. Prikladan za beton, žbuku, zidove, drvo, gipsane ploče, polistiren, žbuke od sintetičke smole i slične površine.

PODRUČJA UPOTREBE:

Idealan za popunjavanje spojeva, pukotina i rupa u zidovima i stropovima, kao i za spajanje spojeva s niskim dilatacijskim opterećenjem u okvirima vrata i prozora, podnim pločama i gips pločama. Vrlo pogodan za fugiranje unutarnjih izolacijskih ploča, štukatura i dekorativnih elemenata od tvrde pjene i polistirena®

PREDNOSTI PROIZVODA:

- ▶ za spojeve do 15 mm
- ▶ može se odmah bojati⁽¹⁾
- ▶ glatko se suši bez pucanja
- ▶ s vrlo niskim emisijama
- ▶ vrlo dobro se brusi
- ▶ za interijer i eksterijer ⁽¹⁾

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Osnovna sirovina:	akrilatna disperzija
Tvrdoća po Shoru A:	cca. 50 (±5)
Gustoća:	cca. 0,58 g/cm ³ (±0,05)
Otpornost na temperaturu (nakon stvrdnjavanja):	-25°C - + 80°C
Temperatura obrade:	+5°C - + 35°C
Vrijeme nastanka filma:	cca. 5-10 minuta ⁽²⁾
Sušenje:	može se brusiti nakon cca. 3 sata ⁽²⁾
Veličina zrna:	< 0,2 mm
Stvrdnjavanje:	cca. 3-4 mm/24h ⁽²⁾
Norme i testovi:	GEV-Emicode® EC 1 plus vrlo niska emisija

⁽¹⁾ obratite pozornost na paragraf 'Važne napomene'

⁽²⁾ ovisi o temperaturi, vlažnosti zraka, upojnosti podloge i dubini fuge. Podaci prema DIN EN ISO 291 Normalna klima +23°C / 50% rel. vlažnost zraka

PRIPREMA PODLOGE:

Obrađene površine i podloge moraju biti nosive, čiste, bez prašine, ulja i masti. Visoko upijajuće, porozne podloge prethodno premažite PRONOVA dubinskim temeljnim premazom i pustite da se prozrači. Rupe i nedostaci do 15 mm mogu se popuniti bez pukotina.

OBRADA:

Izrežite uložak iznad navoja, izrežite mlaznicu na željenu širinu spoja i zavrnite. PRONOVA brzосуšeći akrilni kit Express ubrizgajte u fuge ravnomjerno bez razmaka uz pomoć pištolja za nanošenje, a tijekom stvaranja filma zagladite ga odgovarajućim alatom za izravnavanje - Pronova Fugen Ass.

U slučaju pucanja nanosite više slojeva – ostavite da se pojedinačni slojevi suše 1-2 sata. U slučaju većih površina i prijelaza materijala preporuča se ugradnja armaturne mrežice u brtvilo. Nakon potpunog sušenja (ovisi o debljini sloja) može se vrlo dobro brusiti. PRONOVA brzосуšeći akrilni kit Express može se lijepiti i premazivati disperzijskim bojama i lakovima.

ČIŠĆENJE:

Swježa onečišćenja s nestvrdnutim PRONOVA brzосуšećim akrilnim kitom Express mogu se ukloniti vodom. Isto vrijedi i za alate za čišćenje.

Stvrdnutu brtvu moguće je ukloniti samo mehanički s pomoću odgovarajućeg alata za rezanje (npr. s PRONOVA zglobnim nožem).

SKLADIŠTENJE:

Čuvati na hladnom, suhom mjestu zaštićenom od smrzavanja. Uz pravilno skladištenje, Pronova brzосуšeći akrilni kit Express može se koristiti do 24 mjeseca u neotvorenom pakiranju.

Minimalni rok trajanja u neotvorenom originalnom pakiranju: pogledajte otisak na pakiranju.

ODLAGANJE OTPADA:

Reciklirati se mogu samo prazni spremnici.

Prilikom odlaganja ostataka materijala pridržavajte se službenih propisa.

VAŽNE NAPOMENE:

Za vanjsku primjenu brzo nanosite sljedeći sloj otporan na vremenske uvjete.

Niske temperature i mokre podloge produljuju vrijeme sušenja. Kao kit za drvo, PRONOVA brzосуšeći akrilni kit Express može se koristiti samo u zatvorenim prostorima. Za novo, sirovo drvo, preporuča se tretirati drvo uobičajeno dostupnim temeljnim premazom. Prije brtvljenja, trulo ili labavo drvo potrebno je ukloniti do zdravog sloja. Zbog visokog udjela ulja u tropskom drvu, to se drvo mora prije brtvljenja oprati tehničkim benzinom. Ploče od punog kamena prije brtvljenja treba također tretirati temeljnim premazom za drvo. Nije prikladan za korištenje na prirodnom kamenu i mramoru ili na fugama koje su dugotrajno opterećene vodom, kao što su sanitarni čvorovi ili vani, kao npr. na balkonima i terasama. Na temelju brojnih načina uporabe, preporučamo kupcima da provedu vlastiti test prikladnosti proizvoda na svojoj podlozi.

PRONOVA brzосуšeći akrilni kit Express je razvijen za brzo sušenje i minimalno pucanje, tako da se može brzo razmazati. Ovaj proizvod treba nanositi samo kada premaz može podnijeti kretanje brtvila bez oštećenja. Zbog činjenice da se stvrdnjavanje akrilnih brtvila odvija tijekom isparavanja vode, fizičko skupljanje se ne može spriječiti, što može dovesti do stvaranja pukotina na prerano nanesenim bojama. Bojanje disperzijskim bojama u boji može dovesti do promjene boje premaza. Preporuča se izvršiti preliminarni test na neupadljivom mjestu.

SIGURNOST:

Čuvati izvan dohvata djece. Prije početka rada pročitajte sigurnosna upozorenja na etiketi pakiranja i obratite pozornost na podatke u sigurnosno-tehničkom listu. Sigurnosno-tehnički list nalazi se na web stranici www.xxlboje.hr

OBLIK ISPORUKE:

Spremnik: kartuša od 300 ml

Pakiranje: 12 komada/karton

Nijansa boje: bijela

Podaci u ovom tehničkom listu temelje se na intenzivnim ispitivanjima uporabe u praksi i laboratoriju i služe kao indikativne vrijednosti i preporuke. Oni ne predstavljaju jamstvo ili osiguranje. Odgovornost za individualnu upotrebu je u rukama procesora. Na temelju različitih materijala i radnih uvjeta izvan našeg područja utjecaja, preporučamo, u slučaju sumnje, da provedete vlastiti test prikladnosti proizvoda.

Izdavanjem ovog tehničkog lista sve prethodne verzije gube svoju valjanost.