

Podni premazi

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

30002



Upotreba.

Metakrilni podni premaz jednokomponentni je površinski premaz sa satenskim sjajem, niskim emisijama, otporan na habanje, namijenjen podovima s visokim opterećenjem u interijeru i eksterijeru. Pogodan je za podrume, skladišta, izložbene dvorane i balkone.

Svojstva:

- niske emisije – ispunjava zahtjeve AgBB
- klasa protukliznosti R11
- visoka otpornost na habanje
- dug životni vijek premaza
- dobra otpornost na vremenske utjecaje
- može se rijediti vodom
- otpornost na razrijeđene kiseline i baze
- otpornost na cestovnu sol i motorno ulje
- neprohodan

Boja:

- 9110 bijela
RAL 7032 šljunkovito siva
RAL 7023 betonska siva

All-Color- tvorničke nijanse: dostupan i u drugim nijansama.

Pakiranje: 1 l, 2,5 l, 10 l

Potrošnja: cca.150 - 160 ml/m² na jedan sloj

Razina sjaja: satenski sjaj

Gustoća: cca. 1,3 g/cm³

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitne materijale. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i farbanje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i / ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Ako je potrebno, upotrijebite odgovarajući (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prianjanje.

Priprema podloge:

Stabilne, nosive, jako zaprljane površine:

Temeljito očistite visokim tlakom pare.

Stari premazi:

Labave, odnosno neljepljive premaze ukloniti. Očistite ljepljive premaze uobičajenim sredstvima za čišćenje i izbrusite ih.

Sinterirani slojevi:

Uklonite brusilicom za betonske podove.

Pukotine i rupe:

Izrežite, napunite odgovarajućim mortom za popravak i zabrtvite površinu.

Obrada:

Nanесите valjkom, kistom ili sprejem. Slijedite upute proizvođača prilikom prskanja u vezi s korištenjem unutarnjeg promjera mlaznice i tlaka materijala.

Sustav premaza:

Interijer:

Nanесите temeljni premaz Methacryl-Fubbodenfare 1 put s 10% vode i 2 puta kao završni nerazrijeđeni premaz Methacryl-Fubbodenfarbe.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi za naknadu štete. Ako je potrebno, обратите se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova s novim izdanjima gube na valjanosti.

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe

Eksterijer:

Da biste regulirali upijanje i učvršćivanje podloge, nanesite impregnaciju wikulac FH 20. Za brtljenje podloge pri porastu vlage ili sprječavanje širenja vlage, moguće je nanjeti bogati temeljni premaz s impregnacijom SÜDWEST wikulac FH 20.

Zatim dva puta nanesite nerazrijedeni Methacryl-Fußbodenfarbe valjkom, kistom ili raspršivačom.

Temperatura obrade:

Nemojte obrađivati, nanositi ili dopustiti da se osuši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta ispod + 8 ° C.

Razrjeđivanje / čišćenje alata:

Razrijedite dodavanjem maks. 10% vode. Očistite radni alat vodom.

Sušenje:

Pri + 20 ° C / 60% relativne vlažnosti zraka:

Opterećivo, prohodno,	nakon cca. 8 sati
odnosno preobrađivo:	
Mehanički opterećivo:	nakon 3 dana
Potpuno osušeno:	nakon 7 dana

Postojanost boje prema BFS priručniku br. 26:

Klasa A, skupina 1-3 prema nijansi boje.

Nijanse s organskim pigmentima (skupine 2 i 3) mogu se nanositi samo u zatvorenom.

Posebna upozorenja:

Ne nanosite na podove po kojim se često vozi, kao što su garaže ili industrijski podovi. U ovom slučaju preporučujemo SÜDWEST 2K-EpoxySiegel.

Ako se temeljni premaz nanosi impregnacijom SÜDWEST wikulac FH 20, prvi Methacryl-Fußbodenfarbe mora se nanjeti sljedeći dan. Za brže stvrdnjavanje nanesite samo jedan sloj dnevno na sve podne površine. Za bolju obradu, Methacryl-Fußbodenfarbe se može razrijediti dodavanjem 2-3% vode. Potrebna su 3 sloja za ugrađivanje armaturne tkanine.

SÜDWEST Methacryl-Fußbodenfarbe nije prikladan za površine sa stajaćom vodom. U eksterijeru, površine sklone vlazi moraju imati dovoljan nagib.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

"Methacryl-Fußbodenfarbe" ne doseže najvišu VOC vrijednost kategorije proizvoda i (140 g / l) i stoga je usklađen s VOC

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Poliakrilati (anorganski i / ili organski pigmenti prema nijansi boje), anorganski bijeli pigmenti, voda, anorganska i mineralna veziva, glikoli, glikoeter, alkoholni esteri, sredstvo za vlaženje, pjenilo, derivati celuloze, dodaci na površini, poliuretanski zgušnjavač, konzervansi na bazi: metilkloroizotiazolinon, metilizotiazolinon benzizotiazolinon.

GISCODE: BSW20

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Vratite samo prazne spremnike na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše servisno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Studeni/2018/CS