

## Omietky do interiérov

# SÜDWEST DekorPutz F

30785



### Rozsah použitia:

Organická striekaná omietka určená na jemné, kvalitné omietanie stien a stropov v interiéroch.

### Vlastnosti produktu:

- Testovaný TUV
- Možné spracovanie s diverznými striekacími prístrojmi
- Rýchle racionálne spracovanie
- Bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- Tónovateľný so SÜDWEST AquaMix-System

**Farebný odtieň:** 9110 prírodný biely

**All-Collar-Werkstönung:** obmedzene tónovateľný

**Veľkosť balenia:** 21 kg

**Spotreba:** Normatívna hodnota 0,7 kg/m<sup>2</sup>

Môže nastať odchýlka v spotrebe podľa spracovania, striekacieho prístroja, tlaku, podkladu a konzistencie.

### Technické údaje:

**1. Hustota:** 1,4 – 1,6 g/cm<sup>3</sup>

**2. Reakcia látky pri požiari:** A2-s1, d0 (EN 13501-1)

### Použitie:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a vykonanie omietacích prác musia zodpovedať aktuálnemu stavu techniky.

Všetky náterové a prípravné práce by sa mali riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Prosím, dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt.

Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a /alebo pary. Pracujte len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použite primerané (dýchacie) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez separačných látok. Neznáme podklady treba otestovať na nosnosť a vhodnosť ďalších náterov. Prípadne treba vyskúšať priľnavosť na vzorke z plochy.

### Príprava podkladu:

#### Veľmi nasiakavé podklady:

Treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund a ďalej spracovať podľa príslušného podkladu.

#### Staré podklady:

Uvoľnené nátery ako aj nenosné staré nátery a vrstvy treba odstrániť a následne vyčistiť (mechanicky alebo vhodným odstraňovačom).

#### Omietka maltovej skupiny PG II + III:

Pevné, normálne nasiakavé podklady natrieť bez predchádzajúcej prípravy. Na hrubé porézne, pieskovacie, veľmi nasiakavé omietky natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

#### Sadrové a hotové omietky maltovej skupiny PG IV (nie pre maltovú skupinu IV d) + V:

Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

#### Sadrové stavebné dosky:

Nasiakavé dosky treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

**Sadrokartónové dosky:** Sadrokartónový povrch vrátane obrúseného ostierkovania treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund a tým ich pripravíť na ďalšie nátery. Pri prerážaní žltnutia treba urobiť prídavný izolačný náter izolačnou farbou SÜDWEST Isolierfarbe L (pozri BFS technický list 12).

Podľa údajov výrobcu môže účinok svetla pôsobiaci dlhší čas na povrch sadrokartónových dosiek spôsobiť sfarbenie a tým môže neskôr spôsobiť zmeny farby krycej omietky a farebných náterov. Na posúdenie možného rizika zmien sa odporúča vykonať testovací náter cez viaceré rozsahy dosiek, vrátane ostierkovaného rozsahu.

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

# SÜDWEST DekorPutz F

**Betón:**

Treba odstrániť prípadné znečistenia od oleja, tuku a vosku. Poškodené miesta a lunkre zatrieť so SÜDWEST Rapid Spachtel. Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

**Pórobetón:**

Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund a vyhladiť.

**Drevené, živicové, drevotriekové a izolačné drevené dosky:**

Voskované dosky príslušne pripraviť. Natrieť základom SÜDWEST AquaVision All-Grund.

**Nosné nátery:**

Maltové, málo nasiakavé nátery upraviť priamo. Veľmi nasiakavé staré disperzné nátery (Alt-Dispersionanstriche) natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

**Staré vápenné nátery a farebné minerálne nástreky a nátery:**

Podľa možnosti mechanicky odstrániť a plochy vyčistiť od prachu. Natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

**Glejové farebné nástreky:**

Dôkladne zmyť a príslušne upraviť podľa podkladu.

**Tapety:**

Odstrániť bezo zvyškov. Poumývať zvyšky lepidla a makulatúry. Medzery vyplniť hmotou SÜDWEST Profi-GF Spachtel a ďalej upraviť so SÜDWEST InnenGrund.

**Plochy napadnuté plesňou:**

Plesňový povlak treba odstrániť namokro (napr. vykartáčovať, alebo zoškrabať). Ďalšiu úpravu vykonať so SÜDWEST Fungan®. Základ zvoliť podľa podkladu.

**Plochy obsahujúce škvrny od nikotínu, vody, hrdze alebo mastnoty:**

Plochy treba poumývať roztokom vody s pridaním domáceho odmasťovacieho prostriedku, nechať dobre vysušiť a vykartáčovať. Izolačný základný náter vykonať izolačnou farbou SÜDWEST Isolierfarbe L a podľa stavu je potrebný dvojnásobný základný náter.

Uvádzané náterové konštrukcie a návrhy nezbavujú spracovateľa vlastnej zodpovednosti otestovať a posúdiť podklady. Treba dodržiavať technické návody k menovaným základným náterom a medzivrstvám.

**Príprava materiálu:**

Tónované materiály, špeciálne intenzívnejšie farebné odtiene, okrem homogenizácie farebného odtieňa pomocou vibrátora All-Color, je potrebné materiál vymiešať miešadlom na pastovitú omietku.

**Spracovanie:**

Spracovať lievikovou pištoľou na omietky (dýza 4,0) alebo napr. Inomat M (dýza 4,5)

**Teplota spracovania:**

Spracovávať a nechať vysušiť pri teplote vzduchu a objektu medzi +5°C a +30°C.

**Sušenie:**

Pretierateľné po min. 24 hodinách pri teplote vzduchu a podkladu +20°C ako aj 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.

**Osobitné pokyny:**

Na dosiahnutie rovnomerného podkladu a rovnomernej krycej schopnosti, je potrebný vykonať základný náter so SÜDWEST EuroClassic.

Pri tónovaných omietkach treba vybrať základný náter (SÜDWEST EuroClassic) v príslušnom farebnom odtieni.

**Deklarácia VDL:**

Polymérová disperzia, oxid titaničitý, silikátové plniace látky, voda, hydrofobizačné prostriedky, vlákna, zahusťovače, dispergačné prostriedky, zmáčadlá, odpeňovače, skladovacie ochranné prostriedky na báze BIT/MIT (1:1).

**GISCODE:**

BSW 20

**Smernica EG 2004/42/EG:**

Tento produkt nespadá pod smernicu VOC.

**Všeobecné bezpečnostné pokyny:**

Počas spracovania a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré vetranie. Potravinu, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovať mimo dosahu.

Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou. Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať. Uchovávať mimo dosahu detí. Nesmie sa dostať nezriedené resp. vo väčších množstvách do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie.

Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

**Skladovanie:**

Skladovať v suchom, chladnom, nemrznúcom prostredí.

**Zber odpadu:**

Na recykláciu odovzdať len prázdne obaly. Pri zbere sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

**Technické poradenstvo:**

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: apríl/2019/PR

# SÜDWEST DekorPutz F



0672

**SÜDWEST LACKE + FARBEN GmbH & Co. KG**  
Iggelheimer Str. 13  
67459 Böhl-Iggelheim  
14

DOP-Nr:SW-14

**EN 15824**

**DekorPutz F**  
**Omietka s organickými pojivami**

Na steny, stropy, stĺpy a priečky v interiéroch

Reakcia látky pri požari:	A2-s1, d0
Prijímanie vody	NPD
Priepustnosť vodnej pary	V1
Pevnosť väzby na betón	NPD
Tepelná vodivosť	NPD
Trvanlivosť	NPD
Nebezpečné substancie	NPD