

Swd Rheinol Primus LLX

SAE 5W-30

Vysoko výkonný motorový olej s nízkym trením pre motory automobilov

Popis a vlastnosti výrobku

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 je moderný motorový olej s nízkym trením a vysoko vyvinutým správaním.

Ponúka vynikajúcu ochranu proti opotrebovaniu a nadpriemerný čistiaci výkon. Predlžuje životnosť systémov dodatočnej úpravy výfukových plynov v dieselových aj benzínových motoroch a prispieva k ich bezproblémovej prevádzke.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 je vyrobený na základe inovatívneho zloženia s najkvalitnejšími dostupnými komponentmi. Produkt je plne kompatibilný s najnovšími filtrami pevných častíc (DPF), ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, a s katalyzátormi benzínových motorov. Spája v sebe vynikajúce výkonnostné vlastnosti s vynikajúcou ochranou motora a lepšou úsporou paliva.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 ponúka

- prispieva k zníženiu tvorby častíc vo filtroch pevných častíc vďaka nízkemu obsahu popola
- nízky obsah síry a fosforu znižuje riziko otravy v katalyzátoroch pre benzínové motory
- účinné čistiace prísady znižujú tvorbu usadenín a kalov
- Dlhšie intervaly výmeny oleja s plnou ochranou motora, pretože vďaka vynikajúcej odolnosti voči tepelnej oxidácii dochádza k oneskorenému starnutiu oleja
- bezproblémový studený štart vďaka veľmi dobrým nízkoteplotným vlastnostiam

Použitie :

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 sa odporúča pre všetky moderné automobilové motory, najmä pre vysoko výkonné benzínové a naftové motory najnovších modelov osobných, športových a ľahkých úžitkových vozidiel.

Špecifikácie / odporúčania

ACEA C3
API SN
Porsche C 30
PSA B71 2297
GM Dexos 2

Schválenia

VW 504 00 / 507 00
MB verzia 229.51
BMW Longlife-04

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30 zodpovedá VW Longlife III. Informácie o:

VW 503 00 / 506 00: Keďže táto špecifikácia bola nahradená špecifikáciou VW 504 00 / 507 00 a je kompatibilná smerom nadol, možno tu použiť

Môže sa použiť **Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30**.

VW 506 01: Táto špecifikácia nemôže byť nahradená VW 504 00 / 507 00. VW nechce pre túto špecifikáciu schváliť žiadne iné oleje, pretože ide len o úzko špecializovanú aplikáciu (motorové oleje pre R5-TDI a V10-TDI bez DPF).

Štandardné hodnoty

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30	Jednotka	Charakteristická hodnota	Metóda
Hustota pri 15 °C	kg/m³	851	DIN 51 757
Viskozita pri 40 °C	mm²/s	68,5	DIN 51 562
Viskozita pri 100 °C	mm²/s	11,8	DIN 51 562
Index viskozity		168	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita pri -30 °C	mPa.s	6450	DIN 51 377
HTHS pri 150 °C	mPa.s	3,53	ASTM D4683
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Bod vzplanutia	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,2	DIN ISO 3771

Číslo typu tovaru :

31180

Vyhradzujeme si právo na zmeny technických údajov.
Dodržiavajte pokyny výrobcu stroja.
Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Swd Lubricants GmbH & Co KG Am
Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999