Swd Rheinol Primus LLX

SAE 5W-30

Vysoce výkonný motorový olej s nízkým třením pro motory automobilů

Popis a vlastnosti produktu

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 je moderní motorový olej s nízkým třením a vysoce vyvinutým výkonem. Nabízí vynikající ochranu proti opotřebení a nadprůměrný čisticí výkon. Prodlužuje životnost systémů následné úpravy výfukových plynů vznětových i zážehových motorů a přispívá k jejich bezproblémovému provozu.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 je vyroben na základě inovativní receptury s nejkvalitnějšími dostupnými složkami. Výrobek je plně kompatibilní s nejnovějšími filtry pevných částic (DPF), které jsou v současné době k dispozici, a s katalyzátory benzinových motorů. Kombinuje vynikající výkonnostní chování s vynikající ochranou motoru a lepší úsporou paliva.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 nabízí

- díky nízkému obsahu popela přispívá ke snížení usazování částic ve filtrech pevných částic vznětových motorů.
- nízký obsah síry a fosforu snižuje riziko otravy v katalyzátorech benzinových motorů.
- účinné čisticí přísady snižují tvorbu usazenin a kalů.
- Delší intervaly výměny oleje s plnou ochranou motoru, protože díky vynikající odolnosti proti tepelné oxidaci dochází ke zpoždění stárnutí oleje.
- bezproblémový studený start díky velmi dobrým nízkoteplotním vlastnostem.

Použití :

Olej **Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30** se doporučuje pro všechny moderní automobilové motory, zejména pro vysoce výkonné benzínové a naftové motory nejnovějších modelů osobních a sportovních automobilů a lehkých užitkových vozidel.

Specifikace / doporučení

ACEA C3
API SN
Porsche C 30
PSA B71 2297
GM Dexos 2

Schválení

VW 504 00 / 507 00
MB verze 229.51
BMW Longlife-04

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30 odpovídá VW Longlife III. Informace o:

VW 503 00 / 506 00: Vzhledem k tomu, že tato specifikace byla nahrazena specifikací VW 504 00 /507 00 a je kompatibilní směrem dolů, lze zde použít následující údaje.

Lze použít **olej Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30**.

VW 506 01: Tuto specifikaci nelze nahradit specifikací VW 504 00 /507 00. VW nechce pro tuto specifikaci schválit žádné jiné oleje, protože se jedná pouze o výklenkové použití (motorové oleje pro R5-TDI a V10-TDI bez DPF).

Standardní hodnoty

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30	Jednotka	Charakteristická hodnota	Metoda
Hustota při 15 °C	kg/m³	851	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm²/s	68,5	DIN 51 562
Viskozita při 100 °C	mm²/s	11,8	DIN 51 562
Index viskozity		168	DIN ISO 2909
Dynamická viskozita při -30 °C	mPa.s	6450	DIN 51 377
HTHS při 150 °C	mPa.s	3,53	ASTM D4683
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	°C	230	DIN IS0 2592
TBN	mg KOH/g	8,6	DIN ISO 3771

Číslo typu zboží :	31180

Vyhrazujeme si právo na změny technických údajů.
Dodržujte pokyny výrobce stroje.
Další informace naleznete v bezpečnostním listu.

Swd Lubricants GmbH & Co KG Am Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999