

Swd Rheinol Primus LLX

SAE 5W-30

Nagy teljesítményű, alacsony súrlódású motorolaj autómotorokhoz

A termék leírása és tulajdonságai

A **Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30** egy modern, alacsony súrlódású motorolaj, amely magasan fejlett teljesítményű. Kiváló kopásvédelmet és átlagon felüli tisztítóerőt biztosít. Meghosszabbítja a kipufogógáz-utánkezelő rendszerek élettartamát mind a dízel-, mind a benzinmotorokban, és hozzájárul azok problémamentes működéséhez.

A **Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30** innovatív összetétel alapján, a rendelkezésre álló legmagasabb minőségű összetevőkkel készül. A termék teljes mértékben kompatibilis a jelenleg kapható legújabb dízel részecskeszűrőkkel (DPF) és a benzinmotorok katalizátorával. A kiemelkedő teljesítményt kiváló motorvédelemmel és jobb üzemanyag-fogyasztással ötvözi.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 ajánlatok

- alacsony hamutartalmának köszönhetően hozzájárul a dízel részecskeszűrőkben a részecskék felhalmozódásának csökkentéséhez
- az alacsony kén- és foszfortartalom csökkenti a benzinmotorok katalizátoraiban a mérgezés kockázatát
- a hatékony tisztító adalékok csökkentik a lerakódások és az iszap képződését
- Hosszabb olajcsere-intervallumok teljes motorvédelem mellett, mivel a kiváló termikus oxidációs ellenállásnak köszönhetően késleltetett az olaj öregedése.
- problémamentes hidegindítás a nagyon jó alacsony hőmérsékleti tulajdonságoknak köszönhetően

Alkalmazás :

A **Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30** minden modern gépjárműmotorhoz ajánlott, különösen a legújabb személygépkocsi-, sportkocsi- és könnyű haszongépjármű-modellek nagy teljesítményű benzin- és dízelmotorjaihoz.

Specifikációk / ajánlások

ACEA C3
API SN
Porsche C 30
PSA B71 2297
GM Dexos 2

Engedélyek

VW 504 00 / 507 00
MB kiadás 229.51
BMW Longlife-04

A **Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30** megfelel a VW Longlife III-nak.

Információk a következőkről:

VW 503 00 / 506 00: Mivel ezt a specifikációt felváltotta a VW 504 00 /507 00 lefelé kompatibilis, itt a következők használhatók.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30 .

VW 506 01: Ez a specifikáció nem helyettesíthető a VW 504 00 /507 00 specifikációval. A VW nem kíván más olajat jóváhagyni ehhez a specifikációhoz, mivel ez csak hiánypótló alkalmazás (motorolajok R5-TDI és V10-TDI motorokhoz DPF nélkül).

Standard értékek

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30	Egység	Jellemző érték	Módszer
Sűrűség 15°C-on	kg/m³	851	DIN 51 757
Viszkozitás 40°C-on	mm²/s	68,5	DIN 51 562
Viszkozitás 100°C-on	mm²/s	11,8	DIN 51 562
Viszkozitási index		168	DIN ISO 2909
Dinamikus viszkozitás -30°C-on	mPa.s	6450	DIN 51 377
HTHS 150 °C-on	mPa.s	3,53	ASTM D4683
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Lobbanáspont	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,6	DIN ISO 3771

Árutípuszám :

31180

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk.
Kérjük, tartsa be a gép gyártójának utasításait.
További információkért kérjük, olvassa el a biztonsági adatlapot.

Swd Lubricants GmbH & Co KG Am
Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999