

Lakk specialitások

SÜDWEST fém tisztasági festék, fényes

30220

SÜDWEST fém tisztasági festék, selyem matt

30220



Alkalmazási terület:

Különösen gyorsan száradó átlátszó lakk akril minőségben. Szintelen és időjárásálló védőlakk beltéri és kültéri használatra. Nem sárgul és nem fakul. Ideális oxidáció elleni védelem színesfémekhez, mint réz, sárgarézt, cink stb. Használható átlátszó lakkként is papírból, fából stb. készült kézműves anyagokhoz.

Figyelem!

Figyelem: A Metal Clear Coat nem korrózióvédelem vas vagy acél esetében. Nem alkalmas oldószerérzékeny aljakatokon védőbevonatnak. Végezzen próbabevonatot nem biztonságos aljakatokon.

Tulajdonságok:

- Megakadályozza a tipikus mattulást, oxidációt
- nem sárgul
- vízálló
- időjárásálló
- Nagyon jó tapadás
- hőálló kb. 80°C-ig
- Védelem az agresszív környezeti hatások ellen
- elkerüli a réz patinát
- Ellenáll a szokásos háztartási tisztítószernek, gyenge savaknak, gyenge lúgoknak, kézizzadságnak stb.
- Megakadályozza a homlokzati és falfelületeken a rézoxidáció csöpögését és folyós nyomainak kialakulását.

Színárnyalat: Szintelen

Konténer: 400 ml, szórófejes doboz

Fogyasztás: 400 ml/m²
A rétegvastagságtól függően

Fényesség: fényes és selyem matt

Alkalmazás:

Általános szabályok:

Az aljzat előkészítésének és a festési munkák kivitelezésének meg kell felelnie a technika jelenlegi állásának. Minden bevonatolásnak és előkészítő munkának mindig a tárgyra és az arra vonatkozó követelményekre kell épülnie. Kérjük, olvassa el a Szövetségi Festék- és Vagyonvédelmi Bizottság által kiadott aktuális BFS-tájékoztatókat. Lásd még VOB, C rész DIN 18363, 3. bekezdés Festési és dekorációs munkák.

A festékretegek további kezelése/eltávolítása, például csiszolás, hegesztés, kiégetés stb. veszélyes port és/vagy gőzt okozhat. Csak jól szellőző helyiségben végezze a munkát. Szükség esetén viseljen megfelelő (légzésvédő) védőfelszerelést.

Minden aljzatnak tisztának, száraznak, épnek és elválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A nem biztonságos aljakatokat ellenőrizni kell a teherbíró képesség és a későbbi bevonatokra való alkalmasság szempontjából. Szükség esetén hozzon létre egy tesztfelületet, és ellenőrizze a tapadást keresztmetszéssel és/vagy szövetszalag letépesével. Bevonatképződések esetén az egyes bevonatok között közbenső csiszolást kell végezni.

Subsztrát előkészítése:

Alumínium, réz, bronz és sárgarézt:

Tisztítsa meg SÜDWEST réz- és alumíniumtisztítóval és finom csiszolóvászonnal.

Króm, ón és ezüst:

Kezelje elő a kereskedelemben kapható speciális tisztítószerekkel.

Rozsdamentes acél:

Zsírtalanítsa mosószer-hígítóval.

Cink:

Tisztítsa SÜDWEST cink- és műanyagtisztítóval és csiszolóvászonnal (vegye figyelembe a műszaki adatlapot). A tisztítás után végezze el a nedvesítési próbát vízzel. Ha a víz lefolyik, tisztítsa meg újra intenzíven.

Feldolgozás:

Rázza a permeteződobozt kb. 3 percig. Próbaszórással határozza meg az ideális permetezési távolságot. Forgassa el a szórófejet szükség szerint. Vékony rétegben, 2-3 keresztrétegben kenje be a felületeket (forgassa el a szórófejet). Minden egyes keresztréteg után kb. 2 percig hagyja leperegni.

Szárítás:

(+ 20°C / 60 % relatív páratartalom)

Porszáraz: kb. 10 perc után

alaposan megszáradt: kb. 24 óra elteltével

Különleges megjegyzések:

Az eső vagy harmat okozta nedvességnek való kitettség a száradás előtt fehéredéshez vezethet.

A vízszintes felületeknek megfelelő vízelvezetéssel kell rendelkezniük, és a bevonathoz legalább 4 keresztréteget kell permetezni. Az aljzatkompatibilitás megállapítása érdekében saját felelősségére végezzen próbaszórást kézműves anyagokon.

2004/42/EK EK-irányelv:

A Metal Clear Coat termék nem tartozik a VOC-irányelv hatálya alá.

Általános biztonsági tanácsok:

A festékek és lakkok feldolgozása és szárítása során

gondoskodjon a jó szellőzésről. Tartsa távol az

élelmiszerektől, italoktól és állati takarmánytól.

Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

Csiszolási munka közben ne lélegezze be a port.

Csak jól szellőző helyiségekben használja.

Munka közben ne egyen, ne igyon, ne dohányozzon és ne

dohányozzon. Gyermekek elől elzárva tartandó.

Ne engedje a lefolyókba vagy víztestekbe kerülni. Folyók,

tavak vagy csatornák szennyezése esetén értesítse az

illetékes hatóságokat a helyi törvényeknek megfelelően.

További információ a jelenlegi biztonsági adatlapon:

www.suedwest.de.

Tárolás:

Zárja le légmentesen a felbontott tárolóedényeket. Tárolja hűvös, de fagymentes helyen.

Eltávolítás:

Csak az üres tárolóedényeket dobja ki újrahasznosításra. Az ártalmatlanításnál be kell tartani a hatályos jogszabályi előírásokat.

Műszaki tanácsadás:

Értékesítési képviselőink szívesen válasszák minden olyan kérdésre, amelyre ez a műszaki adatlap nem ad választ. Ezen kívül műszaki ügyfélszolgálatunk szívesen válaszol minden részletes kérdésre a gyárban. (06324/709-0)

Állapot: november/2018/KM