

Swd Rheinol Primus LLX

SAE 5W-30

Wysokowydajny olej silnikowy o niskim współczynniku tarcia do silników samochodowych

Opis i właściwości produktu

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 to nowoczesny olej silnikowy o niskim współczynniku tarcia i wysoce rozwiniętych właściwościach użytkowych. Zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem i ponadprzeciętne właściwości czyszczące. Wydłuża żywotność układów oczyszczania spalin silnikach wysokoprężnych i benzynowych oraz przyczynia się do ich bezawaryjnej pracy.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 jest produkowany w oparciu o innowacyjną formułę z najwyższej jakości dostępnych komponentów. Produkt jest w pełni kompatybilny z najnowszymi dostępnymi obecnie filtrami cząstek stałych (DPF) oraz katalizatorami silników benzynowych. Łączy w sobie wyjątkowe osiągi z doskonałą ochroną silnika i zwiększoną oszczędnością paliwa.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 oferuje

- przyczynia się do zmniejszenia gromadzenia się cząstek w filtrach cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych ze względu na niską zawartość popiołu
- niska zawartość siarki i fosforu zmniejsza ryzyko zatrucia w katalizatorach silników benzynowych
- skuteczne dodatki czyszczące ograniczają powstawanie osadów i szlamu
- Dłuższe okresy między wymianami oleju przy pełnej ochronie silnika, ponieważ opóźnione starzenie się oleju dzięki doskonałej odporności na utlenianie termiczne
- bezproblemowy rozruch zimnego silnika dzięki bardzo dobrym właściwościom w niskich temperaturach

Zastosowanie :

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 jest zalecany do wszystkich nowoczesnych silników samochodowych, w szczególności do wysokowydajnych silników benzynowych i wysokoprężnych najnowszych modeli samochodów osobowych, sportowych i lekkich pojazdów użytkowych.

Specyfikacje / zalecenia

ACEA C3
API SN
Porsche C 30
PSA B71 2297
GM Dexos 2

Zatwierdzenia

VW 504 00 / 507 00
MB wydanie 229.51
BMW Longlife-04

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30 odpowiada olejowi VW Longlife III.

Informacje o:

VW 503 00 / 506 00: Ponieważ ta specyfikacja została zastąpiona przez VW 504 00 / 507 00 i jest kompatybilna w dół, w tym przypadku można zastosować następujące elementy

Można stosować **Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30**.

VW 506 01: Ta specyfikacja nie może być zastąpiona przez VW 504 00 / 507 00. VW nie chce zatwierdzać żadnych innych olejów dla tej specyfikacji, ponieważ jest to tylko niszwowe zastosowanie (oleje silnikowe do R5-TDI i V10-TDI bez DPF).

Wartości standardowe

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30	Jednostka	Wartość charakterystyczna	Metoda
Gęstość w 15°C	kg/m³	851	DIN 51 757
Lepkość w 40°C	mm²/s	68,5	DIN 51 562
Lepkość w 100°C	mm²/s	11,8	DIN 51 562
Wskaźnik lepkości		168	DIN ISO 2909
Lepkość dynamiczna w temperaturze -30°C	mPa.s	6450	DIN 51 377
HTHS przy 150 °C	mPa.s	3,53	ASTM D4683
Pourpoint	°C	-45	DIN ISO 3016
Temperatura zapłonu	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,6	DIN ISO 3771

Numer typu towaru :

31180

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w danych technicznych.
Należy przestrzegać instrukcji producenta urządzenia.
Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki.

Swd Lubricants GmbH & Co KG Am
Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Faks: 0203 / 3191999

