

Swd Rheinol Primus LLX

SAE 5W-30

Ulei de motor de înaltă performanță cu frecare redusă pentru motoare auto

Descrierea și proprietățile produsului

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 este un ulei de motor modern cu frecare redusă, cu un comportament de performanță foarte dezvoltat. Acesta oferă o protecție excelentă împotriva uzurii și o putere de curățare peste medie. Prolungește durata de viață a sistemelor de postratare a gazelor de eșapament atât la motoarele diesel, cât și la cele pe benzină și contribuie la funcționarea lor fără probleme.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 este produs pe baza unei formule inovatoare cu componente de cea mai înaltă calitate disponibilă. Produsul este complet compatibil cu cele mai recente filtre de particule diesel (DPF) disponibile în prezent și cu convertoarele catalitice ale motoarelor pe benzină. Acesta combină un comportament de performanță remarcabil cu o protecție excelentă a motorului și o economie de combustibil îmbunătățită.

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 oferă

- contribuie la reducerea acumulării de particule în filtrele de particule diesel datorită conținutului său scăzut de cenușă
- conținutul redus de sulf și fosfor reduce riscul de otrăvire în convertizoarele catalitice pentru motoarele pe benzină
- aditivii de curățare eficienți reduc formarea depunerilor și a noroiului
- Intervaie mai lungi de schimbare a uleiului cu protecție completă a motorului, ca urmare a îmbătrânirii întârziată a uleiului datorită rezistenței excelente la oxidarea termică
- o pornire la rece fără probleme datorită proprietăților foarte bune la temperaturi scăzute

Aplicație :

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30 este recomandat pentru toate motoarele auto moderne, în special pentru motoarele pe benzină și diesel de înaltă performanță ale celor mai recente modele de autoturisme, mașini sport și vehicule comerciale ușoare.

Specificații / recomandări

ACEA C3
API SN
Porsche C 30
PSA B71 2297
GM Dexos 2

Aprobări

VW 504 00 / 507 00
MB versiune 229.51
BMW Longlife-04

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30 corespunde cu VW Longlife III. Informații

despre:

VW 503 00 / 506 00: Deoarece această specificație a fost înlocuită de VW 504 00 /507 00 și este compatibilă în sens descendent, se pot utiliza următoarele
Se poate utiliza **Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W30**.

VW 506 01: Această specificație nu poate fi înlocuită de VW 504 00 /507 00. VW nu dorește să aprobe alte uleiuri pentru această specificație, deoarece este doar o aplicație de nișă (uleiuri de motor pentru R5-TDI și V10-TDI fără DPF).

Valori standard

Swd Rheinol Primus LLX SAE 5W-30	Unitate	Valoarea caracteristică	Metoda
Densitate la 15°C	kg/m ³	851	DIN 51 757
Vâscozitate la 40°C	mm ² /s	68,5	DIN 51 562
Vâscozitate la 100°C	mm ² /s	11,8	DIN 51 562
Indice de vâscozitate		168	DIN ISO 2909
Vâscozitate dinamică la -30°C	mPa.s	6450	DIN 51 377
HTHS la 150 °C	mPa.s	3,53	ASTM D4683
Punct de turnare	°C	-45	DIN ISO 3016
Punct de aprindere	°C	230	DIN ISO 2592
TBN	mg KOH/g	8,6	DIN ISO 3771

Numărul tipului de marfă
:

31180

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale datelor tehnice.
Vă rugăm să respectați instrucțiunile producătorului mașinii.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa cu date de siguranță.

Swd Lubricants GmbH & Co KG Am
Schlütershof 26
D-47059 Duisburg
Tel.: 0203 / 31919-0
Fax: 0203 / 3191999