

Sredstva za zaštitu drveta koja sadrže otapala

SÜDWEST Fassaden-Öl

30011



Upotreba:

SÜDWEST Fassaden-Öl fasadno ulje modificirano je ulje s visokim udjelom krutih tvari za zaštitu i njegu dimenzijski stabilnih i ograničeno stabilnih drvenih komponenata u eksterijeru. Proizvod je pogodan za drvene fasade, drvene kuće ili prozore kako bi se postigla podmazana površina. Proizvod tvori tanki film i posebno je prikladan kao premaz za vertikalne drvene površine. Preporuča se upotreba SÜDWEST Holz-Öl na vodoravnim površinama.

Pogodne podloge:

Tvrdi drvo, meki drvo i vanjski drveni materijali poput ploče od masivnog drveta, masivne drvene konstrukcije.

Svojstva:

- neprimjećivo stvaranje filma
- visoka upojnost
- ne ljušti se i ne puca
- blago tiksotropan
- vodoootporno
- smanjuje stvaranje pukotina
- naglašava karakter drva
- visoka otpornost na vremenske utjecaje
- vrlo dobra otpornost na UV-zračenje zahvaljujući prozirnim pigmentima željeznog oksida
- sa sadržajem konzervacijskog filma protiv algi i gljivica

Nijanse:

Standardne:

0001 prirodna	8940 smrek
8941 douglaska	8942 bangkirai
8919 tikovina	

All-Color tvorničke nijanse:

Dostupne su i druge nijanse boja drveta, kao što su:

7768 srebrno siva
7040 boja sivog škriljevca
7158 pješčana siva

7051 prirodna siva
7151 vintage siva

Pakiranje: 1 l, 2,5 l, 5 l

Potrošnja: 100 – 120 ml / m²

Stvarna potrošnja ovisi o predmetu i na nju značajno utječu čimbenici kao što su kvaliteta / stanje površine i njezina upojnost. Točne vrijednosti potrošnje mogu se odrediti izvođenjem test premaza.

Sjaj: satenski mat

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i slikarski radovi moraju odgovarati trenutnom stanju tehnike. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS izdanih u skladu s tehničkim smjernicama koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanja, štavljenja itd. Može uzrokovati stvaranje prašine i/ili pare. Radove izvodite samo u dobro prozračenim prostorima. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte na uzorku s površine i provjerite prijanjanje pomoću presjeka i / ili lijepljenjem i kidanjem tekstilne trake. U slučaju slojeva nadgradnje (sustav premaza), između pojedinih slojeva treba napraviti međusobno brušenje.

Priprema podloge:

Oštре rubove treba zaobliti. Za vodoravne površine osigurajte dovoljnu drenažu. Sadržaj vlage u drvu ne smije prelaziti 13 +/- 2% za dimenzijski stabilne komponente.

Podaci navedeni u ovom tehničkom listu su opisi proizvoda. To su opća upozorenja koja se temelje na našem iskustvu i testovima i ne uzimaju u obzir specifični slučaj upotrebe. Iz podataka se ne mogu izvesti zahtjevi u naknadu štete. Ako je potrebno, obratite se našem tehničkom savjetu. Stara izdanja tehničkih listova gube na valjanosti s novim izdanjima.

SÜDWEST Fassaden-Öl

Što je podloga suša, veća je dubina prodiranja, što povećava zaštitnu funkciju i vijek trajanja sljedećih premaza.

Brušite nove glatke ili blanjane drvene površine i pravilno ih očistite. Uklonite isturenu smolu i / ili tvari sadržane u drvu. Ako je moguće, nanesite Fassaden-Öl temeljni premaz i međusloj na sve strane novih drvenih komponenata. Uklonite stare premaze prije tretmana Fassaden-Ölom. Očistite i razbistrite ostarjelo drvo prije tretmana Fassaden-Öl sa SÜDWEST Holz-Entgrauer.

Ako je potrebno, očistite već nauljeno drvo koje treba oživjeti SÜDWEST Holz-Entgrauer.

Na otvorenom se preporučuje neobradene ili rastresite drvene dijelove sklone pljesni prethodno obraditi SÜDWEST Holz-Imprägnier-Grund. Obratite pažnju na tehnički list DIN 68800, dio 3 i BFS tehnički list 18.

Obrada:

Holz-Öl je odmah primjenjiv. Prije upotrebe dobro promiješajte, nanesite nerazrijeđeno i ostavite da djeluje. Nanesite boju u 2 sloja. Obrišite višak materijala nakon nekoliko minuta.

Nemojte obrađivati i nanositi na temperaturi zraka i temperaturi predmeta nižoj od +5 °C i višoj od +30 °C.

Oprez: Krpice natopljene Holz-Ölom mogu se same zapaliti. Ove krpice ostaviti da se suše.

Njega: u vanjskom okruženju preporučuje se redovito održavanje i briga o podmazanim površinama. Provjeriti podmazane površine najmanje jednom godišnje. Jednom očistite netaknute površine i ulje. Jako zaprljane površine treba očistiti SÜDWEST Holz-Entgrauer, pustiti da se jednom osuše i podmažu.

Čišćenje alata:

Koristiti razrjeđivač za boje sa sintetičkim smolama.

Sušenje:

(pri +20 °C / 60 % relativne vlage zraka)

Prašina se ne lijepi na površinu: cca 7 sati
Moguće preraditi: cca 12 sati

Vrijeme sušenja produžuje se pri niskim temperaturama i / ili visokoj vlažnosti.

Posebna upozorenja

Na vodoravne površine nanesite bez razrjeđivanja, ali u tankom sloju kako biste spriječili pucanje zbog velike debljine sloja. Na tropskim drvetima vrijeme sušenja može se produžiti zbog tvari sadržanih u drvu. Ako je potrebno, operite sa sredstvom SÜDWEST Holz-Entgrauer i nanesite testni sloj.

Nemojte nanositi na zagrijane podlove izložene izravnoj sunčevoj svjetlosti i / ili drvene podlove koje bi mogle biti ozračene izravnim sunčevim svjetлом u roku od 2-3 sata nakon nanošenja.

Životni vijek podmazanih drvenih površina u vanjskom okruženju, između ostalog, ovisi o vremenskim utjecajima, vrsti konstrukcije i zadanoj nijansi boje.

Tamna pigmentacija povećava UV zaštitu, a time i trajnost.

Pranje tvari sadržanih u drvu može se spriječiti potpunim premazom sa svih strana.

Dorektiva EZ 2004/42/EZ:

'Fassaden-Öl' spada u maksimalnu vrijednost VOC-a kategorije proizvoda e (400 g / l) i stoga je usklađen s VOC-om.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

alkidne smole (anorganski i / ili organski pigmenti prema nijansi boje), smjese alifatskih ugljikovodika, reološki aditivi, stabilizatori svjetlosti, sredstva za sušenje, antioksidanti, pjenasti zaštitni film na bazi 3-jod-2-propinilbutilkarbamata

GISCODE: Ö100

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udišite prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr.

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren.

Čuvati na hladnom, suhom, ali bez mraza.

Fassaden-Öl se može čuvati u neotvorenoj originalnoj ambalaži najmanje 48 mjeseci.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše uslužno osoblje stoji vam na raspolaganju:
info@sudwest.hr

Od: Ožujak / 2020 / KM

