

Matières premières Intérieur

SÜDWEST InnenGrund

30080



Domaine d'utilisation

Primaire universel sans solvants ni plastifiants, testé sur les substances nocives, pour la consolidation d'anciens revêtements porteurs. Pour réduire le pouvoir absorbant des plaques de plâtre, des supports poreux et absorbants. InnenGrund se caractérise par une grande profondeur de pénétration et de bonnes propriétés d'adhérence.

Teinte de couleur : 0901 incolore

Conditionnement : 5 l, 10 l

Consommation : 0,1 - 0,4 l/m² par couche.

La consommation peut varier en fonction du pouvoir absorbant et de la rugosité du support.

Densité : env. 1,0 g/cm³

Application :

Règles générales :

La préparation du support et l'exécution des travaux de peinture doivent correspondre à l'état actuel de la technique. Tous les revêtements et toutes les préparations doivent toujours être adaptés à l'objet et aux exigences auxquelles il est soumis. Veuillez consulter à ce sujet les fiches techniques actuelles de l'OFS, publiées par le Comité fédéral pour la peinture et la protection des biens. Voir également VOB, partie C DIN 18363, paragraphe 3 Travaux de peinture et de vernissage.

La poursuite du traitement/l'élimination des couches de peinture, comme le ponçage, le soudage, le brûlage, etc. peut provoquer des poussières et/ou des vapeurs dangereuses. N'effectuer les travaux que dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection (respiratoire) approprié, si nécessaire.

Tous les supports doivent être solides, propres, secs, porteurs et exempts de couches de frittage, d'efflorescences et d'agents de séparation. Les supports incertains doivent être contrôlés quant à leur capacité de charge et leur aptitude à recevoir des revêtements ultérieurs.

Conseils techniques :

Nos collaborateurs du service extérieur se tiennent volontiers à votre disposition pour répondre à toutes les questions qui n'ont pas été abordées dans cette fiche technique. En outre, notre service technique à l'usine répondra volontiers à toutes les questions détaillées. (06324/709-0)

Le cas échéant, créer une surface de test et vérifier l'adhérence.

traitement :

Bien agiter avant l'application dans le récipient d'origine. Selon le pouvoir absorbant du support, diluer avec de l'eau jusqu'à un rapport de 1:1. InnenGrund peut être appliqué et travaillé au pinceau. D'autres applications sont possibles après un séchage suffisant, en général pendant la nuit.

Température de traitement :

Ne pas appliquer en dessous de + 5°C température de l'air et de l'objet et laisser sécher.

Directive CE 2004/42/CE :

Le produit "InnenGrund" ne dépasse pas la valeur maximale de COV de la catégorie de produits h (30 g/l), et est donc conforme aux COV.

Déclaration VDL :

Dispersion de polymère, eau, charges minérales, agent mouillant, agent de protection de stockage à base de BIT/MIT (1:1), agent de protection de stockage à base de bronopol (INN)

GISCODE (CODE DE SÉCURITÉ) : BSW20

Conseils généraux de sécurité :

Pendant l'application et le séchage des peintures et des vernis, il convient de veiller à une bonne ventilation.

Tenir à l'écart des denrées alimentaires, des boissons et des aliments pour animaux. Éviter le contact avec les yeux et la peau.

Ne pas inhaler la poussière lors des travaux de ponçage.

Tenir hors de portée des enfants. Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations sous forme non diluée ou en grandes quantités.

Autres informations Fiche de données de sécurité actuelle sous www.suedwest.de.

Stockage : Bien fermé, au frais et à l'abri du gel.

Élimination des déchets :

Ne recycler que les emballages vides. Éliminer conformément aux dispositions légales en vigueur.