

## Omietky do interiérov

# SÜDWEST Profi-GF Spachtel

30700



### Rozsah použitia:

Vysoko zušľachtená sadrová špachtľovacia hmota v práškovej forme určená pre interiéry. Na vyplňovanie a zatieranie škár, trhlín, väčších dier a priehlbín na plochách stien a stropov. Tiež je vhodná na celoplošné vyhladenie, lepenie a škárovanie sadrokartónových dosiek ako aj na tvarovanie a modelovanie. Pomocou Profi-GF Spachtel sa dosiahnu optimálne podklady pre ďalšiu úpravu, ako sú tapetárske a maliarske práce. Pomocou Profi-GF Spachtel je možné vytvoriť povrch na sadrokartónové dosky podľa smernice DIN 18180, technický list č. 2 Q1 až Q4. Profi-GF Spachtel je umelá zušľachtená špárovacia hmota podľa DIN EN 13963/Typ 4B.

### Podklady:

Určená je na všetky minerálne podklady ako omietka, kameň, betón (pri zvyškovej vlhkosti betónu < 3 %), pórobetón, murivo, sadru, sadrokartónové dosky, cement atď. Na organické podklady ako napr. hodvábné lesklé latexové farby a živicové omietky. Na suché stavebné dosky montované bez nnutia je možné Profi-GF Spachtel použiť bez výstužnej pásky. Treba dodržiavať pokyny na spracovanie od výrobcu dosiek. Napučiacie (napr. zvyšky lepidla) a nestabilné podklady nie sú vhodné.

<b>Farebný odtieň:</b>	0001 biely
<b>Veľkosť balenia:</b>	vrece 1 kg, 5 kg, 15 kg
<b>Spotreba:</b>	cca 1,0 kg/m <sup>2</sup> / na hrúbku vrstvy 1 mm podľa pomeru miešania
<b>Hustota:</b>	1,2 g/cm <sup>3</sup>

### Použitie:

#### Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a vykonanie náterových prác musia zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky náterové a prípravné práce by sa mali vždy riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Prosím, dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie/odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže spôsobiť vznik nebezpečného prachu a /alebo pary. Pracujte len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použite primerané (dýchacie) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez separačných látok. Neznáme podklady treba otestovať na nosnosť a vhodnosť ďalších náterov. Prípadne treba vyskúšať príľnavosť na vzorke z plochy.

#### Príprava podkladu:

Veľmi nasiakavé, pieskované a kriedované podklady treba natrieť základom SÜDWEST InnenGrund.

#### Spracovanie:

Stierkovaciu hmotu Profi-GF Spachtel treba zmiešať v čistej nádobe s čistou studenou vodou v pomere cca 2 : 1 (objemové podielové časti prášok : voda).

Profi-GF Spachtel natiahnuť nerezovou murárskou lyžicou/rakľou.

Malé nerovnosti možno ľahko odstrániť pred konečným zatvrdnutím mokrú umývacou hubkou.

Pred nanášaním Profi-GF Spachtel sa takmer vždy ušetrí penetrácia (je zbytočná) z dôvodu nízkej a rovnomernej nasiakavosti.

Na brúsené plochy treba použiť základ SÜDWEST InnenGrund podľa Technického listu BFS č. 10 + č. 12.

#### Teplota spracovania:

Nesmie sa spracovávať a nechať schnúť pri teplote vzduchu a objektu pod +10 C.

#### Doba spracovania:

cca 60 min pri 20°C

#### Smernica EG 2004/42/EG:

Produkt „Profi-GF-Spachtel“ nespadá pod smernicu VOC (out of scope).

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listy strácajú novými vydania svoju platnosť.

# SÜDWEST Profi-GF Spachtel

**Všeobecné bezpečnostné pokyny:**

Počas prác a sušenia farieb a lakov treba zabezpečiť dobré vetranie. Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá treba uschovať mimo dosahu.

Treba zabrániť kontaktu s očami a s pokožkou. Pri brúsiacich prácach sa prach nesmie vdychovať.

Uchovávať mimo dosahu detí.

Nesmie sa dostať nezriedené resp. vo väčších množstvách do spodnej vody, do vodojemov alebo do kanalizácie.

Ďalšie údaje nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na [www.sudwest.sk](http://www.sudwest.sk)

**Skladovanie:**

Skladovať v suchom, chladnom, nemrznúcom prostredí.


**Zber odpadu:**

Na recykláciu odovzdať len prázdne obaly. Pri zbere sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

**Technické poradenstvo:**

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: [info@sudwest.sk](mailto:info@sudwest.sk)

Od: júl/2017/CS


<b>SUDWEST LACKE + FARBEN GmbH &amp; Co. KG, 67459 Böhl-Iggelheim</b>
<b>SW-002</b>
<b>06</b>
<b>EN 13963</b>
<b>Profi-GF Spachtel</b>
Špárovacia hmota na sadrokartónové dosky typ 4B
Reakcia látky pri požiari: A2-s1, d0
Pevnosť ohybu: NPD