

Pronova Fugen Primer - Základný náter na zlepšenie príľnavosti

Vlastnosti a oblasti použitia:

PRONOVA Fugen Primer je základný náter bez rozpúšťadiel na spevnenie poréznych, mierne pieskujúcich podkladov s cieľom zlepšiť príľnavosť silikónových a MS polymérnych tmelov. Vhodný na minerálne materiály, napr. omietky, murivo, vápenopieskové tehly, betón, pórobetón, sadrokartónové a vláknocementové dosky, tehly, slinok atď.

Výhody produktu:

- zlepšenie príľnavosti na všetkých nasiakavých a poréznych podkladoch
- Bez rozpúšťadiel
- Veľmi dobrá kompatibilita s materiálmi
- jednoduché spracovanie
- bez zápachu

Technické informácie:

Základná surovina: jemná čistá akrylátová disperzia

Hustota: cca 1,0 g/cm³

Príprava podkladu:

Podklady a adhézne povrchy musia byť nosné, čisté, bez prachu, oleja a mastnoty. Nečistoty, uvoľnené nátery, zvyšky starých tmelov alebo malty a hrdzu dôkladne odstráňte.

Spracovanie:

Nezriedený PRONOVA Fugen Primer nanášajte na adhézne povrchy pomocou štetca. Nenášajte mimo okrajov škár. Po nanesení nechajte minimálne 20 – 30 minút odpariť. V prípade vysoko nasiakavých alebo pieskujúcich povrchov tento postup opakujte

Dôležité poznámky:

Pri spracovávaní noste vhodné ochranné rukavice a zabezpečte dostatočné vetranie. Na základe mnohých spôsobov použitia odporúčame zákazníkom vykonať vlastný test vhodnosti produktu na ich podklade

Pred začatím prác si prečítajte bezpečnostné upozornenia na etikete balenia a dbajte na údaje v bezpečnostnom liste. Bezpečnostný list nájdete na stránke www.xxlfarby.sk.

Skladovanie:

Skladujte na chladnom a suchom mieste, chráňte pred mrazom a slnečným žiarením. . Za predpokladu správneho skladovania je PRONOVA Fugen Primer v neotvorenom pôvodnom obale použiteľný až po dobu 36 mesiacov. Minimálna doba trvanlivosti: pozri odtlačok na bočnej strane.

Pokyny na likvidáciu:

Recyklovať by sa mali iba prázdne, zvyškov zbavené nádoby. Pri likvidácii zvyškov materiálu dodržiavajte úradné predpisy.

Forma dodania:

Nádoba: 250ml fľaša

Balene: 6 Ks/Kartón

Farebný odtieň: bezfarebný

Údaje v tomto technickom liste sa zakladajú na intenzívnych testoch používania v praxi aj v laboratóriu a slúžia ako orientačné hodnoty a odporúčania. Nepredstavujú záruku ani poistenie. Zodpovednosť za jednotlivé použitie je v rukách spracovávateľa. Na základe rôznych materiálov a pracovných podmienok mimo našej sféry vplyvu odporúčame v prípade pochybností vykonať vlastný test vhodnosti produktu. Vydaním tohto technického listu strácajú všetky predchádzajúce verzie svoju platnosť.