



PARKETT ACRYL



WŁAŚCIWOŚCI:

PRONOVA Parquet Acrylic to bezsilikonowy uszczelniacz na bazie akrylanu. Szybkoschnący o wysokiej przyczepności. Po całkowitym utwardzeniu można go szlifować i malować dostępnymi na rynku farbami, lakierami i produktami do uszczelniania parkietu.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ:

Idealny do uszczelniania połączeń i uszczelniania fug na parkiecie, korku, podłogach designerskich i laminowanych, które podlegają niskim naprężeniom rozciągającym. Bardzo dobrze nadaje się do uszczelniania drewnianych listew przypodłgowych i ościeżnic drzwiowych, a także do naprawy mebli i uszkodzonych miejsc w podłogach.

ZALETY PRODUKTU:

- ▶ Szybkie schnięcie
- ▶ Po całkowitym utwardzeniu
Może być szlifowany i malowany
- ▶ Odporność na starzenie
- ▶ Nie zawiera silikonu
- ▶ Niski poziom emisji

INFORMACJE TECHNICZNE:

Baza surowcowa:	Dyspersja akrylowa
Twardość Shore A:	ok. 65 (±3)
Gęstość:	ok. 1,75 g/cm ³ (±0,03)
Odporność na temperaturę (utwardzony):	-20 °C do +80 °C
Temperatura przetwarzania:	+5 °C do +40 °C
Hartowanie na wskroś:	ok. 2-3 mm/24 h ⁽¹⁾
Czas tworzenia się naskórka:	ok. 10-15 minut ⁽¹⁾
Dopuszczalne całkowite odkształcenie:	ok. 7,5%
Dopuszczalna szerokość spoiny:	5-25 mm

⁽¹⁾W zależności od temperatury, wilgotności, chłonności podłoża i głębokości spoiny. Dane zgodnie z normą DIN EN ISO 291 klimat +23 °C / 50% wilgotności względnej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Podłoża i powierzchnie klejenia muszą być solidne, czyste i wolne od kurzu, oleju i smaru. W przypadku głębokich spoin i w celu uniknięcia przyczepności na trzech krawędziach, należy wstępnie wypełnić spoiny profilem wypełniającym PRONOVA PE. Aby uzyskać doskonały rezultat, należy z a m a s k o w a ć krawędzie złącza taśmą samoprzylepną.

OBRÓBKA:

Rozciąć kartusz powyżej gwintu, odciąć dyszę klipsa na żadaną szerokość spoiny i przykręcić. Rozpyl PRONOVA Parquet Acrylic równomiernie i bez zagłębień za pomocą standardowego pistoletu do kartuszy i wygładź w czasie tworzenia się naszkrabka za pomocą czystej wody i odpowiedniego narzędzia (np. PRONOVA Fugen Ass). Natychmiast usunąć taśmę samoprzylepną i w razie potrzeby ponownie wygładzić.

CZYSZCZENIE:

Świeże zabrudzenia nieutwardzonym PRONOVA Parquet Acrylic można usunąć wodą, ewentualnie z dodatkiem płynu do mycia naczyń. To samo dotyczy narzędzi czyszczących.

Utwardzony uszczelniacz można usunąć tylko mechanicznie za pomocą odpowiedniego narzędzia tnącego (np. noża do fug PRONOVA).

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Prawidłowo przechowywany PRONOVA Parquet Acrylic może być używany do 24 miesięcy w nieotwartym oryginalnym opakowaniu. Należy przestrzegać daty przydatności do użycia (BBD) na kartridżu.

UTYLIZACJA:

Puste pojemniki należy przekazywać wyłącznie do recyklingu. Należy przestrzegać oficjalnych przepisów dotyczących utylizacji.

WAŻNE UWAGI:

Nie nadaje się do zastosowań zewnętrznych. Szczeliwo może zmienić kolor podczas procesu utwardzania. Ostateczny kolor uzyskuje się dopiero po całkowitym utwardzeniu. Niskie temperatury i wilgotne podłoża opóźniają proces utwardzania. Ze względu na dużą liczbę możliwych zastosowań, w razie wątpliwości należy samodzielnie s p r a w d z i ć kompatybilność materiału. W razie potrzeby należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta pokrycia lub materiału.

PRONOVA Parquet Acrylic jest kompatybilny z dostępnymi na rynku systemami farb, lakierów i glazury zgodnie z normą DIN 52452. Jako uszczelniacz plastyczno-elastyczny, produkt może być malowany na całej powierzchni tylko wtedy, gdy nałożona farba może kompensować ruchy uszczelniacza bez uszkodzeń. Ponieważ uszczelniacze akrylowe utwardzają się poprzez uwalnianie wody, nie można fizycznie zapobiec niewielkiemu skurczowi, co może prowadzić do pęknięcia w pojedynczych przypadkach, jeśli farba zostanie nałożona zbyt wcześnie. Malowanie kolorowymi farbami emulsyjnymi może prowadzić do odbarwienia powłoki.

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa umieszczonymi na kartridżu i przestrzegać informacji zawartych w karcie charakterystyki. Karta charakterystyki jest dostępna pod adresem: **www.pronova-dichtstoffe.de**

FORMA DOSTAWY:

Pojemnik:	300 ml kartridż
Opakowania:	6 sztuk/karton
Odcień koloru:	Szary łączony, szary jasny, dąb szary, dąb ciemnoszary, dąb wapnowany, dąb średni, dąb ciemny, klon jasny, buk naturalny, buk parzony, orzech włoski, dąb bagienno

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej opierają się na intensywnych testach zastosowań w laboratorium i w praktyce oraz służą jako wytyczne i zalecenia. Nie stanowią one gwarancji ani rękojmi. Odpowiedzialność za odpowiednie zastosowanie spoczywa na użytkowniku. Ze względu na różne materiały i warunki pracy, na które nie mamy w p ł y w u , w razie wątpliwości zalecamy przeprowadzenie własnych testów.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 00 800 / 63333782 (bezpłatny numer stacjonarny w Niemczech, Austrii, Szwajcarii i Holandii). Wraz z publikacją niniejszej karty technicznej wszystkie poprzednie wersje tracą ważność.