

Prípravné materiály pre interiér a fasádu

SÜDWEST ThixGrund

30012



Použitie:

Univerzálny gelový penetračný náter bez obsahu rozpúšťadiel a zmäkčovadiel.

Určený na spevnenie nosných starých náterov v interiéri aj exteriéri a zníženie savosti sadrokartónových, poréznych a savých podkladov.

Penetračný náter ThixGrund sa vyznačuje vysokou hĺbkou prieniku a dobrými vlastnosťami podporujúcimi príľnavosť.

Produkt je testovaný na obsah škodlivých látok TÜV nezávislým inštitútom.

Vlastnosti:

- gélová konzistencia
- vysoká penetračná schopnosť
- jednoduché použitie – nekvapká
- časovo úsporná aplikácia
- spevňujúci podklad
- sprostredkujúci príľnavosť
- regulujúci nasiakavosť
- s nízkymi emisiami, bez rozpúšťadiel a zmäkčovadiel
- bez častíc spôsobujúcich fogging-efekt

Farebný odtieň: 0901 bezfarebný

Objem: 5 l, 10 l

Spotreba: 100 – 400 ml / m² na jednu vrstvu. V závislosti od nasiakavosti a drsnosti podkladu môže viesť k inej spotrebe.

Hustota: cca. 1,0 g/cm³

Aplikácia:

Všeobecné pravidlá:

Príprava podkladu a prevedenie náterových prác musí zodpovedať aktuálnemu stavu techniky. Všetky nátery a prípravné práce je treba riadiť podľa objektu a požiadaviek, ktorým bude objekt vystavený. Dodržiavajte pritom aktuálne technické listy BFS, vydané Spolkovým výborom pre farby a ochranu hmôt. Pozri tiež VOB, časť C DIN 18363, odsek 3 Maliarske a lakovacie práce.

Ďalšie spracovanie / odstránenie vrstiev farby ako brúsenie, zváranie, opaľovanie atď. môže zapríčiniť tvorbu prachu a/alebo pary. Pracovať len v dobre vetranom prostredí. V prípade potreby použiť primerané (respiračné) ochranné vybavenie.

Všetky podklady musia byť čisté, suché, nosné a bez deliacich substancií. Neznáme podklady sa musia testovať na ich nosnosť a vhodnosť pre nanosenie ďalších vrstiev náteru. V prípade potreby otestovať na vzorke z plochy a skontrolovať príľnavosť.

Spracovanie:

Pred použitím dobre premiešať.

Nanášať štetcom, valcom alebo striekaním.

Pripravené na aplikáciu.

Môže byť zriedený až do 5% vodou.

Ďalšiu vrstvu aplikovať (pri +20°C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu) po 12 hodinách.

Teplota spracovania:

Nespracovávať, neaplikovať a nenechať schnúť pri teplote vzduchu a teplote objektu pod +5°C a nie vyššej ako +30°C.

Smernica EG 2004/42/EG:

Výrobok "ThixGrund" spadá pod maximálnu hodnotu VOC kategórii výrobkov h (30 g / l), a týmto je VOC-konformný.

VDL prehlásenie (obsiahnuté látky):

Polymérna disperzia, anorganické spojivá, organické pigmenty, voda, zahusťovadlá, hydrofóbne činidlá, odpeňovače, detergenty, prostriedky na ochranu pri skladovaní na báze benzizotiazolinón (BIT)

GISCODE: BSW40

Údaje uvedené v tomto technickom liste sú popisy produktu. Predstavujú všeobecné upozornenia na základe našej skúsenosti a testov a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nemôžu byť vyvodené žiadne nároky na náhradu. V prípade potreby sa obráťte na naše technické poradenstvo. Staré vydania technických listov strácajú novými vydaniaми svoju platnosť.

SÜDWEST ThixGrund

Všeobecné bezpečnostné pokyny:

Počas spracovania farieb a lakov a pri sušení náterov zabezpečte dobré vetranie.

Potraviny, nápoje a krmivá pre zvieratá uchovávajte mimo dosahu.

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Používajte len v dobre vetraných priestoroch.

Pri práci nejedzte, nepite, nefajčite a nečuchajte.

Pri brúsení nevdychujte prach.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte úniku do kanalizácie a vodných tokov.

Pri znečistení riek, jazier alebo kanalizácií upovedomte podľa miestnych zákonov príslušne orgány.

Ďalšie informácie nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste na www.sudwest.sk.

Skladovanie:

Otvorenú nádobu treba pevne uzatvoriť. Skladovať v chladnom ale nemrznúcom prostredí.

Zber a likvidácia odpadu:

Na recykláciu odovzdať len vyprázdnené nádoby. Pri likvidácii sa musia dodržiavať aktuálne zákonné predpisy.

Technické poradenstvo:

Pre všetky otázky, ktoré nie sú zodpovedané týmto technickým listom, je Vám k dispozícii náš servisný personál: info@sudwest.sk

Od: Apríl / 2019 / CS