

Unutarnje boje

SÜDWEST FungiStop

30140



Upotreba:

Boja opremljena aktivnim tvarima s dugotrajnim učinkom, dizajnirana za pouzdanu i racionalnu sanaciju i obnovu područja zaraženih pljesni. Certifikat i odobrenje za upotrebu u prehrambenoj industriji dostupni su na zahtjev.

Svojstva:

- otvorena difuzija vodene pare (paropropusna)
- visoki stupanj bjeline
- vrlo dobra pokrivna moć

Boja: 9110 bijela

All-Color
Tvorničke nijanse: dostupna u svim
pastelnim nijansama

Pakiranje: 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l

Potrošnja: 130-140 ml/m² na jedan sloj.
Ovisno o upojnosti i hravastosti
podloge može doći do
različite potrošnje.

Difuzija vodene pare- SD vrijednost:

< 0,04 m (klasa V1 visoka) prema EN ISO 7783-2.

Podaci prema DIN EN 13300:

- Otpornost na mokro habanje:** klasa 2
- Razina sjaja:** tupi mat
- Omjer kontrasta:** klasa 2 pri 7 m²/l
- Maksimalna veličina zrna:** fina (< 100 µm)
- Gustoća:** cca 1,4 g/cm³

Primjena:

Opća pravila:

Priprema podloge i lakiranje moraju odgovarati trenutnom stanju tehnologije. Svi premazi i pripremni radovi moraju se voditi u skladu s objektom i zahtjevima kojima će predmet biti izložen. Pridržavajte se važećih tehničkih listova BFS koje je izdao Savezni odbor za boje i zaštitu materijala. Vidi također VOB, dio C DIN 18363, odjeljak 3 Bojanje i lakiranje.

Daljnja obrada / uklanjanje slojeva boje poput brušenja, zavarivanje, štavljenje itd. može uzrokovati stvaranje prašine i / ili pare. Radite samo u dobro prozračenom okruženju. Po potrebi upotrijebite odgovarajuću (respiratornu) zaštitnu opremu.

Sve podloge moraju biti čiste, suhe, nosive i bez odvajajućih tvari. Nepoznate podloge moraju se ispitati na njihovu nosivost i prikladnost za nanošenje dodatnih slojeva boje. Ako je potrebno, testirajte uzorak s površine i provjerite prijanjanje.

Priprema podloge:

Podloge koje sadrže soli (npr. cigle ili cigle od pijeska i vapna) trebaju se kemijski očistiti, a zatim premazati **SÜDWEST TiefenGrund LH**. Uobičajene upijajuće podloge mogu se nanositi izravno. Pješčane ili jako upijajuće površine (npr. gipsane žbuke) moraju se prvo premazati **SÜDWEST ThixGrund/ SÜDWEST InnenGrund** ili, u težim slučajevima, **SÜDWEST TiefenGrund LH**.

SÜDWEST Isolierfarbe W ili **SÜDWEST Isolierfarbe L** preporučuju se za površine kontaminirane nikotinom, mrljama vode, čađom, mašću, uljem ili sličnim nečistoćama (moraju se pridržavati tehničkih listova).

Obrada:

Nanosite kistom, valjkom ili raspršivačem. Prema potrebi nanesite jedan ili dva sloja. Ovisno o upojnosti podloge, razrijedite prvi sloj maks. 5% vode. Ako je potrebno, gornji sloj se može razrijediti s najviše 5% vode. Tijekom prskanja vodite računa o veličini mlaznice i pritisku prskanja koje je odredio proizvođač opreme.

Temperatura obrade:

Nemojte obrađivati, nanositi ili dopustiti da se suši na temperaturi zraka i temperaturi predmeta ispod + 5 ° C.

SÜDWEST FungiStop

Posebna upozorenja:

Prije upotrebe uvijek pročitajte najljepnije i podatke o proizvodu, kao i tehnički list.

Moguće je jedno toniranje s uobičajeno dostupnim bojama za toniranje. Dodavanje koncentrata za toniranje ne smije prelaziti 1%. Dodavanjem koncentrata pigmenta mogu se prenijeti male količine otapala i / ili plastifikatora. Voda od čišćenja alata se može pustit u javnu kanalizaciju tek nakon obrade odgovarajućim postrojenjem za pročišćavanje otpadnih voda.

Prilikom nanošenja / premazivanja brtvila, kao što su akrilatna brtvia mogu uzrokovati pukotine u filmu premaza zbog svoje veće fleksibilnosti. Uz to, mogu se pojaviti razlike u boji i / ili razini sjaja premaza, ovisno o komponentama brtvila.

Sigurnosne i tehničke informacije:

Čuvati u hladnom, ali ne smrzavajućem okruženju. Slijedite trenutni tehnički list.

Sigurnosni list dostupan je na zahtjev profesionalnom korisniku.

Direktiva EZ 2004/42/EZ:

Proizvod "FungiStop" pada ispod maksimalne VOC vrijednosti kategorije proizvoda a (30 g / l), te je prema tome usklađen s VOC.

VDL deklaracija (sadržane tvari):

Polimerna disperzija, titan-dioksid, silikatna punila, voda, sredstva za zgušnjavanje, sredstva za dispergiranje, sredstvo protiv pjenjenja, deterdženti, konzervansi za skladištenje 3-jodo-2-propinilbutilkarbamata (IPBC), konzervansi za skladištenje BIT / MIT (1 : 1), konzervansi za skladištenje na bazi Bronopola (INN)

GISCODE: BSW50

Upozorenje:

Sadrži konzervanse 1,2-benzotiazol-3 (2H) -on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on i stoga može izazvati alergijske reakcije.

Sadrži 3-jod-2-propinilbutilkarbamat kao aktivne tvari za zaštitu primjene prema Uredbi o biocidnim proizvodima (528/2012, članak 45. stavak 3.).

Dodatna upozorenja potražite u sigurnosnom listu.

Ovaj je proizvod "tretirani proizvod" u skladu s Uredbom EU 528/2012 (nije biocidni proizvod).

Opće sigurnosne upute:

Osigurajte dobru ventilaciju prilikom obrade boja i lakova i kod sušenja boja.

Hranu, piće i hranu za životinje držite izvan dohvata.

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Koristite samo u dobro prozračenim prostorima.

Ne jedite, ne pijte, ne pušite i ne njušite dok radite.

Ne udisište prašinu prilikom brušenja.

Čuvati izvan dohvata djece.

Ne dopustiti da uđe u odvode ili vodotoke.

Obavijestite nadležna tijela u skladu s lokalnim propisima u slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili kanalizacije.

Daljnje informacije mogu se naći u trenutnom sigurnosnom listu na www.sudwest.hr.

Skladištenje:

Otvoreni spremnik mora biti hermetički zatvoren. Čuvati u hladnom okruženju bez mraza.

Skupljanje i odlaganje otpada:

Ispraznjene spremnike vraćajte samo na recikliranje. Tijekom odlaganja morate se pridržavati važećih zakonskih propisa.

Tehnička podrška:

Za sva pitanja na koja ovaj tehnički list ne odgovara, naše uslužno osoblje stoji vam na raspolaganju: info@sudwest.hr

Od: Studeni / 2018 / CS